



SD-201

Unitate de insurubat armatura automata

Proiectată pentru fixarea profilelor de oțel ranforsat în interiorul profilelor PVC, în producția de ferestre și uși din PVC.

- Fixarea ranforsărilor în interiorul profilelor PVC la producția de ferestre și uși din PVC
- Unitate pneumatică pentru alimentarea automată cu șuruburi
- Control prin pedală pentru înșurubare automată
- Oprire automată după înșurubare
- Control prin pedală pentru înșurubare precisă
- Senzor de protecție pentru prevenirea utilizării incorecte
- Senzor de reglare a înălțimii pentru șuruburi speciale
- Strângerea automată a profilului în timpul înșurubării
- Opritoare reglabile pentru susținerea profilului
- Utilizare îndelungată a bitului și posibilitate de schimbare ușoară
- Reglarea cuplului în funcție de tipul de șurub
- Viteză medie de înșurubare: 1,7 sec. / 2 buc.

Specificații tehnice

- Presiune aer: 6–8 bar
- Consum de aer: 16 l/min
- Înălțimea utilajului: 1820 mm
- Lungimea utilajului: 2420 mm
- Lățimea utilajului: 760 mm
- Greutatea utilajului: 100 kg
- Lățimea minimă a profilului: 40 mm
- Lățimea maximă a profilului: 100 mm
- Timp de poziționare a șurubului: 1,7 sec.
- Dimensiuni șuruburi utilizabile: Min: 3,9 × 16 mm, Max: 4,2 × 38 mm

