

GALAXY - II

Pantograf manual de frezat gauri pentru maner si locasul mecanism



Caracteristici

Utilizat pentru tăierea fantelor corespunzătoare pe profile din aluminiu și plastic pentru montarea yalelor, mânerelor, balamalelor, zăvoarelor și canalelor de deschidere.









- Sistem de copiere adaptat procesului
- Posibilitatea de a deschide diverse canale independent de sistemul de copiere, cu ajutorul șabloanelor de profil
- Cleme pneumatice
- Sistem de găurire cu trei burghie pentru fantele mânerelor

Echipamente standard

- Freză de 5 mm (1 bucată)
- Șablon de profil
- Kit cu trei burghie

Echipamente opționale

- Sistem de copiere special
- Sistem monofazic
- Freză de 8 mm

																
HP kW	n	Hz	I (400 V)	Ø D	ø d	n (r.p.m)	ø b	ø a	ø c	n	x	z	y	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
1,5 1,1	3000 r.p.m	50 60	2,6 A	8 mm	5 mm	11500 14000	-	-	-	-	250 mm	110 mm	115 mm	6 - 8 bar	5 L / min.	2540 x 860 x 1450 127 kg
0,75 0,55	1400 r.p.m		-	-	-	10 mm	12 mm	10 mm	1975 r.p.m							