



Date tehnice

Connection 1	Connection 2	Flow rate in l/min.	Art.- Nr.	U.A.
OT 1/4"	IT 1/4"	750	699 261 4	1
OT 3/8"	IT 3/8"	1350	699 263 8	



Cuple rotative pentru scule pneumatice

Flexibilitate înaltă. Se montează direct pe scula pneumatică.

- Unghi de mișcare în plan vertical 180°.
Avantaje:
Nu tensionează furtunul.
- Unghi de mișcare în plan orizontal 360°.
Avantaje:
Nu torsionează furtunul.
- Pe articulația rotativă poate fi montat manometru (accesoriu).
Avantaje:
Presiunea de lucru e indicată direct pe scula pneumatică.

Accesorii

Manometru pentru cuplă rotativă.



Art.-Nr. 699 261 401

Ungător mic

- Pentru montare pe scule mobile, folosite în afara unei rețele complete de aer comprimat.
- Presiune de lucru: cca. 6 bar.
- Temperatura de lucru: +5°C la +50°C.

Prindere	Capacitate cm ³	Greutate g	Nr.art.	U.A.
1/4"	12	85	699 070 314	1
3/8"			699 070 338	

Ulei special pentru scule pneumatice

- Excelentă protecție anticorozivă și anti-uzură
- Este eficient și la temperaturi scăzute

Continut l	Nr.art.	U.A.
1	893 050 5	1