

## Fișă cu date de securitate

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 1 din 11

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificator de produs

Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

## 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului

Adezivi și materiale de etanșare

## 1.3 Detalii despre furnizorul care furnizează fișa cu date de securitate

Numele companiei: Big Difference GmbH & Co. KG Am  
 Stradă: Hasselt 20c  
 Loca ie: D-24576 Bad Bramstedt  
 Telefon:  
 E-mail: 0049-(0)4192-89190-83 Fax: 0049-(0)4192-89190-85  
 Persoana de contact: info@big-difference.com  
 E-mail: https://big-difference.com  
 Internet: Management  
 1.4. Număr de urgență: 0049-(0)30-19240

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Iritant pentru ochi 2; H319  
 Sensibilitate la piele 1; H317  
 STOT SE 3; H335

Textul integral al frazelor de pericol: vezi SECȚIUNEA 16.

## 2.2 Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente care determină pericolul pentru etichetare

Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol  
 Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil  
 hidroperoxid de alfa,alfa-dimetilbenzil; hidroperoxid de cumen; hidroperoxid de cumen  
 2'-Fenilacetohidrazidă

Cuvânt de avertizare: Atenție

Pictograme:



Avertismente de pericol

H317 Poate provoca reacții alergice cutanate.  
 H319 Provoacă iritații oculare grave.  
 H335 Poate irita tractul respirator.

Instrucțiuni de siguranță

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
 P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
 P271 A se utiliza numai în aer liber sau în zone bine ventilate.  
 P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Fișă cu date de securitate

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 2 din 11

- P405

A se păstra încuiat.
- P501

Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de reciclare sau eliminare adecvată.

2.3 Alte pericole

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.  
Persoanele care suferă de probleme de sensibilizare a pielii, astm, alergii, boli respiratorii cronice sau recurente nu ar trebui să fie angajate în niciun proces care implică acest amestec.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase

| Nr. CAS    | Numele materialului                                                                                                                                                                                  |              |                  | Por iune       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
|            | Nr. CE                                                                                                                                                                                               | Nr. index    | Nr. REACH        |                |
|            | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                                                                                                                                                        |              |                  |                |
| 27813-02-1 | Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol                                                                                                                                                        |              |                  | 25 - 40%       |
|            | 248-666-3                                                                                                                                                                                            |              | 01-2119490226-37 |                |
|            | Iritație oculară. 2, Sensibilitate cutanată. 1; H319 H317                                                                                                                                            |              |                  |                |
| 109-16-0   | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil                                                                                                                                                               |              |                  | 5 - 15%        |
|            | 203-652-6                                                                                                                                                                                            |              | 01-2119969287-21 |                |
|            | Sensibilitate la piele 1B; H317                                                                                                                                                                      |              |                  |                |
| 80-15-9    | hidroperoxid de alfa,alfa-dimetilbenzil; hidroperoxid de cumen; hidroperoxid de cumen                                                                                                                |              |                  | <= 1,5%        |
|            | 201-254-7                                                                                                                                                                                            | 617-002-00-8 | 01-2119475796-19 |                |
|            | Perox. Organic E, Tox. Acută 3, Tox. Acută 4, Tox. Acută 4, Coroz. Cutanată 1B, Leziuni Oculare 1, STOT SE 3, STOT RE 2, Toxicitate Acvatică Cronică 2; H242 H331 H312 H302 H314 H318 H335 H373 H411 |              |                  |                |
| 114-83-0   | 2'-Fenilacetohidrazidă                                                                                                                                                                               |              |                  | 0,1 - < 0,5%   |
|            | 204-055-3                                                                                                                                                                                            |              |                  |                |
|            | Toxicitate acută 3, iritație a pielii. 2, Iritație oculară 2, Sensibilitate cutanată 1, STOT SE 3; H301 H315 H319 H317 H335                                                                          |              |                  |                |
| 123-31-9   | 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol                                                                                                                                                            |              |                  | 0,01 - < 0,05% |
|            | 204-617-8                                                                                                                                                                                            | 604-005-00-4 | 01-2119524016-51 |                |
|            | Carcinogen 2, Muta 2, Toxicitate acută 4, Leziuni oculare 1, Sensibilitate cutanată 1, Toxicitate acută acvatică 1; H351 H341 H302 H318 H317 H400                                                    |              |                  |                |

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS  | Nr. CE                                                                                                                                                                                                                                        | Numele materialului                                                                                                       | Por iune       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                |
| 109-16-0 | 203-652-6                                                                                                                                                                                                                                     | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil,                                                                                   | 5 - 15%        |
|          | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 - 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                |
| 80-15-9  | 201-254-7                                                                                                                                                                                                                                     | alfa,alfa-dimetilbenzil hidroperoxid; cumen hidroperoxid; cumen hidroperoxid inhalativ: ATE = 3 mg/l (vapori); inhalativ: | <= 1,5%        |
|          | ATE = 0,5 mg/l (praf sau cețuri); dermal: ATE = 1100 mg/kg; oral: LD50 = 382 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 3 - < 10 Eye Dam. 1; H318: >= 3 - < 10 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 3 STOT SE 3; H335: >= 1 - 100 |                                                                                                                           |                |
| 114-83-0 | 204-055-3                                                                                                                                                                                                                                     | 2'-Fenilacetohidrazidă                                                                                                    | 0,1 - < 0,5%   |
|          | orală: DL50 = 270 mg/kg                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                |
| 123-31-9 | 204-617-8                                                                                                                                                                                                                                     | 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol                                                                                 | 0,01 - < 0,05% |
|          | orală: LD50 = 375 mg/kg Toxicitate acută acvatică 1; H400: M=10                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                |

## Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 3 din 11

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

## 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

## Informații generale

În orice caz de dubiu sau dacă sunt prezente simptome, solicitați sfatul medicului. Scoateți imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

## După inhalare

Scoateți victima la aer curat și mențineți-o la căldură și în repaus. Dacă este inconștientă și respiră, așezați-o în poziție de recuperare și solicitați sfatul medicului. Dacă apar simptome respiratorii, apelați la un medic.

## După contactul cu pielea

Îndepărtați hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Spălați cu atenție cu mult săpun și apă. Consultați un medic dacă apar reacții cutanate.

## După contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă curentă timp de 10 până la 15 minute, ținând pleoapele deschise și consultați un oftalmolog. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.

Protejați ochiul nevătămat.

## În caz de înghițire

Clătiți gura bine cu apă. NU provocați vomă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente sau dacă apar convulsii. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă nu vă simțiți bine.

## 4.2. Cele mai importante simptome și efecte acute și întârziate

Nu sunt disponibile informații.

## 4.3. Indicarea oricărei asistente medicale imediate sau a tratamentului special necesar

Tratament simptomatic.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

## 5.1. Agenți de stingere a incendiilor

## Agenți de stingere adecvați

Spumă, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), agent de stingere uscat. Adaptați măsurile de stingere la zona înconjurătoare.

## Agenți de stingere neadecvați

Jet de apă complet

## 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau amestec

În caz de incendiu, se pot produce următoarele: Producți de piroliză, toxici (monoxid de carbon, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>))

## 5.3. Instrucțiuni pentru pompieri

În caz de incendiu: Purtați aparat de respirat autonom. Echipament complet de protecție.

## Informații suplimentare

Folosiți apă pulverizată pentru a proteja persoanele și pentru a răci recipientele din zona periculoasă.

Colectați separat apa contaminată utilizată pentru stingerea incendiilor. Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau în căile navigabile.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

## 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

## Informații generale

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

## Personal neinstruit pentru situații de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Folosiți echipament individual de protecție.

## Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 4 din 11

servicii de urgență

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

**6.2. Măsuri de protecție a mediului**

Nu permiteți ca produsul să pătrundă în mediu necontrolat.

**6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare**

Pentru reținere

Opriți scurgerea dacă este sigur. Acoperiți scurgerea.

Pentru curățare

Absorbiți cu material absorbant (nisip, pământ de diatomee, lianți acizi, lianți universali). Tratați materialul absorbit conform secțiunii Eliminare.

Mai multe informații

Curățați temeinic obiectele și podelele murdare în conformitate cu reglementările de mediu.

**6.4 Referințe la alte secțiuni**

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

Eliminare: vezi secțiunea 13

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță**

Instrucțiuni pentru manipulare în siguranță

Asigurați o ventilație adecvată. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Purtați echipament individual de protecție.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor

Măsuri comune de prevenire a incendiilor.

Informații privind măsurile generale de igienă la locul de muncă

Îndepărtați hainele contaminate. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului. Nu mâncați, nu beți, nu fumați și nu inhalați la locul de muncă.

**7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități**

Cerințe pentru încăperi de depozitare și containere

A se păstra recipientul bine închis. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Instrucțiuni pentru depozitare în comun

A se păstra departe de: Alimente și hrană pentru animale. A se proteja de lumina directă a soarelui.

A nu se depozita împreună cu: agenți oxidanți, acizi

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare

Temperatura de depozitare: &lt; 25°C

Clasa de depozitare conform TRGS 510: 10 (Lichide inflamabile care nu pot fi atribuite niciuneia dintre LGK-urile menționate mai sus)

**7.3 Utilizări finale specifice**

Adezivi și materiale de etanșare

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/Protecție individuală****8.1 Parametrii care trebuie monitorizați**

Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 5 din 11

Valori DNEL/DMEL

| Nr. CAS                                 | Desemnare                              |                   |          |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| Tip DNEL                                |                                        | Calea de expunere | Efect    | Valoare                          |
| 109-16-0                                | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil |                   |          |                                  |
| DNEL pentru angajați, pe termen lung    |                                        | inhalare          | sistemic | 48,5 mg/m <sup>3</sup>           |
| DNEL pentru angajați, pe termen lung    |                                        | dermal            | sistemic | 13,9 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                        | oral              | sistemic | 8,33 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                        | dermal            | sistemic | 8,33 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                        | inhalare          | sistemic | 14,5 mg/m <sup>3</sup>           |

Valorile PNEC

| Nr. CAS                                                 | Desemnare                              |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| compartiment de mediu                                   |                                        | Valoare     |
| 109-16-0                                                | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil |             |
| De apă dulce                                            |                                        | 0,016 mg/l  |
| Apă de mare                                             |                                        | 0,002 mg/l  |
| Sedimente de apă dulce                                  |                                        | 0,185 mg/kg |
| sedimente marine                                        |                                        | 0,018 mg/kg |
| Microorganismele din stațiile de epurare a apelor uzate |                                        | 1,7 mg/l    |
| Podea                                                   |                                        | 0,027 mg/kg |

Informații suplimentare privind valorile limită

Până în prezent nu au fost stabilite valori limită naționale.

8.2. Controale ale expunerii



Dispozitive tehnice de control adecvate

Asigurați o ventilație adecvată și o extracție localizată în punctele critice.

Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Protecție pentru ochi/față

Purtați ochelari de protecție/mască de protecție a feței. (DIN EN 166)

Protecție pentru mâini

Purtați mănuși de protecție adecvate. (EN ISO 374)

Pentru contact frecvent cu mâinile

Material adecvat: Cauciuc butilic Grosimea

materialului mănușii: > 0,4 mm

Timp de penetrare (timp maxim de purtare): > 480 min.

Pentru contact scurt cu mâna Material

adecvat: NBR (cauciuc nitrilic)

Grosimea materialului mănușii: > 0,4 mm

Timp de penetrare (timp maxim de purtare): > 480 min.

La manipularea substanțelor chimice, se pot purta doar mănuși de protecție chimică cu marcat CE care include un număr de testare din patru cifre. Designul mănușilor de protecție chimică trebuie ales în funcție de concentrația și cantitatea substanței periculoase și de locul de muncă.

## Fișă cu date de securitate

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 6 din 11

Se recomandă verificarea rezistenței chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus pentru aplicații speciale cu producătorul mănușilor.

## Protecție corporală

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată în timpul lucrului. (EN 340)

## Protecție respiratorie

În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. (DIN EN 14387) Tip filtru: A

## Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații.

Limitarea și monitorizarea expunerii la factorii de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

## 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stare fizică: Culoare:                                                 | Lichid (pastă)    |
| Miros:                                                                 | albastru închis   |
| Prag de miros:                                                         | caracteristică    |
| Punct de topire/                                                       | nedeterminat      |
| punct de îngheț: Punct de fierbere                                     | nedeterminat      |
| sau punct inițial de fierbere și interval de fierbere:                 | 240 °C            |
| Inflamabilitate:                                                       | Neinflamabil.     |
| Limită inferioară de explozie:                                         | nedeterminat      |
| Limită superioară de explozie:                                         | nedeterminat      |
| Punct de aprindere:                                                    | 96 °C             |
| Temperatura de aprindere:                                              | > 400 °C          |
| Temperatura de descompunere: Valoarea pH-ului: Vâscozitate cinematică: | nedeterminat      |
| (la 25 °C)                                                             | 3 - 4             |
| Solubilitate în apă:                                                   | 1900 - 7500 mm²/s |
| Solubilitate în alți solvenți                                          | parțial solubil   |
| nedeterminat                                                           |                   |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă:                                | nedeterminat      |
| Presiune de vapori:                                                    | nedeterminat      |
| Densitate: Densitatea relativă                                         | 1,0 - 1,1 g/cm³   |
| a vaporilor: Proprietățile                                             | nedeterminat      |

## particulelor: 9.2 Alte informații

Nu sunt disponibile informații.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

## 10.1 Reactivitate

Dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor, nu apar reacții periculoase.

## 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil atunci când este depozitat la temperaturi ambientale normale.

## 10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Dacă este manipulat și depozitat conform instrucțiunilor, nu apar reacții periculoase.

Reacții cu: Agenți oxidanți, Acid tare

## Fișă cu date de securitate

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 7 din 11

10.4 Condiții de evitat

Protejați împotriva: căldurii, înghețului

10.5 Materiale incompatibile

Agenți oxidanți, acizi tari, metale

10.6. Produși de descompunere periculoșiÎn caz de incendiu, se pot produce următoarele: Produși de piroliză, toxici (monoxid de carbon, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>))

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

## Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## ATEmix calculează

ATE (oral) 17417,0 mg/kg; ATE (dermal) 73333,3 mg/kg; ATE (vapori inhalatori) 200,00 mg/l; ATE (inhalatori) Praf/Ceață) 33,333 mg/l

| Nr. CAS  | Desemnare                                                                             |                                     |        |            |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|
|          | Calea de expunere                                                                     | doza                                | specie | sursă      | metodă |
| 109-16-0 | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil                                                |                                     |        |            |        |
|          | oral                                                                                  | DL50 > 2000 - Șobolan<br>5000 mg/kg |        | Producător |        |
|          | dermal                                                                                | DL50 > 2000 de șoareci<br>mg/kg     |        | Producător |        |
| 80-15-9  | hidroperoxid de alfa,alfa-dimetilbenzil; hidroperoxid de cumen; hidroperoxid de cumen |                                     |        |            |        |
|          | oral                                                                                  | DL50 382 mg/kg șobolan              |        | Producător |        |
|          | dermal                                                                                | ATE 1100<br>mg/kg                   |        |            |        |
|          | înhalarea aburului                                                                    | ATE 3 mg/l                          |        |            |        |
|          | înhalare praf/ceață ATE                                                               | 0,5 mg/l                            |        |            |        |
| 114-83-0 | 2'-Fenilacetohidrazidă                                                                |                                     |        |            |        |
|          | oral                                                                                  | DL50 270 mg/kg șoareci              |        | RTECS      |        |
| 123-31-9 | 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol                                             |                                     |        |            |        |
|          | oral                                                                                  | DL50 375 mg/kg șobolan              |        | Producător |        |

## Efecte iritante și corozive

Provoacă iritații oculare grave.

Coroziune/iritare a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Efecte de sensibilizare

Poate provoca reacții alergice cutanate. (Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol; 2,2'-etilendioxidietil dimetacrilat; 2'-fenilacetohidrazidă; 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol)

## Efecte cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Toxicitate specifică pentru organe țintă după o singură expunere

Poate provoca iritații respiratorii. (hidroperoxid de alfa,alfa-dimetilbenzil; hidroperoxid de cumen; hidroperoxid de cumen)

## Toxicitate specifică pentru organe țintă în caz de expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 8 din 11

Risc de aspirație

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere

oral, dermal, prin inhalare, contact cu ochii

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține nicio substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la om, deoarece niciun ingredient nu îndeplinește criteriile.

SECȚIUNEA 12: Informații despre mediu

12.1 Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS  | Desemnare                                 | doza                   | specie [h]   [d]                             | sursă      | metodă |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|
| 109-16-0 | Dimetacrilat de 2,2'-etilendioxidietil    |                        |                                              |            |        |
|          | Toxicitate acută a algelor                | ErC50 > 100 mg/l       | 72 de ore Pseudokirchneriella subcapitata    | Producător |        |
| 123-31-9 | 1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol |                        |                                              |            |        |
|          | Toxicitate acută a algelor                | ErC50 0,033-0,3        | 72 de ore Alge                               | Producător |        |
|          | Toxicitate acută pentru crustacee         | 30 mg/l EC50 0,061-0,1 | 48 de ore Daphnia magna (Purice mare de apă) | Producător |        |

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații.

12.3 Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații.

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, Anexa XIII.

12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține nicio substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin față de organismele nevizate, deoarece niciun ingredient nu îndeplinește criteriile.

12.7 Alte efecte adverse

Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare

Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau cursuri de apă. Eliminați conform reglementărilor oficiale.

Alocarea numerelor de cod ale deșeurilor/denumirilor deșeurilor trebuie efectuată în conformitate cu EAKV, pe bază specifică sectorului și procesului.

Cod deșeu - produs neutilizat

## Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 9 din 11

080409 DEȘEURI PROVENITE DE LA FABRICAREA, PREPARAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) A  
ACOPERIRI (VOPSELE, LACURI, EMAILURI), ADEZIVI, ETANȘANȚI ȘI  
CERNELI DE IMPRIMARE; deșeuri din FFDU de adezivi și materiale de etanșare (inclusiv materiale hidrofuge);  
deșeuri de adezivi și materiale de etanșare care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase; deșeuri periculoase

Cod deșeuri - ambalaje necurățate

150110 DEȘEURI DE AMBALAJ, MATERIALE ABSORBANTE, LAVETE DE ȘTERGERE, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE  
PROTECȚIE (ȘTIRI); ambalaje (inclusiv deșeuri de ambalaje municipale colectate separat); ambalaje care conțin reziduuri de  
substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea; deșeuri periculoase

Eliminarea ambalajelor necurățate și a agenților de curățare recomandați

Ambalajele contaminate trebuie tratate ca substanța însăși.

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Transport terestru (ADR/RID)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.Denumire ONU pentru expediere:14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: Transport pe

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

căi navigabile interioare (ADN)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.Denumire ONU pentru expediere:14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare:

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Transport maritim (IMDG)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.Denumire ONU pentru expediere:14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: Transport

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Număr ONU sau număr de identificare: Nu este o marfă periculoasă în sensul acestor reglementări de transport.14.2. Transport corespunzător Mărfuri nepericuloase în sensul prezentelor reglementări de transport.Denumire ONU pentru expediere:14.3. Clase de pericol pentru transport: 14.4.

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

Grupa de ambalare: 14.5. Pericole

Nu sunt mărfuri periculoase în sensul acestor reglementări de transport.

pentru mediu

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Nu sunt disponibile informații.

14.7. Transport maritim de mărfuri în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Legislație

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Reglementările UE

## Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 10 din 11

Restricții de utilizare (REACH, Anexa XVII):

Intrarea 3, Intrarea 75

Informații despre Directiva IE 2010/75/UE &lt;= 40% (COV):

Informații despre Directiva SEVESO III 2012/18/UE:

Nu este supus Directivei SEVESO III

Reglementări naționale

Restricții privind angajarea:

Respectați restricțiile de angajare pentru tineri (secțiunea 22 din JArbSchG).  
 Respectați restricțiile de angajare pentru femeile însărcinate și cele care alăptează (§§ 11 și 12 MuSchG).

Instrucțiuni tehnice Aer I:

5.2.5: Substanțe organice, exprimate ca carbon total la m >= 0,50 kg/h: Conc. 50 mg/m<sup>3</sup>

Por iune:

&lt;= 55%

Instrucțiuni tehnice Air II:

5.2.5. I: Substanțe organice la m >= 0,10 kg/h: Conc. 20 mg/m<sup>3</sup>

Por iune:

&lt; 2,5%

Clasa de pericol pentru apă:

2 - în mod clar periculos pentru apă

Stare:

Clasificarea amestecurilor conform anexei 1, nr. 5 AwSV

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime

CLP: Clasificare, etichetare și ambalare

REACH: Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice

ONU: Națiunile Unite

CAS: Serviciul de Rezumate Chimice

DNEL: Nivel derivat fără efect

DMEL: Nivelul efectului minim derivat

PNEC: Concentrație prezisă fără efect

ATE: Estimarea toxicității acute

LC50: Concentrație letală, 50%

DL50: Doză letală, 50%

LL50: Încărcare letală, 50%

EL50: Încărcare de efect, 50%

EC50: Concentrație efectivă 50%

ErC50: Concentrație efectivă 50%, rată de creștere

NOEC: Concentrație fără efect observat

BCF: Factorul de bioconcentrare

PBT: persistent, bioacumulativ, toxic

vPvB: foarte persistent, foarte bioacumulativ

MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave

IBC: Container intermediar pentru vrac

COV: Compuși organici volatili

SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route

(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase

ADN: Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare

(Acord european referitor la transport internațional des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieurs)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

EmS: Programe de urgență

Fișă cu date de securitate

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Asigurător de filete Everglue anaerob, rezistență medie (cod art. 650013, 650086)

Revizuit la: 05.05.2023

UFI: 00K8-VXH4-FE95-TTMH

Pagina 11 din 11

MFAG: Ghid de prim ajutor medical  
IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian  
OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale  
Pentru abrevieri și acronime, consultați ECHA: Ghidul privind cerințele informaționale și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Lista termenilor și abrevierilor).

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare utilizată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

| clasificare                    | Procedura de clasificare |
|--------------------------------|--------------------------|
| Iritant pentru ochi 2; H319    | Metoda de calcul         |
| Sensibilitate la piele 1; H317 | Metoda de calcul         |
| STOT SE 3; H335                | Metoda de calcul         |

Textul declarațiilor H și EUH (număr și text integral)

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H242 | Încălzirea poate provoca incendii.                                              |
| H301 | Toxic în caz de înghițire.                                                      |
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                                                      |
| H312 | Nociv în caz de contact cu pielea.                                              |
| H314 | Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.                            |
| H315 | Provoacă iritații ale pielii.                                                   |
| H317 | Poate provoca reacții alergice cutanate.                                        |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                                                 |
| H319 | Provoacă iritații oculare grave.                                                |
| H331 | Toxic în caz de inhalare.                                                       |
| H335 | Poate irita tractul respirator.                                                 |
| H341 | Poate cauza defecte genetice.                                                   |
| H351 | Poate cauza cancer.                                                             |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| H400 | Foarte toxic pentru organismele acvatice.                                       |
| H411 | Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.                     |

Mai multe informații

Informațiile se bazează pe cunoștințele noastre actuale; cu toate acestea, nu constituie o garanție a proprietăților produsului și nu stabilesc o relație contractuală. Destinatarii produselor noastre sunt responsabili pentru respectarea legilor și reglementărilor existente.

(Datele privind ingredientele periculoase au fost preluate din cea mai recentă fișă cu date de securitate a furnizorului.)