

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Pagina 1 din 10

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificator de produs

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (Component/Partea A)

## 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului

Adezivi și materiale de etanșare

## 1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Numele companiei: Big Difference GmbH & Co. KG Am  
Stradă Hasselt 20c  
Loc: D-24576 Bad Bramstedt  
Telefon: 0049-(0)4192-89190-83  
e-mail: info@big-difference.com  
Persoana de contact: https://big-difference.com  
e-mail: Management  
Internet: 0049-(0)30-19240

Fax: 0049-(0)4192-89190-85

## 1.4. Număr de telefon pentru urgențe:

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Iritație cutanată 2; H315  
Iritant pentru ochi 2; H319  
Sensibilitate la piele 1; H317  
Toxicitate acută cronică 2; H411

Textul integral al frazelor de pericol: vezi SECȚIUNEA 16.


## 2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente periculoase pentru etichetare  
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan

Cuvânt de avertizare: Avertizare

Pictograme:



Fraze de pericol

H315 Provoacă iritații ale pielii.  
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată  
H319 Provoacă iritații oculare grave.  
H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Declarații de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P273 Evitați eliberarea în mediu.  
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.  
P391 Colectați scurgerile.



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă / Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Data revizuirii: 26.06.2023

Pagina 2 din 10

P501 Aruncați conținutul/recipientele la o instalație de reciclare sau eliminare adecvată

2.3. Alte pericole

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII.  
Persoanele care suferă de probleme de sensibilizare a pielii, astm, alergii, boli respiratorii cronice sau recurente nu ar trebui să fie implicate în niciun proces care utilizează acest amestec.  
Rezultate din utilizarea produsului: produs de reacție: bisfenol-A (epiclorhidrină); rășină epoxidică (greutate moleculară medie <= 700). Conține constituenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Componente periculoase

| Nr. CAS   | Denumire chimică                                                                                                   |                |                  | Cantitate |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|           | Nr. CE                                                                                                             | Număr de index | Nr. REACH        |           |
|           | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                                                                      |                |                  |           |
| 1675-54-3 | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan                                                                              |                |                  | 95 - 100% |
|           | 216-823-5                                                                                                          | 603-073-00-2   | 01-2119456619-26 |           |
|           | Iritație cutanată 2, Iritație oculară 2, Sensibilitate cutanată 1, Toxicitate acută cronică 2; H315 H319 H317 H411 |                |                  |           |

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS   | Nr. CE                                             | Denumire chimică                                                                                                 | Cantitate |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE |                                                                                                                  |           |
| 1675-54-3 | 216-823-5                                          | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan Iritație cutanată 2; H315: >= 5 - 100 Iritație oculară 2; H319: >= 5 - 100 | 95 - 100% |

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În caz de dubiu sau dacă se observă simptome, solicitați sfatul medicului. Scoateți imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

După inhalare

Scoateți victima la aer curat și mențineți-o la căldură și în repaus. Dacă este inconștientă, dar respiră normal, așezați-o în poziție de recuperare și solicitați sfatul medicului. Dacă prezentați simptome respiratorii: Apelați la un medic.

După contactul cu pielea

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Spălați ușor cu mult săpun și apă. În caz de reacții cutanate, consultați un medic.

După contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curgătoare timp de 10 până la 15 minute, ținând pleoapele depărtate și consultați un oftalmolog. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Protejați ochii nevătămați.

După ingerare

Clătiți gura bine cu apă. NU provocați vomă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente sau unei persoane cu crampe. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Reacții alergice

4.3. Indicarea oricărei asistente medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

**Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)**

Data revizuirii: 26.06.2023

Componentă Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98 Pagina 3 din 10

**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere adecvate Spumă

Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Pulbere uscată de stingere Coordonati măsurile de stingere a incendiilor în funcție de împrejurimile incendiului.

Mijloace de stingere necorespunzătoare Jet de apă din plin 5.2.

**Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză în caz de incendiu.**pot fi exceptate: Produse de piroliză toxice (Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>))**5.3. Sfaturi pentru pompieri în caz de**

incendiu: Purtați aparat de respirat autonom. Echipament de protecție completă

Informații suplimentare

Folosiți un jet de apă pulverizată pentru a proteja personalul și pentru a răci recipientele aflate în pericol. Colectați separat apa contaminată utilizată pentru stingerea incendiului. Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau în apele de suprafață

**SECȚIUNEA 6: Măsurii în caz de eliberare accidentală****6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Sfaturi generale

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Asigurați o ventilație adecvată Folosiți echipament individual de protecție.

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

**6.2. Precauții pentru mediu Nu permiteți**

deversarea necontrolată a produsului în mediu.

**6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare Pentru izolare**

Opriți scurgerea dacă este sigur. Acoperiți canalele de scurgere.

Pentru curățare:

Absorbiți cu un material absorbant (nisip, pământ de diatomee, acid sau lianți universali). Tratați materialul recuperat conform instrucțiunilor din secțiunea privind eliminarea deșeurilor.

Alte informații

Curățați articolele și podeaua contaminate conform legislației de mediu.

**6.4. Trimitere la alte secțiuni**

Manipulare în siguranță vezi secțiunea 7

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

Eliminare: vezi secțiunea 13

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță**

Sfaturi privind manipularea în siguranță

Asigurați o ventilație adecvată Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Folosiți echipament individual de protecție.

Sfaturi privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor. Măsurii

uzuale de prevenire a incendiilor.

Sfaturi privind igiena generală a muncii. Scoateți hainele

contaminate. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și după lucru. În timpul utilizării, nu mâncați, beți, fumați și mirosiți.

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Pagina 4 din 10

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță inclusiv orice incompatibilități

Cerințe pentru încăperi de depozitare și recipiente

A se păstra recipientele bine închise. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Sfaturi privind depozitarea în comun

A se păstra departe de: Alimente și furaje. A se proteja de lumina directă a soarelui.

Nu depozitați împreună: Agenți oxidanți, acizi

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare

Temperatura de depozitare recomandată -18 - 5°C

7.3. Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Adezivi și etanșanți (adezivi și etanșanți multicomponenti)

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Sfaturi suplimentare privind valorile limită

Până în prezent, nu există valori limită critice naționale.

8.2. Controale ale expunerii

Controale ingineresti adecvate

Asigurați o ventilație adecvată precum și evacuare locală în locurile critice.

Măsurile individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Protecție pentru ochi/față

Purtați echipament de protecție a ochilor/feței. (EN 166)

Protecție pentru mâni

Purtați mănuși adecvate. (EN ISO 374)

Material adecvat: NBR (cauciuc nitrilic)

Grosimea materialului mănușii: > 0,2 mm

Timp de permeabilitate (durata maximă de purtare): > 120 min.

La manipularea substanțelor chimice, trebuie purtate mănuși de protecție cu eticheta CE, inclusiv cele patru cifre de control. Calitatea mănușilor de protecție rezistente la substanțe chimice trebuie aleasă în funcție de concentrația specifică locului de lucru și de cantitatea de substanțe periculoase. Pentru scopuri speciale, se recomandă verificarea rezistenței la substanțe chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus împreună cu furnizorul acestor mănuși.

Protecția pielii

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecție respiratorie

În caz de ventilație inadecvată purtați echipament de protecție respiratorie. (EN 14387) Tip filtru: A

Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații.

Controlul expunerii la mediu

Evitați eliberarea în mediu.

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă / Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Pagina 5 din 10

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

## 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                          |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Stare fizică                                                             | Lichid         |                        |
| Culoare:                                                                 | clar           |                        |
| Miros:                                                                   | caracteristică |                        |
| Prag de toleranță la miros:                                              | nedeterminat   |                        |
| Punct de topire/punct de îngheț:                                         |                | nedeterminat           |
| Punct de fierbere sau punct de fierbere inițial și interval de fierbere: |                | nedeterminat           |
| Inflamabilitate:                                                         |                | Neinflamabil.          |
| Limite inferioare de explozie:                                           |                | nedeterminat           |
| Limite superioare de explozie:                                           |                | nedeterminat           |
| Punct de aprindere:                                                      |                | 266 °C                 |
| Temperatura de autoaprindere:                                            |                | nedeterminat           |
| Temperatura de descompunere:                                             |                | nedeterminat           |
| valoarea pH-ului:                                                        |                | nedeterminat           |
| Vâscozitate / cinematică                                                 |                | nedeterminat           |
| Solubilitate în apă                                                      |                | nedeterminat           |
| Solubilitate în alți solvenți                                            |                | nedeterminat           |
| nedeterminat                                                             |                |                        |
| Coefficientul de partiție n-octanol/apă                                  |                | nedeterminat           |
| Presiunea de vapori:                                                     |                | < 0,0001 hPa           |
| Densitate (la 20 °C):                                                    |                | 1,17 g/cm <sup>3</sup> |
| Densitatea relativă a vaporilor:                                         |                | nedeterminat           |
| Caracteristicile particulelor:                                           |                | nu se aplică           |

## 9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

## 10.1. Reactivitate

Nu există reacție periculoasă la manipularea și depozitarea conform instrucțiunilor.

## 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitare la temperaturi ambientale normale.

## 10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Reacție cu: Agent oxidant, Acid tare, Alkali (sodă de sodă), Amine

## 10.4. Condiții de evitat

Protejați împotriva: Căderii

A se proteja de lumina directă a soarelui.

## 10.5. Materiale incompatibile

Informațiile sunt furnizate în subsecțiunea 10.3.

## 10.6. Produse de descompunere periculoase

În caz de incendiu pot fi exceptate: Produse de piroliză toxice (Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>))

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

## 11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Fișă de date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)

Data revizuirii: 26.06.2023

Componentă / Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98 Pagina 6 din 10

Iritație și iritabilitate Provoacă iritații ale pielii.

Provoacă iritații oculare grave.

Efectele de sensibilizare

pot provoca o reacție alergică a pielii. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan)

Efecte carcinogene/mutagene/toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere unică Pe baza

datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru organe sensibile

(STOT) - expunere repetată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare Pe

baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere: orală

dermică inhalatorie, contact cu ochii

#### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin pentru oameni, deoarece nicio componentă nu îndeplinește criteriile.

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitate

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

#### 12.2. Persistență și degradabilitate Nu sunt

disponibile informații.

#### 12.3. Potențial bioacumulativ Nu există

informații disponibile.

#### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații.

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII.

#### 12.6. Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în ceea ce privește organismele nevitate, deoarece nicio componentă nu îndeplinește criteriile.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Evitați eliberarea în mediu.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare Nu permiteți

pătrunderea în apele de suprafață sau în canalizare. Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația în vigoare.

Alocarea numerelor de identificare a deșeurilor/descrierilor deșeurilor trebuie efectuată în conformitate cu CEE, specifică industriei și procesului.

Lista deșeurilor - cod reziduuri/produse neutilizate



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Data revizuirii: 26.06.2023

Pagina 7 din 10

080409 DEȘ EURI PROVENITE DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA (FFDU) ACOPERIRILOR (VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROZATE), ADEZIVI, ETANȘ ANȚI ȘI CERNELI IMPRIMATRICE; deș euri din FFDU de adezivi și i etanș anți (inclusiv produse de impermeabilizare); deș euri de adezivi și i etanș anți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase; deș euri periculoase

Lista deșeurilor - cod ambalaje contaminate

150110 AMBALAJ DEȘ EURI; ABSORBANȚI, LAVETE DE Ș TERGERE, MATERIALE FILTRANTE ȘI PROTECȚIE ÎN MBRĂCĂMINTE NECEZITATĂ ÎN ALT FEL; ambalaje (inclusiv deș euri municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea; deș euri periculoase

Ambalaje contaminate

Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța în sine.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Transport terestru (ADR/RID)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

ONU 3082

14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport:

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.P.  
(BISFENOL-A DIGLICIDIL ETER)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

9

14.4. Grupa de ambalare:

9

Etichetă de pericol:



Cod de clasificare:

M6

Prevederi speciale:

274 335 375 601

Cantitate limitată

5 litri

Cantitate exceptată

E1

Categorie de transport:

3

Nr. pericol:

90

Cod de restricție tunel:

-

Transport pe căi navigabile interioare (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

ONU 3082

14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport:

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.P.  
(BISFENOL-A DIGLICIDIL ETER)


14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

9

14.4. Grupa de ambalare:

9

Etichetă de pericol:



Cod de clasificare:

M6

Prevederi speciale:

274 335 375 601

Cantitate limitată

5 litri

Cantitate exceptată

E1

Transport maritim (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

ONU 3082

14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport:

SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.P.  
(BISFENOL-A DIGLICIDIL ETER)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru

9

transport: 14.4. Grupa de ambalare:

9

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Data revizuirii: 26.06.2023

Pagina 8 din 10

Etichetă de pericol:

9



Prevederi speciale:

274.335.969

Cantitate limitată

5 litri

Cantitate exceptată

E1

EmS:

FA, SF

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

ONU 3082

14.2. Denumirea oficială ONU pentru transport:SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.A.P.  
(BISFENOL-A DIGLICIDIL ETER)14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

9

14.4. Grupa de ambalare:

Etichetă de pericol:

9



Prevederi speciale:

A97 A158 A197 A215

Cantitate limitată Pasager: Pasager

30 kg G

LQ: Cantitate

Y964

exceptată Instrucțiuni

E1

de ambalare IATA - Pasager: Cantitate maximă

964

IATA - Pasager: Instrucțiuni de ambalare

450 litri

IATA - Marfă Cantitate maximă IATA - Marfă

964

450 litri

14.5 Pericole pentru mediu

PERICULOS PENTRU MEDIU: Da



Substanță care eliberează pericol:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt disponibile informații.

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Informații de reglementare UE

Restricții de utilizare (REACH, anexa XVII):

Intrarea 3, Intrarea 75

2010/75/UE (COV):

0%

Informații conform 2012/18/UE

E2 Periculos pentru mediul acvatic

(SEVESO III):

Informații de reglementare națională

Restricții privind angajarea:

Respectați restricțiile privind angajarea minorilor, conform „Orientărilor privind protecția muncii juvenile” (94/33/CE). Respectați restricțiile de angajare prevăzute de Directiva privind protecția maternității (92/85/CEE) pentru femeile însărcinate sau care alăptează



Fișă de date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Pagina 9 din 10

Clasa de pericol pentru apă 2 - evident periculos pentru apă

(D): 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime

- CLP: Clasificare, etichetare și ambalare
  - REACH: Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice
  - GHS: Sistemul global armonizat de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice
  - ONU: Națiunile Unite
  - CAS: Serviciul de Rezumate Chimice
  - DNEL: Nivel derivat fără efect
  - DMEL: Nivelul efectului minim derivat
  - PNEC: Concentrație prezisă fără efect
  - ATE: Estimarea toxicității acute
  - LC50: Concentrație letală 50%
  - DL50: Doză letală 50%
  - LL50: Încărcare letală 50%
  - EL50: Încărcare de efect, 50%
  - EC50: Concentrație efectivă 50%
  - ErC50: Concentrație efectivă 50%, rată de creștere
  - NOEC: Concentrație fără efect observat
  - BCF: Factorul de bioconcentrare
  - PBT: persistent, bioacumulativ, toxic
  - vPvB: foarte persistent, foarte bioacumulativ
  - MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave
  - IBC: Container intermediar pentru vrac
  - COV: Compuși organici volatili
  - SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route  
(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)
  - RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase
  - ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
  - IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
  - EmS: Programe de urgență
  - MFAG: Ghid de prim ajutor medical
  - IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian
  - OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale
- Pentru abrevieri și acronime, consultați: Ghidul ECHA privind cerințele informaționale și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Tabel de termeni și abrevieri).

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare utilizată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

| Clasificare                      | Procedura de clasificare |
|----------------------------------|--------------------------|
| Iritație cutanată 2; H315        | Metoda de calcul         |
| Iritant pentru ochi 2; H319      | Metoda de calcul         |
| Sensibilitate la piele 1; H317   | Metoda de calcul         |
| Toxicitate acută cronică 2; H411 | Metoda de calcul         |

Fraze H și EUH relevante (număr și text integral)

- H315 Provoacă iritații ale pielii.
- H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată
- H319 Provoacă iritații oculare grave.

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea A – UFI: XPJ8-UXRJ-7E96-5F98

Pagina 10 din 10

H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Informații suplimentare

Informațiile se bazează pe nivelul actual al cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, nu oferim garanții privind proprietățile produsului și nu stabilesc drepturi legale contractuale. Destinatarul produsului nostru este singurul responsabil pentru respectarea legilor și reglementărilor existente.

(Datele privind ingredientele periculoase au fost preluate din ultima versiune a fișei cu date de securitate a subcontractantului.)

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Răș înăepoxidicăEverglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 1 din 10

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

## 1.1. Identificator de produs

Răș înăepoxidicăEverglue 5 Minute (Component/Partea B)

## 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea substanței/amestecului

Adezivi și materiale de etanșare

## 1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Numele companiei: Big Difference GmbH & Co. KG Am  
Stradă Hasselt 20c  
Loc: D-24576 Bad Bramstedt  
Telefon: 0049-(0)4192-89190-83  
e-mail: info@big-difference.com  
Persoana de contact: https://big-difference.com  
e-mail: Management  
Internet: 0049-(0)30-19240

Fax: 0049-(0)4192-89190-85

## 1.4. Număr de telefon pentru urgențe:

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută4; H302

Iritație cutanată2; H315

Iritant pentru ochi 2; H319

Textul integral al frazelor de pericol: vezi SECȚIUNEA 16.

## 2.2. Elemente de etichetare

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Componente periculoase pentru etichetare

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol

Cuvânt de avertizare: Avertizare

Pictograme:



Fraze de pericol

H302 Nociv în caz de înghițire.  
H315 Provoacă iritații ale pielii.  
H319 Provoacă iritații oculare grave.

Declarații de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P280 Purtați mănuși de protecție/mbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clăiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clăiți.  
P337+P313 Dacă iritația ochilor persistă Solicitați sfatul/asistența medicală  
P501 Aruncați conținutul/recipientele la o instalație de reciclare sau eliminare adecvată



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 2 din 10

2.3. Alte pericole

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII.  
Rezultate din utilizarea produsului: produs de reacție: bisfenol-A-(epiclorhidrină); rășină epoxidică (greutate moleculară medie <= 700). Conține  
constituenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2. Amestecuri

Componente periculoase

| Nr. CAS | Denumire chimică                                                           |                |                  | Cantitate |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|         | Nr. CE                                                                     | Număr de index | Nr. REACH        |           |
|         | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                              |                |                  |           |
| 90-72-2 | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol                                         |                |                  | 95 - 100% |
|         | 202-013-9                                                                  | 603-069-00-0   | 01-2119560597-27 |           |
|         | Toxicitate acută4, Irritație cutanată2, Irritație oculară2; H302 H315 H319 |                |                  |           |

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS | Limite                                             | Denumire chimică                              | Cantitate |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|         | de concentrație specifice nr. CE, factori M și ATE |                                               |           |
| 90-72-2 | 202-013-9                                          | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol oral: LD50 | 95 - 100% |
|         | = 1916 - < 2455 mg/kg                              |                                               |           |

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

În caz de dubiu sau dacă se observă simptome, solicitați sfatul medicului. Scoateți imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

După inhalare

Scoateți victima la aer curat și mențineți-o la cădura și în repaus. Dacă este înconștientă dar respiră normal, așezați-o în poziție de recuperare și solicitați sfatul medicului. Dacă prezentați simptome respiratorii: Apelați la un medic.

După contactul cu pielea

Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Spălați ușor cu mult săpun și apă. În caz de reacții cutanate, consultați un medic.

După contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă curgătoare timp de 10 până la 15 minute, ținând pleoapele depărtate și consultați un oftalmolog.  
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. Protejați ochii nevătămați.

După ingerare

Clătiți gura bine cu apă. NU provocați vomă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane înconștiente sau unei persoane cu crampe. Solicitați sfatul/asistența medicală dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile informații.

4.3. Indicarea oricărei asistente medicale imediate și a tratamentului special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



## Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)

Data revizuirii: 26.06.2023

Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5 Pagina 3 din 10

Mijloace de stingere adecvate: Spumă

Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Pulbere uscată de stingere. Coordonați măsurile de stingere a incendiilor în funcție de împrejurimile incendiului.

Mijloace de stingere nepotrivite

Jet de apă complet

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză în caz de incendiupot fi exceptate: Produse de piroliză toxice (Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>))5.3. Sfaturi pentru pompieri în caz de

incendiu: Purtați aparat de respirat autonom. Echipament de protecție completă

Informații suplimentare

Folosiți un jet de apă pulverizată pentru a proteja personalul și pentru a răci recipientele aflate în pericol. Colectați separat apa contaminată utilizată pentru stingerea incendiului. Nu permiteți pătrunderea în canalizare sau în apele de suprafață

## SECȚIUNEA 6: Măsurile în caz de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Sfaturi generale

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Folosiți echipament individual de protecție.

Pentru personalul de intervenție în caz de urgență

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

6.2. Precauții pentru mediu. Nu permiteți

deversarea necontrolată a produsului în mediu.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare. Pentru izolare

Opriți scurgerea dacă este sigur. Acoperiți canalele de scurgere.

Pentru curățare:

Absorbiți cu un material absorbant (nisip, pământ de diatomee, acid sau lianți universali). Tratați materialul recuperat conform instrucțiunilor din secțiunea privind eliminarea deșeurilor.

Alte informații

Curățați articolele și podeaua contaminate conform legislației de mediu.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Manipulare în siguranță vezi secțiunea 7

Echipament individual de protecție: vezi secțiunea 8

Eliminare: vezi secțiunea 13

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Sfaturi privind manipularea în siguranță

Asigurați o ventilație adecvată. Nu inhalați gazul/fumul/vaporii/spray-ul. Evitați contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea.

Folosiți echipament individual de protecție.

Sfaturi privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor. Măsurile

uzuale de prevenire a incendiilor.

Sfaturi privind igiena generală a muncii. Scoateți hainele

contaminate. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și după lucru. În timpul utilizării, nu mâncați, beți, fumați și mirosiți.

7.2. Condiții pentru depozitare în siguranță inclusiv orice incompatibilități



Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Data revizuirii: 26.06.2023

Pagina 4 din 10

Cerințe pentru încăperi de depozitare și recipiente  
A se păstra recipientele bine închise. A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

Sfaturi privind depozitarea în comun  
A se păstra departe de: Alimente și furaje. A se proteja de lumina directă a soarelui.  
Nu depozitați împreună: Agenți oxidanți, acizi

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare  
Temperatura de depozitare recomandată 5 - 25°C

7.3. Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Adezivi și etanșanți (adezivi și etanșanți multicomponenti)

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție individuală

8.1. Parametri de control

Valori DNEL/DMEL

| Nr. CAS                                 | Numele agentului                   |                   |          |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| Tip DNEL                                |                                    | Calea de expunere | Efect    | Valoare                           |
| 90-72-2                                 | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol |                   |          |                                   |
| DNEL pentru lucrători, acut             |                                    | dermal            | sistemic | 0,6 mg/kg greutate corporală/zi   |
| DNEL pentru lucrători, pe termen lung   |                                    | dermal            | sistemic | 0,15 mg/kg greutate corporală/zi  |
| DNEL pentru lucrători, acut             |                                    | inhalație         | sistemic | 2,1 mg/m³                         |
| DNEL pentru lucrători, pe termen lung   |                                    | inhalație         | sistemic | 0,53 mg/m³                        |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                    | oral              | sistemic | 0,075 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, acut           |                                    | dermal            | sistemic | 0,075 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                    | dermal            | sistemic | 0,075 mg/kg greutate corporală/zi |
| DNEL pentru consumatori, acut           |                                    | inhalație         | sistemic | 0,13 mg/m³                        |
| DNEL pentru consumatori, pe termen lung |                                    | inhalație         | sistemic | 0,13 mg/m³                        |

Valorile PNEC

| Nr. CAS                                                    | Numele agentului                   |  |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| Compartiment de mediu                                      |                                    |  | Valoare     |
| 90-72-2                                                    | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol |  |             |
| De apă dulce                                               |                                    |  | 0,046 mg/l  |
| Apă marină                                                 |                                    |  | 0,005 mg/l  |
| Sedimente de apă dulce                                     |                                    |  | 0,262 mg/kg |
| Sedimente marine                                           |                                    |  | 0,026 mg/kg |
| Microorganisme în stațiile de epurare a apelor uzate (STP) |                                    |  | 0,2 mg/l    |
| Sol                                                        |                                    |  | 0,025 mg/kg |

Sfaturi suplimentare privind valorile limită  
Până în prezent, nu există valori limită critice naționale.

8.2. Controale ale expunerii



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 5 din 10



Controale ingineresti adecvate

Asigurați o ventilație adecvată precum și evacuare locală în locurile critice.

Măști individuale de protecție, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Protecție pentru ochi/față

Purtați echipament de protecție a ochilor/feței. (EN 166)

Protecție pentru mâni

Purtați mănuși adecvate. (EN ISO 374)

Prin contact manual pe termen

lung Material adecvat: Cauciuc butilic (butyl cauciuc)

Grosimea materialului mănușii: &gt; 0,7 mm

Timp de permeabilitate (durata maximă de purtare): &gt; 480 min.

Prin contact scurt cu mâinile

Material adecvat: Cauciuc butilic (butyl cauciuc)

Grosimea materialului mănușii: &gt; 0,7 mm

Timp de permeabilitate (durata maximă de purtare): &gt; 120 min.

La manipularea substanțelor chimice, trebuie purtate mănuși de protecție cu eticheta CE, inclusiv cele patru cifre de control. Calitatea mănușilor de protecție rezistente la substanțe chimice trebuie aleasă în funcție de concentrația specifică locului de lucru și de cantitatea de substanțe periculoase. Pentru scopuri speciale, se recomandă verificarea rezistenței la substanțe chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus împreună cu furnizorul acestor mănuși.

Protecția pielii

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecție respiratorie

În caz de ventilație inadecvată purtați echipament de protecție respiratorie. (EN 14387) Tip filtru: A-P1

Riscuri termice

Nu sunt disponibile informații.

Controlul expunerii la mediu

Evitați eliberarea în mediu.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Stare fizică                                                             | Lichid (pastă) |               |
| Culoare:                                                                 | galben deschis |               |
| Miros:                                                                   | caracteristică |               |
| Prag de toleranță la miros:                                              | nedeterminat   |               |
| Punct de topire/punct de îngheț:                                         |                | nedeterminat  |
| Punct de fierbere sau punct de fierbere inițial și interval de fierbere: |                | 225 °C        |
| Inflamabilitate:                                                         |                | Neinflamabil. |
| Limite inferioare de explozie:                                           |                | nedeterminat  |
| Limite superioare de explozie:                                           |                | nedeterminat  |
| Punct de aprindere:                                                      |                | > 100 °C      |
| Temperatura de autoaprindere:                                            |                | nedeterminat  |
| Temperatura de descompunere:                                             |                | > 150 °C      |



|                             |  |                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Data revizuirii: 26.06.2023 |  | Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)<br>Componentă / Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5 | Pagina 6 din 10 |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Valoarea pH-ului:                      | nedeterminat     |
| Vâzcozitate / cinematică               | nedeterminat     |
| Solubilitate în apă                    | parțial miscibil |
| Solubilitate în alți solvenți          |                  |
| nedeterminat                           |                  |
| Coeficientul de partiție n-octanol/apă | nedeterminat     |
| Presiunea de vapori:                   | nedeterminat     |
| Densitate:                             | 1,12 g/cm³       |
| Densitatea relativă a vaporilor:       | nedeterminat     |
| Caracteristicile particulelor:         | nu se aplică     |

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nicio reacție periculoasă la manipularea și depozitarea conform instrucțiunilor.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitare la temperaturi ambientale normale.

10.3. Posibilitatea unor reacții periculoase

Reacție cu: Agent oxidant, Acid tare, Alkali (leșie), Amine, Peroxizi, Amestecuri de hipoclorit de sodiu

10.4. Condiții de evitat

Protejați împotriva: Căderii

A se proteja de lumina directă a soarelui.

10.5. Materiale incompatibile

Informațiile sunt furnizate în subsecțiunea 10.3.

10.6. Produse de descompunere periculoase

În caz de incendiu pot fi exceptate: Produse de piroliză toxice (Monoxid de carbon, Dioxid de carbon (CO2))

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nociv în caz de înghițire.

ATEmix calculat

ATE (orală) 1916,0 mg/kg

| Nr. CAS | Denumire chimică                   |                        |        |       |        |
|---------|------------------------------------|------------------------|--------|-------|--------|
|         | Calea de expunere                  | poate                  | Specii | Sursă | Metodă |
| 90-72-2 | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol |                        |        |       |        |
|         | oral                               | DL50 1916 - < Consiliu |        | ECHA  |        |
|         |                                    | 2455 mg/kg             |        |       |        |

Iritație și corozivitate

Provoacă iritații ale pielii.

Provoacă iritații oculare grave.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte carcinogene/mutagene/toxice pentru reproducere

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 7 din 10

STOT - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol de aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații privind căile probabile de expunere

oral, dermal, inhalator, contact cu ochii

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține substanțe cu proprietăți care perturbă sistemul endocrin pentru oameni, deoarece nicio componentă nu îndeplinește criteriile.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

| Nr. CAS | Denumire chimică                       |       |                  |            |        |
|---------|----------------------------------------|-------|------------------|------------|--------|
|         | Toxicitate acvatică                    | poate | Specie [H]   [d] | Sursă      | Metodă |
| 90-72-2 | 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol     |       |                  |            |        |
|         | Toxicitate acută pentru pești 175 mg/L | LC50  | Pești 96 h       | Producător |        |

12.2 Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații.

12.3 Potențial bioacumulativ

Nu sunt disponibile informații.

12.4 Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele din amestec nu îndeplinesc criteriile PBT/vPvB conform REACH, anexa XIII.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în ceea ce privește organismele nevizate, deoarece nicio componentă nu îndeplinește criteriile.

12.7. Alte efecte adverse

Evitați eliberarea în mediu.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare

Nu permiteți pătrunderea în apele de suprafață sau în canalizare. Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația în vigoare.

Alocarea numerelor de identificare a deșeurilor/descrierilor deșeurilor trebuie efectuată în conformitate cu CEE, specifică industriei și procesului.

Lista deșeurilor - cod reziduuri/produse neutilizate

080409 DEȘEURI PROVENITE DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA (FFDU) ACOPERIRILOR

(VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROZATE), ADEZIVI, ETANȘANȚI ȘI CERNELI IMPRIMATRICE; deșeuri din FFDU de adezivi și etanșanți (inclusiv produse de impermeabilizare); deșeuri de adezivi și etanșanți care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase; deșeuri periculoase

## Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 8 din 10

Lista deșeurilor - cod ambalaje contaminate

150110

AMBALAJ DEȘEURII; ABSORBANȚI, LAVETE DE ȘTERGERE, MATERIALE FILTRANTE ȘI PROTECȚIE

ÎMBRĂCĂMINTE NECESITATĂ ÎN ALT FEL; ambalaje (inclusiv deșeurii municipale de ambalaje colectate separat); ambalaje care conțin reziduuri de  
substanțe periculoase sau sunt contaminate cu acestea; deșeurii periculoase

Ambalaje contaminate

Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța în sine.

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

Transport terestru (ADR/RID)

14.1. Număr ONU sau număr de identificare:

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pentru transport: 14.4.

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

Grupa de ambalare: Transport pe căi navigabile interioare (ADN)

14.1. Numărul ONU sau numărul de

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

identificare: 14.2. Denumirea corectă ONU

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pentru transport: 14.3. Clasa (clasele) de

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pericol pentru transport:

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

14.4. Grupa de ambalare: Transport maritim (IMDG)

14.1. Numărul ONU sau numărul de

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

identificare: 14.2. Denumirea corectă ONU

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pentru transport: 14.3. Clasa (clasele) de

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pericol pentru transport:

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

14.4. Grupa de ambalare: Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numărul ONU sau numărul de

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

identificare: 14.2. Denumirea corectă ONU

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pentru transport: 14.3. Clasa (clasele) de pericol

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

pentru transport: 14.4. Grupa de ambalare:

Nu este o marfă periculoasă în sensul prezentului regulament de transport.

14.5 Pericole pentru mediu

PERICULOS PENTRU MEDIU: Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt disponibile informații.

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI

nu se aplică

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Informații de reglementare UE

Restricții de utilizare (REACH, anexa XVII):

Intrarea 3, Intrarea 75

2010/75/UE (COV):

0%

Informații conform 2012/18/UE  
(SEVESO III):

Nu este supus directivei 2012/18/UE (SEVESO III)

Informații de reglementare națională

Restricții privind angajarea:

Respectați restricțiile privind angajarea minorilor, conform „Orientărilor privind protecția muncii  
juvenile” (94/33/CE). Respectați restricțiile de angajare prevăzute de Directiva privind protecția  
maternității (92/85/CEE) pentru femeile însărcinate sau care alăptează



Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 9 din 10

Clasa de pericol pentru apă 1 - ușor periculos pentru apă

(D): 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări ale siguranței chimice pentru substanțele din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime

CLP: Clasificare, etichetare și ambalare

REACH: Înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor chimice

ONU: Națiunile Unite

CAS: Serviciul de Rezumate Chimice

DNEL: Nivel derivat fără efect

DMEL: Nivelul efectului minim derivat

PNEC: Concentrație prezisă fără efect

ATE: Estimarea toxicității acute

LC50: Concentrație letală 50%

DL50: Doză letală 50%

LL50: Încărcare letală 50%

EL50: Încărcare de efect, 50%

EC50: Concentrație efectivă 50%

ErC50: Concentrație efectivă 50%, rată de creștere

NOEC: Concentrație fără efect observat

BCF: Factorul de bioconcentrare

PBT: persistent, bioacumulativ, toxic

vPvB: foarte persistent, foarte bioacumulativ

MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării marine de către nave

IBC: Container intermediar pentru vrac

COV: Compuși organici volatili

SVHC: Substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route  
(Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase

ADN: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (Accord européen relative to transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

EmS: Programe de urgență

MFAG: Ghid de prim ajutor medical

IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian

OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale

Pentru abrevieri și acronime, consultați: Ghidul ECHA privind cerințele informaționale și evaluarea securității chimice, capitolul R.20 (Tabel de termeni și abrevieri).

Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare utilizată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

| Clasificare                 | Procedura de clasificare |
|-----------------------------|--------------------------|
| Toxicitate acută 4; H302    | Metoda de calcul         |
| Iritație cutanată 2; H315   | Metoda de calcul         |
| Iritant pentru ochi 2; H319 | Metoda de calcul         |

Fraze H și EUH relevante (număr și text integral)

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006



Data revizuirii: 26.06.2023

Rășină epoxidică Everglue 5 Minute (cod articol 650009, 650094, EV650081)  
Componentă/Partea B – UFI: RPE4-3453-MRK6-X9Y5

Pagina 10 din 10

Informații suplimentare

Informațiile se bazează pe nivelul actual al cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, nu oferim garanții privind proprietățile produsului și nu stabilesc drepturi legale contractuale. Destinatarul produsului nostru este singurul responsabil pentru respectarea legilor și a reglementărilor existente.

(Datele privind ingredientele periculoase au fost preluate din ultima versiune a fișei cu date de securitate a subcontractantului.)