



Fișă cu date de securitate

conform articolului 31 din Directiva 1907/2006/CE

Pagina: 1/10

Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

* SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

· Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

· Nr. articol. 650065, UFI: VGQ8-6XDS-CE9W-7JWV

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

Aplicarea substanței / amestecului Adeziv

1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Producător/Furnizor:

Big Difference GmbH & Co. KG

Am Hasselt 20c

24576 Bad Bramstedt / Germania

Telefon 04192 8919083

Fax 04192 8919085

Pagina principală www.big-difference.comTrimiteți un e-mail la a.piechowski@big-difference.com

· 1.4 Număr de urgență: 089 19240

* SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008



Flacăra GHS02

Aerosol 1

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.



GHS09 Mediu

Toxicitate acută cronică 2 H411

Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.



GHS07

Iritație cutanată 2

H315

Provoacă iritații ale pielii.

STOT SE 3

H336

Poate provoca somnolență și amețeli.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu Regulamentul CLP.

· Pictograme de pericol



GHS02 GHS07 GHS09

Cuvânt de avertizare Pericol

Componente determinante ale pericolelor în etichetări:

Ciclohexan

Naftă (petrol), fracție ușoară hidrotrată
acetonă

· Avertismente de pericol

H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H336 Poate provoca somnolență și amețeli.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

· Instrucțiuni de siguranță

P210

A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P261

Evitați inhalarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/spray-ului.

(Continuare la pagina 2)

DE



Fișă cu date de securitate
conform 1907/2006/CE, Articolul 31

Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

Denumire comercială: Adeziv industrial Everglue extra puternic 140 aerosol

(Continuare de la pagina 1)

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți.
P312 Dacă nu vă simțiți bine, sunați la un CENTRU DE TOXICOLOGIE/un medic.
P403+P233 A se păstra într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul bine închis.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare: Conține bis(dibutilditiocarbamat) de zinc. Poate provoca o reacție alergică.
Doar pentru utilizatori comerciali.
Recipient sub presiune. A se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C. A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Nu pulverizați pe flăcări sau materiale incandescente. A se păstra departe de surse de aprindere. Fumatul interzis.
Fără o ventilație adecvată, se pot forma amestecuri explozive.

2.3 Alte pericole nu se aplică Rezultatele evaluărilor PBT
și vPvB Nu se aplică.
PBT: Nu se aplică. vPvB: Nu se aplică.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/Informații despre ingrediente

3.2 Amestecuri
Descriere: Amestec al substanțelor enumerate mai jos cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase:

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg. nr.: 01-2119472128-37	Eter dimetilic Gaz inflamabil 1A, H220; Gaz chimic inoxidabil A, H230; Lichid inflamabil 1, H224; Gaz de presiune (comp.), H280	20-<40%
CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 Reg. nr.: 01-2119463273-41	Ciclohexan Flam. Liq. 2, H225; Asp. Toxic, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 Naftă (petrol), fracție ușoară hidrotrată	< 22,5%
CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 Lichid inflamabil 2, H225; Toxicitate asp. 1, H304; Toxicitate acută cronică 2, H410; Irritație cutanată 2, H315; Nr. înreg.: 01-2119475133-43 STOT SE 3, H336	acetonă Lichid inflamabil 2, H225; Irritația ochilor 2, H319; STOT SE 3, H336	10-<20%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg. nr.: 01-2119471330-49	Bis(dibutilditiocarbamat de zinc) Toxicitate acută acvatică 1, H400; Toxicitate cronică acvatică 1, H410; Irritație a pielii. 2, H315; Irritație a ochilor. 2, H319; piele	5-<10%
CAS: 136-23-2 EINECS: 205-232-8 Reg. nr.: 01-2119535161-51 Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335		<0,5%

Informații suplimentare:
„Nafta” clasificat și etichetat conform Directivei 67/548/CEE, Nota P [conține benzen (CAS: 71-43-2) < 0,1% g]
Formularea frazelor de pericol enumerate poate fi găsită în secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor · Informații generale:

Autoprotecția primului ajutor.
Îndepărtați îmbrăcăminte contaminată. Dacă simptomele persistă sau în orice caz de dubiu, solicitați sfatul medicului.
După inhalare: Dacă persoana respectivă își pierde conștiința, așezați-o într-o poziție laterală stabilă pentru transport.
Dacă victima nu respiră: Efectuați resuscitare gură la gură sau gură la nas, solicitați imediat un medic de urgență. După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine.
După contactul cu ochii: Clătiți cu apă curentă timp de câteva minute, ținând ochii deschiși.
Clătiți ochii sub jet de apă timp de câteva minute și consultați un medic.
După înghițire: Clătiți gura cu apă. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

(Continuare la pagina 3)



Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

Denumire comercială: Adeziv industrial Everglue extra puternic 140 aerosol

(Continuare de la pagina 2)

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere

a incendiilor Agenți de stingere adecvați: CO₂, pulbere de stingere sau apă pulverizată. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă.

· Din motive de siguranță, agenți de stingere neadecvați: Jet de apă · 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză În anumite condiții de incendiu, nu pot fi excluse urme de substanțe toxice, cum ar fi: Monoxid de carbon (CO)

· 5.3 Sfaturi pentru pompieri · Echipament de protecție:
Purtați aparat de respirat autonom.

Purtați costum de protecție complet.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de eliberare accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

6.2 Măsuri de protecție a mediului:

În caz de pătrundere în căile navigabile sau în sistemele de canalizare, anunțați autoritățile competente.
Nu permiteți pătrunderea în canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

6.3 Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Eliminați materialul contaminat ca deșeu conform secțiunii 13.

Asigurați o ventilație adecvată.

6.4 Referințe la alte secțiuni

Pentru informații privind manipularea în siguranță, consultați secțiunea 7.
Pentru informații despre echipamentul individual de protecție, consultați secțiunea 8.
Pentru informații privind eliminarea, consultați secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță Asigurați o bună ventilație/extracție la locul de muncă.

Informații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor:
Nu pulverizați pe flăcări sau obiecte incandescente.

A se păstra departe de sursele de aprindere - fumatul interzis.

Recipient sub presiune. A se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C (de exemplu, de la lămpi cu incandescență). A nu se perfora sau arde, nici măcar după utilizare.

Începând cu 1 iulie 2003, toate organizațiile din UE în care există un risc de explozie trebuie să respecte noua Directivă ATEX 137 (Directiva 1999/92/CE). Aceasta acoperă toate situațiile în care persoanele sunt expuse unui risc de explozie. Directiva nu reglementează utilizarea echipamentelor în atmosfere potențial explozive. Cu toate acestea, această utilizare a echipamentelor este reglementată de Directiva 94/9/CE (ATEX 95).

7.2 Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități Depozitare: Cerințe pentru depozite și recipiente: Se

vor respecta reglementările oficiale pentru depozitarea aerosolilor sub presiune.

· Informații privind depozitarea într-o instalație comună de depozitare: Nu sunt necesare.

Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Nu

închideți recipientul etanș la gaze.

Păstrați recipientul bine închis.

· Clasa de pericol la depozitare (VCI) 2 B ·

Clasificare conform Ordonanței privind securitatea și sănătatea în muncă (BetrSichV): - - 7.3

Utilizare(i) finală(e) specifică(e) Nu există alte informații relevante.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/Protecție individuală

Informații suplimentare privind proiectarea sistemelor tehnice: Nu există date suplimentare, vezi secțiunea 7.

(Continuare la pagina 4)



Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 3)

8.1 Parametrii care trebuie monitorizați

Componente cu valori limită legate de locul de muncă care trebuie monitorizate:	
115-10-6 Eter dimetilic	
Valoare	AGW pe termen lung: 1900 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 8(II); DFG, UE
110-82-7 Ciclohexan	
Valoare	pe termen lung AGW: 700 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 4(II); DFG, UE
67-64-1 Acetonă	
Valoare	AGW pe termen lung: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ 2(I); AGS, DFG, EU, Y
Componente cu valori limită biologice: 110-82-7 Ciclohexan BVL	
150 mg/g creatinină Material	
de testare:	Urină Momentul prelevării de probe: în caz de expunere pe termen lung: la sfârșitul turei după mai multe ture anterioare, la sfârșitul expunerii sau la sfârșitul turei Parametru: 1,2-ciclohexanediol (după hidroliză)
67-64-1 Acetonă	
BMGV 80 mg/l	
	Material de testare: Urină Ora prelevării probelor: Sfârșitul expunerii sau sfârșitul turei Parametru: Acetonă

Informații suplimentare: Au fost utilizate ca bază listele valabile la momentul întocmirii.

8.2 Controale ale expunerii Echipament individual de protecție: Măsuri

generale de protecție și igienă: Purtați

echipament de protecție de înaltă calitate în timpul operațiunilor

precum șlefuirea, găurirea și/sau tăierea cu ferăstrăul Mască anti-praf FFP3 (Filtru pentru particule pe față) (EN 149:2001)

Mănuși (pentru șlefuire) (EN388 (4.1.3.1))

Ochelari de protecție (EN166-168, 170)

Protecție auditivă (EN352-2)

Curățați hainele contaminate prin aspirare, nu suflați sau periați.

Depozitarea separată a îmbrăcăminte de protecție.

Trebuie respectate precauțiile obișnuite la manipularea substanțelor chimice.

A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Scoateți imediat hainele contaminate.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

Evitați contactul cu ochii și pielea.

Nu purtați cârpe de curățat îmbibate în produs în buzunarele pantalonilor.

Protecție respiratorie: În

caz de ventilație insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Conținutul de oxigen al aerului respirabil trebuie să fie suficient, adică > 17%. Pentru

expunere pe termen scurt sau redusă, utilizați un aparat respirator cu filtrare; pentru expunere intensă sau prelungită, utilizați un aparat respirator autonom.

Filtru AXP3(EN371)

Protecție pentru mâini:



mănuși de protecție

Mănuși din cauciuc butilic (EN374, EN388:4101).

Permeabilitate EN374-3: 2003 (minute) > 480 minute Alegerea

materialului mănușii ținând cont de timpii de străpungere, ratele de permeabilitate și degradare.

Când purtați mănuși de protecție, se recomandă utilizarea mănușilor de unică folosință din bumbac. Cu toate acestea, aceste mănuși de unică folosință trebuie aruncate după fiecare utilizare pentru a preveni potențialele pericole cauzate de produsul absorbit.

(Continuare la pagina 5)



Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 4)

- Materialul mănușii
Alegerea unei mănuși potrivite depinde nu numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și de
De la producător la producător. Deoarece produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența
Materialele din care sunt fabricate mănușile nu pot fi prevăzute și, prin urmare, trebuie verificate înainte de utilizare.
- Timpul de penetrare al materialului mănușii
Timpul exact de străpungere trebuie obținut de la producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.
Pentru contact permanent, sunt potrivite mănușile fabricate din următoarele materiale: cauciuc butilic
Pentru contact continuu de maximum 15 minute, sunt potrivite mănușile fabricate din următoarele materiale: cauciuc butilic
Protecția ochilor: Nu este necesară.
Protecția corpului: Îmbrăcăminte de lucru de protecție (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2)

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

· Informații generale

· Uită-te:

Formă:	aerosol
Culoare:	Maro deschis
Miros: Prag	Asemănător solventului
de miros:	Nedeterminat.

· Valoarea pH-ului: Nu se aplică.

· Schimbare de stare

Punct de topire/punct de îngheț:	Nedeterminat.
Punct inițial de fierbere și interval de fierbere:	-24 °C

Punct de aprindere: -42 °C

Temperatura de aprindere: Nedeterminat.

Temperatura de descompunere: Nedeterminat.

· Temperatura de autoaprindere: Produsul nu se autoaprinde.

Limite de explozie:

Inferior:	1,3% vol.
Superior:	18,6% vol.

Presiunea de vapori la 20 °C: 5.200 hPa

Densitate la 20 °C: 0,7 g/cm³

· Densitatea vaporilor: Nedeterminat.

Rata de evaporare: Nedeterminat.

Solubilitate în / Miscibilitate cu

Apă: nemiscibil sau doar puțin miscibil.

Coeficient de partiție: n-octanol/apă: Nedeterminat.

Viscozitate:

Dinamic la 20 °C: 400 mPa

Conținut de solvent:

Solvenți organici:	76,0%
COV (CE)	532,0 g/l
COV% (EC)	76,00%

· Conținut de solide: · 9.2 15,0%

Alte informații: Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

10.2 Stabilitate chimică

Descompunere termică / condiții de evitat: Nu se descompune dacă este utilizat conform specificațiilor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

(Continuare la pagina 6)



Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 5)

10.4 Condiții de evitat Nu sunt disponibile alte informații relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile: Agenți oxidanți · 10.6 Produși de
descompunere periculoși: Nu se cunosc produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice Produsul nu a
fost testat. Declarațiile de mai jos se bazează pe proprietățile componentelor individuale.
Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

115-10-6 dimetileter inhalativ

LC50, 4h 308 mg/l (șobolan)

110-82-7 Ciclohexan LD50

Oral >5.000 mg/kg (Șobolan)

LD50 dermică >2.000 mg/kg (iepure)

67-64-1 Acetonă

Oral DL50 >5.000 mg/kg (Șobolan)

LD50 dermică >5.000 mg/kg (iepure)

LC50 prin inhalare 39 mg/l (Șobolan)

136-23-2 Bis(dibutilditiocarbamat) de zinc

Oral DL50 >2.000 mg/kg (Șobolan)

· Efect iritant principal: ·

Coroziunea/iritarea pielii Provoacă iritații
ale pielii.

Leziuni oculare grave/iritare oculară Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte CMR (carcinogene, mutagene și toxice pentru reproducere)

Mutagenitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific după o singură expunere Poate
provoca somnolență și amețeli.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

SECȚIUNEA 12: Informații despre mediu

12.1 Toxicitate

Toxicitate acvatică:

110-82-7 Ciclohexan

LC50, 96h 4,53 mg/l (Pește mic cu tată, Pimephales promelas)

EC50, 48h 0,9 mg/l (Daphnia magna)

EC50, 72h 3,4 mg/l (Alge)

67-64-1 Acetonă

LC50, 96h >5.000 mg/l (Pește)

EC50, 48h 39 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistență și degradabilitate Nu sunt disponibile alte informații relevante.

· 12.3 Potențial de bioacumulare 115-10-6

dimetil eter log Kow 0.1 (nicio

specie definită)

Valoarea recomandată a bazei de date LOG KOW

· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informații relevante disponibile. · Efecte ecotoxice: · Observație:
Toxic pentru pești.

(Continuare la pagina 7)



Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 6)

- Alte informații:
Datele ecotoxicologice nu au fost determinate în mod specific pentru acest produs. Informațiile furnizate se bazează pe cunoștințele despre Componente și ecotoxicologie ale produselor similare.
- Informații ecologice suplimentare:
- Informații generale:
Clasa de pericol pentru apă 2 (autoclasificare): în mod clar periculos pentru apă
Nu permiteți pătrunderea în apele subterane, cursurile de apă sau sistemul de canalizare.
Chiar și cantități mici de apă care se scurg în pământ reprezintă o amenințare pentru apa potabilă.
De asemenea, toxic pentru pești și plancton în apă.
toxic pentru organismele acvatice
12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB
PBT: Nu se aplică.
vPvB: Nu se aplică.
12.6 Alte efecte adverse Nu sunt disponibile alte informații relevante.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

- 13.1 Metode de tratare a deșeurilor
- Recomandare: Nu aruncați la gunoiul menajer. Nu permiteți pătrunderea în sistemul de canalizare.
 - Catalogul European al Deșeurilor. Stabiliți codul exact al deșeurilor cu compania de eliminare a deșeurilor.
 - Ambalaje necurățate:
Recomandare: Eliminare conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

14.1 Număr ONU ADR, IMDG, IATA	ONU1950
14.2 Denumirea oficială ONU pentru transport · ADR · IMDG · IATA	1950 AEROSOLI, PERICULOȘI PENTRU MEDIU AEROSOLI (ETER DIMETILIC, CICLOHEXAN), MARINI POLUANT AEROSOLI, inflamabili
14.3 Clase de pericol pentru transport · ADR   · Clasă · Etichetă de pericol	2 gaze 5F 2.1
IMDG   Clasă · Etichetă	2.1 2.1
· IATA  Clasă · Etichetă	2.1 2.1

(Continuare la pagina 8)



Fișă cu date de securitate
conform articolului 31 din Directiva 1907/2006/CE

Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 7)

14.4 Grupa de ambalare ADR, IMDG, IATA	nu se aplică
14.5 Pericole pentru mediu: Poluant marin:	Produsul conține substanțe periculoase pentru mediu: Ciclohexan Da Simbol (pește și copac) Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori Atenție: Gaze · Număr de identificare a pericolului (număr Kemler): · Număr EMS: · Cod de depozitare Cod de segregare	- FD,SU SW1 Protejat de surse de căldură. SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Categoria B. Pentru DEȘEURİ AEROSOLI: Categoria C, Depart de spațiile de locuit. SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Segregare ca pentru clasa 9. Depozitare „separată de” clasa 1, cu excepția diviziunea 1.4. Pentru AEROSOLI cu o capacitate mai mare de 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DEȘEURİ: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2.
14.7 Transport în vrac conform anexei II la MARPOL și Codului IBC	Nu se aplică.
· Transport/informații suplimentare: Limitări cantitative	Pe aeronave/cale ferată de pasageri: 75 kg Numai pe aeronavele de marfă: 150 kg
· ADR Cantitate limitată (LQ) Cantități exceptate (EQ) · Categoria de transport Cod de restricționare a tunelurilor	1L Cod: E0 Nu este permis în cantități exceptate 2 D.
IMDG Cantități limitate (LQ) Cantități exceptate (EQ)	1L Cod: E0 Nu este permisă ca cantitate exceptată
Regulament model ONU:	UN 1950 AEROSOLI, 2.1, PERICULOȘI PENTRU MEDIU

SECȚIUNEA 15: Legislație

15.1 Reglementări/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul, specifice substanței sau amestecului în cauză

Directiva 2012/18/UE

Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Niciunul dintre ingrediente nu este inclus.

Categoria Seveso

P3a AEROSOLI INFLAMABILI

E2 Periculos pentru mediul acvatic

· Cantitate calificată (în tone) pentru utilizare în unități de nivel inferior 150 t

· Cantitate calificată (în tone) pentru utilizare în unități de nivel superior 500 t

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3, 57

Reglementări naționale:

Instrucțiuni tehnice Aer:

Cota de clasă în %
NK 60-80

Clasa de pericol pentru apă: WGK 2 (autoevaluare): în mod clar periculos pentru apă.

(Continuare la pagina 9)



Fișă cu date de securitate
conform 1907/2006/CE, Articolul 31

Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 8)

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații Informațiile se bazează

pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, acestea nu reprezintă o garanție a proprietăților produsului și nu stabilesc un raport juridic contractual.

Fraze relevante H220

Gaz extrem de inflamabil.

H224 Lichid și vapori extrem de inflamabili.

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H230 Poate reacționa exploziv chiar și în absența aerului.

H280 Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii.

H315 Provoacă iritații ale pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.

H319 Provoacă iritații oculare grave.

H335 Poate provoca iritații respiratorii.

H336 Poate provoca somnolență și amețeli.

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe termen lung.

Abrevieri și acronime: RID: Règlement

international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamente privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată)

OACI: Organizația Aviației Civile Internaționale

ADR: Acordul european privind transportul rutier de mărfuri periculoase (Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională a Transportului

Aerian GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente ELINCS:

Lista europeană a substanțelor chimice notificate CAS: Chemical

Abstracts Service (diviziune a Societății Americane de Chimie)

COV: Compuși organici volatili (SUA, UE)

LC50: Concentrație letală, 50% LD50: Doză

letală, 50% PBT: Persistent,

Bioacumulativ și Toxic vPvB: foarte persistent și

foarte bioacumulativ Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile

– Categoria 1A Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1 Press.

Gaz (Comp.): Gaze sub presiune – gaz

comprimat Flam. Liq. 1: Lichide inflamabile – Categoria 1 Flam.

Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2 Skin Irrit. 2: Iritație/

coroziune a pielii – Categoria 2 Eye Irrit. 2: Leziuni oculare

grave/iritare a ochilor – Categoria 2 Skin Sens. 1: Sensibilizare a

pielii – Categoria 1 STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific -

expunere unică – Categoria 3 Asp. Tox. 1: Pericol prin

aspirare – Categoria 1 Aquatic Acute 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut -

Categoria 1 Aquatic Chronic 1: Periculos pentru

mediul acvatic - pericol pe termen lung – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Periculos pentru

mediul acvatic - pericol pe termen lung – Categoria 2

Surse

Clasificarea nu corespunde listelor CE actuale, ci este completată cu date din publicații de specialitate și date de la companie.

*

Datele s-au modificat față de versiunea anterioară

DECLAGARE DE

RESPONSABILITATE: Informațiile și detaliile furnizate în acest document, în special orice recomandări privind aplicarea și utilizarea produselor noastre, se bazează pe teste de laborator atente și pe experiența practică actuală și sunt considerate a fi corecte la momentul publicării. Informațiile furnizate verbal, în scris sau bazate pe teste nu sunt obligatorii. Acest lucru se aplică și serviciului nostru practic pentru clienți. Din cauza condițiilor de transport, depozitare și procesare (posibil variabile), a utilizării substraturilor sau a utilizării produsului (care sunt în afara cunoștințelor și controlului nostru), recomandăm insistent efectuarea unor teste suficiente pentru a ne asigura că produsele noastre sunt potrivite pentru procesele și aplicațiile prevăzute. În plus, este responsabilitatea utilizatorului să utilizeze aceste materiale cu grija cuvenită, în conformitate cu informațiile furnizate în fișa cu date de securitate (și cu orice informații furnizate de Big Difference în orice alt mod) și în conformitate deplină cu reglementările privind sănătatea, siguranța și mediul.

Deși s-au acordat atenții rezonabile în pregătirea acestui document, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea acestuia, cu excepția răspunderii limitate față de o parte contractantă, în baza Condițiilor de Vânzare Big Difference (o copie a acestor condiții este disponibilă la cerere). Acceptarea oricărei comenzi pentru acest produs de către Big Difference este în mod expres supusă acordului cumpărătorului cu aceste Condiții de Vânzare. Nicio informație conținută în acest document (și nicio informație furnizată oral, în scris sau prin testare) nu trebuie interpretată ca o aprobare, recomandare sau inducție din partea Big Difference sau a funcționarilor, angajaților sau companiilor sale afiliate pentru a vinde sau distribui orice produs sau

(Continuare la pagina 10)



Fișă cu date de securitate

conform articolului 31 din Directiva 1907/2006/CE

Pagina: 10/10

Data imprimării: 30.03.2020

Versiune: 5

revizuit la: 30.03.2020

Denumire comercială: Everglue Industrial Adhesive Extra Strong 140 Aerosol

(Continuare de la pagina 9)

Utilizarea proceselor în așa fel încât să încalce sau să intre în conflict cu orice brevet. Marea diferență nu declară și nu garantează că utilizarea produselor sau proceselor sale nu va încălca niciun brevet; utilizatorul este responsabil pentru verificarea libertății de acțiune în orice jurisdicție.

DE