

Ampacoll® Airmax

Spray grund



- > Pulverizabil; mai rapid decât cu o pensulă
- > Timp scurt de uscare
- > Permanent lipicios
- > Facilitează munca deasupra capului și pe verticală
- > Poate fi folosit și în interior

external
internal

Detalii tehnice	Valoare
Baza	Cauciuc sintetic
Sistem	Contine solvent
Timp de uscare pe un fond uscat	+ 20 °C aprox. 10 min. + 5 °C aprox. 20 min. + 0 °C aprox. 30 min. - 5 °C aprox. 40 min.
Perioada de valabilitate / depozitare	Nedeschis de la + 5 °C la + 25 °C (fără îngheț) Utilizați înainte: vedeți doza. A se feri de lumina directă a soarelui.
Acoperire	30 - 70 de metri liniari pe o lățime de 60 mm, în funcție de suprafață
Temperatura de aplicare	Împrejurimi și suprafață: - 5 °C la + 35 °C
Rezistența la temperatură	- 20 °C la + 80 °C



 **ISO 9001**
Swiss Research

Domeniu de aplicare: Amorsă spray și grund pentru benzile adezive Ampacoll® pe suprafețe poroase, cum ar fi zidăria, tencuiala, betonul, lemnul gol, placa de fibre de lemn moale etc. Potrivit pentru utilizare în condiții dificile (frig, umezeală).

Formă de livrare				
Articol nr.	Denumirea	Dimensiuni	Continutul cutiei	Continutul paletului
7640115536273	Ampacoll® Airmax, Spray grund	0,5 l	12 doze	70 cutii



Sfaturi pentru aplicare

Substraturi/materiale

Ampacoll® Airmax spray grund servește ca amorsă adezivă pentru benzile adezive Ampacoll®, pe substraturi poroase sau aspre, cum ar fi zidăria, tencuiala, beton, lemn netratat, plăci din fibre de lemn moale etc.

Pregătire

Substratul, conexiunile și materialele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate, uscate și fără praf și grăsimi. Îndepărtați reziduurile de beton și ciment.

Aplicare

Acoperiți materialele plastice și suprafețele sensibile pentru protecție înainte de pulverizare. Aplicați grundul în mod uniform pe substrat, pe o lățime corespunzătoare celei a benzii adezive. Pulverizați substraturile absorbante încet și intens (într-o singură trecere). Protejați suprafețele pulverizate de praf, umiditate etc. Lăsați amorsa să se usuce. În funcție de temperatură și de substrat, acest lucru durează de obicei între 10 și 40 de minute. În caz de umiditate sau temperaturi

scăzute, timpul necesar pentru finalizarea uscării poate crește. Amorsa rămâne lipicioasă. Amorsa este complet uscată atunci când amprente digitale nu mai sunt vizibile sau sunt doar slab vizibile. Efectuați mai întâi aplicațiile deasupra capului cu o cutie proaspătă. Capul de pulverizare poate fi rotit de două ori. Jetul de pulverizare poate fi direcționat prin rotirea duzei negre mici. Volumul de pulverizare poate fi reglat prin rotirea întregului cap de pulverizare în poziția joasă, medie sau înaltă.

Curățare

Stropii trebuie îndepărtați imediat. Dacă activitatea este întreruptă, curățați capul de pulverizare cu o cârpă. Curățați regulat capul de pulverizare cu o cârpă pentru a preveni înfundarea. Pentru a face acest lucru, pulverizați o cantitate foarte mică de grund direct într-o cârpă și apoi ștergeți capul de pulverizare.

Ampacoll® Airmax spray grund nu este compatibil cu vopselele. Pot fi dizolvate vopselele, lacurile și materialele plastice. Trebuie verificată compatibilitatea cu materialele învecinate.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să consultați, de asemenea, fișa cu instrucțiuni de siguranță.



Vă rugăm să rețineți că trebuie respectate recomandările de aplicare și pentru alte produse din gama noastră de adezivi.



Pentru informații suplimentare și documentație detaliată, vă rugăm să consultați site-ul www.ampack.biz.

Vânzări prin intermediul dealerilor specializați

Ampack România: +40 734 999 444
Ampack Switzerland: +41 71 858 38 00
Ampack Austria: +43 5523 53433
Ampack Germany: +49 7621 1610264
Ampack France: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italy: +39 471 053 475
Ampack Ireland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

Este posibil ca următoarele informații să fi fost înlocuite de noi constatări sau evoluții.
Informații actualizate pot fi găsite la www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2022

5575EU/ENXX .YY(AR)0722

