

PSV

ŞAIBĂ SUBȚIRE

permite nivelarea cu
suprafața izolației

ŞURUB METALIC

Torx T25

Capac instalat pentru
prevenirea punților termice

Diametru de fixare
Ø8 mm

Adâncime de ancorare
A B C - 30 mm
D E - 50 mm

Prindere optimă

pe toate suporturile



PSV

Fixare prin înșurubare – Miez metalic



DESCRIERE

Ancorele de fixare din grupa PSV sunt folosite pentru fixarea plăcilor de izolație termică în sistemele de fațadă cu strat subțire și fațadele ventilate unde se utilizează izolație cu suprafață mată neagră.

CARACTERISTICI

- diblu de calitate superioară cu șurub
- potrivită pentru fixare în toate tipurile de materiale de bază (A B C D E)
- adâncimea redusă a ancorei permite o instalare rapidă și simplă
- capac instalat pentru prevenirea punților termice
- posibilitate de utilizare cu șaibe pentru mărirea suprafeței de fixare

UTILIZARE



DIBLU DE FIXARE



MONTAJ LA SUPRAFATĂ

CERTIFICĂRI



ETA / 15 0233
EAD 330196-01-0604





DATE TEHNICE



DIAMETRU DE FIXARE

Ø 8 mm



TRANSMITANȚĂ TERMICĂ PUNCTUALĂ

0,001 W/K



ADÂNCIME GAURĂ DE MONTAJ

A B C 40 mm | D E 60 mm



CATEGORIE DE UTILIZARE

A, B, C, D, E



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A B C 30 mm | D E 50 mm



APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA - 15/0233



ADÂNCIMEA DE ANCORARE

A



BETON
30 mm

B



CĂRĂMIDĂ PLINĂ
30 mm

C



CĂRĂMIDĂ GOALĂ
30 mm

D



BCU
50 mm

E



BCA
50 mm

LUNGIMI ȘI AMBALARE


PSV	EAN	CUTIE	PALET
Lungime mm	Cod	buc	buc
PSV 080	3830010113295	200	8000
PSV 100	3830010113301	200	8000
PSV 120	3830010113318	200	4800
PSV 140	3830010113325	200	4800
PSV 160	3830010113332	200	4800
PSV 180	3830010113349	200	4800
PSV 200	3830010113356	200	3600
PSV 220	3830010113363	200	3600
PSV 240	3830010113370	200	3600
PSV 260	3830010113387	200	3600
PSV 280	3830010113394	200	3600
PSV 300	3830010113400	200	3600



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



MONTAJ LA SUPRAFAȚĂ



POSIBILE UTILIZĂRI



ȘAIBĂ PPL
Ø140



ȘAIBĂ PPL
Ø100



INSTALARE

GHID DE SELECȚIE A FIXĂRII ÎN FUNCȚIE DE GROSIMEA IZOLAȚIEI ȘI TIPUL MATERIALULUI DE BAZĂ PENTRU SUPRAFAȚĂ

ABC Beton, Cărămidă plină/goală **DE** BCU, BCA Grosimea adezivului este inclusă!

GROSIMEA IZOLAȚIEI	CONSTRUCȚII NOI		GROSIMEA FAȚADEI SAU TENCUIELII EXISTENTE					
			20 mm	40 mm	60 mm	20 mm	40 mm	60 mm
40 mm	PSV 080	PSV 100	PSV 100					
60 mm	PSV 100	PSV 120	PSV 120					
80 mm	PSV 120	PSV 140	PSV 140	PSV 160	PSV 180	PSV 160	PSV 180	PSV 200
100 mm	PSV 140	PSV 160	PSV 160	PSV 180	PSV 200	PSV 180	PSV 200	PSV 220
120 mm	PSV 160	PSV 180	PSV 180	PSV 200	PSV 220	PSV 200	PSV 220	PSV 240
140 mm	PSV 180	PSV 200	PSV 200	PSV 220	PSV 240	PSV 220	PSV 240	PSV 260
160 mm	PSV 200	PSV 220	PSV 220	PSV 240	PSV 260	PSV 240	PSV 260	PSV 280
180 mm	PSV 220	PSV 240	PSV 240	PSV 260	PSV 280	PSV 260	PSV 280	PSV 300
200 mm	PSV 240	PSV 260	PSV 260	PSV 280	PSV 300	PSV 280	PSV 300	
220 mm	PSV 260	PSV 280	PSV 280	PSV 300		PSV 300		
240 mm	PSV 280	PSV 300	PSV 300					
260 mm	PSV 300							