

VAPOURSEAL

Date tehnice :

Baza	Acril
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	60-90 min
Greutate specifica (DIN 53479)	1,03 g/cm ³
Rezistenta termica	-40°C....+100°C (scurta durata la +120°C)
Timp de uscare	2 mm/24 h
Rezistenta la forfecare	> 0,40 N/25 mm
Rezistenta la tractiune	>0,10 N/mm ²
Continut substanta solida	85% (fara solvent)

Descriere : Vapourseal este un mastic izolant adeziv monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice, pentru izolarea la interior a benzilor bariera vaporilor.

Caracteristici :

- izoleaza impotriva patrunderii aerului si vaporilor de apa
- excelenta aderenta pe orice tip de folii bariera antivapori
- aderenta buna pe suprafete poroase si umede
- permanent flexibil
- structura buna
- nu contine solventi sau isocianati
- rezistent UV
- fara plastifianti.

Aplicatii :

- ideal pentru conexiuni etanse ale foliilor antivapori si orice tip de suporturi.
- Conexiuni etanse intre suprafetele adiacente in constructii
- Garanteaza etanseizarea impotriva patrunderii aerului sau vaporilor conform DIN4108-7 si NBN EN13829 daca este aplicat corect

Suprafete :

Tip : folii antivapori de orice fel cum ar fi PE,PA,PP, aluminiu, EPDM, PVC, folii ale Soudal Window System. Are buna aderenta pe suprafete (umede) cum ar fi gips, beton celular, lemn, materiale izolatoare,....

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete : fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate

Metoda de aplicare :

Metoda : Aplicati adezivul in cordoane de 5 mm pe marginile foliilor cu ajutorul unui pistol de silicon. Lipiti apoi foliile pe suprafete avand grija ca folia sa urmeze orice neregularitate a suprafetelor. Nu intrerupeti cordonul de adeziv.

Temperatura de aplicare : +5°C....+50°C.

Curatare : imediat dupa utilizare cu Curatator de adeziv Soudal 90A sau servetele SWIPEX



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Ambalaj : Cartuse 310 ml. Culori : albastru.

Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena. Purtati manusi. Consultati eticheta pentru mai multe informatii

Observatii :

Vapourseal nu este recomandat pentru piatra naturala deoarece o poate pata.