

SEALED BATTERIES GEL 500 CYCLES

WARTUNGSFREIE BATTERIE - GEL - 500 ZYKLEN

63 L 5 GEL



Voltage	Spannung	12 V
Capacity 20/h	Kapazität 20/h	84 Ah
Capacity 5/h	Kapazität 5/h	63 Ah
Capacity 2/h	Kapazität 2/h	49 Ah
Weight with electrolyte	Gewicht mit Elektrolyt	kg 28,3
Number of cycles	Anzahl Zyklen	500
Initial charge	Anfangsladung	10 A
Final charge	Endladung	—
Size (mm)	Abmessungen (mm)	352 x 175 x 190 (h)

3 GL 12 N



Voltage	Spannung	12 V
Capacity 20/h	Kapazität 20/h	86 Ah
Capacity 5/h	Kapazität 5/h	65 Ah
Capacity 2/h	Kapazität 2/h	51 Ah
Weight with electrolyte	Gewicht mit Elektrolyt	kg 29
Number of cycles	Anzahl Zyklen	500
Initial charge	Anfangsladung	11 A
Final charge	Endladung	—
Size (mm)	Abmessungen (mm)	308 x 175 x 225 (h)

QUASAR GEL



Voltage	Spannung	12 V
Capacity 20/h	Kapazität 20/h	87 Ah
Capacity 5/h	Kapazität 5/h	76 Ah
Capacity 2/h	Kapazität 2/h	60 Ah
Weight with electrolyte	Gewicht mit Elektrolyt	kg 30,5
Number of cycles	Anzahl Zyklen	500
Initial charge	Anfangsladung	14 A
Final charge	Endladung	—
Size (mm)	Abmessungen (mm)	330 x 171 x 233 (h)

4 GL 12 N



Voltage	Spannung	12 V
Capacity 20/h	Kapazität 20/h	100 Ah
Capacity 5/h	Kapazität 5/h	85 Ah
Capacity 2/h	Kapazität 2/h	67 Ah
Weight with electrolyte	Gewicht mit Elektrolyt	kg 35,1
Number of cycles	Anzahl Zyklen	500
Initial charge	Anfangsladung	14 A
Final charge	Endladung	—
Size (mm)	Abmessungen (mm)	345 x 170 x 235 (h)

4 GL 12 NH



Voltage	Spannung	12 V
Capacity 20/h	Kapazität 20/h	140 Ah
Capacity 5/h	Kapazität 5/h	105 Ah
Capacity 2/h	Kapazität 2/h	82 Ah
Weight with electrolyte	Gewicht mit Elektrolyt	kg 42,7
Number of cycles	Anzahl Zyklen	500
Initial charge	Anfangsladung	18 A
Final charge	Endladung	—
Size (mm)	Abmessungen (mm)	345 x 170 x 285 (h)