VELTMAN ITALIA

SCHEDA TECNICA

NOME COMMERCIALE: AV20- DURFIX

INDURENTE LIQUIDO PER GESSO

Caratteristiche

L'INDURENTE LIQUIDO PER GESSO AV20-DURFIX serve per conferire al comune gesso (gesso scagliola, gesso alabastrino, gesso da forma, gesso da modelli ecc..) una elevatissima durezza ed una maggiore resistenza meccanica, così da rendere i manufatti paragonabili, come caratteristiche generali, a quelli ottenuti con le resine poliestere.

L'INDURENTE AV20-DURFIX inoltre elimina la porosità naturale del gesso per cui le superfici, dopo essiccamento, si presentano uniformemente lisce.
I manufatti prodotti con il gesso indurito sono particolarmente indicati per essere trattati in bagni galvanici di argentatura, doratura, ottonatura, seguendo lo stesso procedimento usato per la resina poliestere.

Modalità d'impiego

Aggiungere l'INDURENTE AV20-DURFIX nell'acqua con cui si impasta il gesso. Grazie ai componenti antibatterici contenuti nel prodotto, l'acqua può essere conservata a lungo (oltre 12 mesi) e prelevata al momento dell'impiego.
Le dosi consigliate sono le seguenti:

ACQUA LITRI 100		
INDURENTE LIQUIDO DURFIX	LITRI 10	10% MAX.

Per l'impasto del gesso prelevare l'acqua miscelata suddetta e cospargervi sopra il gesso in polvere fino a raggiungere la consistenza desiderata per la colabilita'.