FRESH CUT GRASS
OLIO PROFUMATO
AF70 4399

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLE MESSAGNE E IDENTIFICAZIONE DELL'IMPROVEDUTO

1.1 Identificatore del prodotto: Fresh cut grass
OLIO PROFUMATO
AF70 4399

Altri metodi di identificazione:

UFI: 6KR8-V009-300P-3UWA

1.2 Utilizzi significativi della sostanza o miscela identificati e usi sconsigliati:

Uso identificato (uso da parte dei consumatori): composizione aromatica
Uso identificato (Utente professionale): composizione aromatica
Usi sconsigliati: Nessun uso sconsigliato.

1.3 Dati relativi al fornitore della scheda:

ASPOL Scentra Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 32
05-240 Tłuszcz - Poland
Telefono: + 48 297 573 083
service@aspolscentra.com
https://aspol.info/

1.4 Numero del telefono di emergenza: 112 (telefono di emergenza generale), 998 (fuoco), 999 (ambulanza)
Servizio di informazione tossicologica: +40213183606

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o miscela:

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Il prodotto è stato classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3, H412
Eye Irrit. 2: Irritabilità agli occhi, categoria di pericolo 2, H319
Flam. Liq. 3: Sostanze liquide infiammabili, categoria di pericolo 3, H226
Skin Irrit. 2: Irritabilità cutanea , categoria di pericolo 2, H315
Skin Sens. 1B: Azione allergica cutanea, categoria di pericolo 1B, H317

2.2 Elementi del marchio:

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Attenzione



Frasi che indicano il tipo di pericolo:

Aquatic Chronic 3: H412 - Attività nociva per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Eye Irrit. 2: H319 - Irritabilità degli occhi.
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Irritabilità della pelle.
Skin Sens. 1B: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Dichiarazioni indicanti le precauzioni:

P101: Se necessario consultare il medico, mostrare la confezione o l'etichetta.
P102: Proteggerlo dai bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fonti di scarico, fuoco aperto e altre fonti di ignizione.
fumare.
P264: Lavare accuratamente dopo l'uso.
P280: Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione oculare/calzature.
P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: lavare delicatamente con acqua per alcuni minuti.
contatti, se presenti e facilmente rimuovibili.
P370+P378: In caso di incendio: Utilizzare Estintore pianoforte (AB), Estintore a polvere secca (ABC) Estintore ad anidride carbonica (BC) per spegnimento.
P501: Rimuovere il contenuto/il recipiente nei serbatoi di segregazione dei rifiuti presenti nella propria comunità.

Informazioni supplementari:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 2: Identificazione del pericolo (continua)

Contiene (R)-p-menta-1,8-dien, Pin-2(10)-en, Schinus peruviano, olio.

Sostanze che influenzano la classificazione

Linalolo; idrossicitronellalo; Dimetylocykloheks-3-en-1-karboaldehyd; carbonio cis-hex-3-en-1-il e metile

UFI: 6KR8-V009-300P-3UWA

2.3 Altri pericoli:

Sostanze utilizzate non conformi ai criteri PBT/vPvB
Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

SEZIONE 3: INFORMAZIONI SULLA COMPONENZA

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Miscela di sostanze

Ingredienti:

Secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Concentrazione
Codice CAS: 78-70-6 Fabbricazione 201-134-4 Indice: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	**Linalolo**	La classe. Basta.	**10 - <50%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 107-75-5 Fabbricazione 203-518-7 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119973482-31-XXXX	**idrossicitronellal**	La classe. Basta.	**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 68039-49-6 Fabbricazione 268-264-1 Indice: 605-043-00-4 REACH: Non applicabile	**Dimetylocykloheks-3-en-1-karboaldehyd(1)**	La classe. Basta.	**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 67633-96-9 Fabbricazione 266-797-4 Indice: Non applicabile REACH: 01-2120735800-60-XXXX	**Carbonio cis-hex-3-en-1-il e metile**	La classe. Basta.	**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 1365-19-1 Fabbricazione 215-723-9 Indice: Non applicabile REACH: Non applicabile	**Acido linoleico ((1)**	La classe. Basta.	**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Irritabilità dell'occhio 2: H319; Irritabilità della pelle 2: H315 - Attenzione	
Codice CAS: 928-96-1 Fabbricazione 213-192-8 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119969743-23-XXXX	**Fabbricazione a partire da acciai sintetici**	La classe. Basta.	**2 - <2,5%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Flam. numero 3: H226 - Nota	
Codice CAS: 5989-27-5 Fabbricazione 227-813-5 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119529223-47-XXXX	**(R)-p-menta-1,8-dien(1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox 1: H304; Flam. Liq 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 127-91-3 Fabbricazione 204-872-5 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119519230-54-XXXX	**Codice di riferimento:**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox 1: H304; Flam. Liq 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 68917-52-2 Fabbricazione Non applicabile Indice: Non applicabile REACH: Non applicabile	**Schinus peruviano, olio**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	

(1) La sostanza rappresenta un rischio per la salute o l'ambiente, soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 2020/878

Per ulteriori informazioni sui rischi delle sostanze vedi sezioni 11, 12 e 16

la toxicità acuta stimata per una sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; o determinati conformemente all'allegato I del presente regolamento:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 3: STOCK/INFORMAZIONI SULLE STOCK (continua)

Identificazione	Toxicità acuta		Tipo di prodotto
Acido linoleico	LD50 orale	1750 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	

SEZIONE 4: I mezzi di primo soccorso

4.1 **Descrizione delle misure di primo aiuto:**

I sintomi da avvelenamento possono manifestarsi solo dopo l'esposizione, quindi in caso di dubbio è necessario un controllo diretto.
In caso di esposizione a un prodotto chimico o di malessere prolungato, consultare il medico e fargli
Carta delle caratteristiche del prodotto.

Per inalazione:

Il prodotto non è stato classificato come pericoloso per via inalatoria, ma se i sintomi
in caso di avvelenamento, è consigliabile rimuovere il paziente dal luogo di esposizione e garantirgli accesso all'aria fresca e tranquillità.
Se i sintomi persistono, è necessario richiedere assistenza medica.

Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminati, pulire la pelle o lavare con un sapone neutro, lavando abbondantemente a freddo
Se la miscela ha causato ustioni o bruciature, è necessario consultare il medico.
non si devono togliere i vestiti dal ferito, poiché se i vestiti sono attaccati alla pelle possono provocare
Se sulla pelle compaiono vesciche, non devono essere forate perché potrebbero provocare lesioni più gravi.
aumentare il rischio di infezione.

Per contatto visivo:

Lavarsi bene gli occhi con acqua a temperatura ambiente per 15 minuti.
Occhi: se l'interessato indossa le lenti a contatto, deve rimuoverle se non sono attaccate all'occhio, altrimenti
In ogni caso, dopo aver lavato la persona danneggiata, si deve procedere il prima possibile alla pulizia.
consultare il medico e fargli vedere la scheda clinica.

Per ingestione / aspirazione:

Non provocare vomito e, in caso di vomito, tenere la testa inclinata in avanti per evitare aspirazione
Rilasciare la bocca e la gola, perché probabilmente sono stati
Contaminato da ingestione.

4.2 **Principali sintomi e conseguenze acute e ritardate dell'esposizione:**

Gli effetti acuti e ritardati dell'esposizione sono riportati nelle sezioni 2 e 11.

4.3 **Indicazioni per qualsiasi assistenza medica immediata e trattamento specifico del paziente vittime:**

Non applicabile

SEZIONE 5: ATTENZIONE IN CASE DI FUOCO

5.1 **Apparecchi antincendio:**

Appropriati mezzi di spegnimento:

Estintore a pianoforte (AB), estintore a polvere secca (ABC) estintore ad anidride carbonica (BC)

Mezzi di spegnimento inadeguati:

Flusso d'acqua

5.2 **Rischi specifici della sostanza o miscela:**

La combustione o la decomposizione termica producono sottoprodotti di reazione che possono essere altamente tossici e quindi possono rappresentare un grave rischio per la salute.

5.3 **Informazioni per i pompieri:**

A seconda delle dimensioni dell'incendio, può essere necessario utilizzare abbigliamento protettivo completo e
È necessario disporre di una riserva minima di apparecchiature di emergenza e di mezzi d' azione.
farmacia a mano) conformemente alla direttiva 89/654/CE.

Disposizioni supplementari:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 5: (Continua)

Agire in conformità con il piano di emergenza interno e i volantini informativi che descrivono le procedure da seguire in caso di incidente; e
In caso di incendio, raffreddare i recipienti e i serbatoi utilizzati per
conservare i prodotti che presentano un rischio di infiammazione, esplosione o BLEVE a causa di temperature elevate.
che i prodotti utilizzati per spegnere il fuoco entrino nel serbatoio dell'acqua.

SEZIONE 6: SETTIMENTO IN CASE DI RILASCIO INDIVIDUTO Fino a mercoledì

6.1 **Precauzioni individuali, attrezzature di protezione e procedure d'emergenza:**

Per le persone che non fanno parte del personale di assistenza:

Assicurare il rilascio del prodotto, a meno che l'operazione non comporti un pericolo per le persone che la svolgono.
rimuovere da esso le persone che non sono dotate di adeguati dispositivi di protezione.
È obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).
Distruire tutte le sostanze nocive che possono essere immesse nell'aria, sia mediante ventilazione che con l'applicazione di un inertante.
Eliminare le cariche elettrostatiche garantendo la messa a terra e l'interconnessione di tutte
superfici conduttive su cui può essere generata l'elettricità statica.

Per le persone che forniscono assistenza:

Indossare indumenti di protezione, spostare le persone non protette in un luogo sicuro.

6.2 **Precauzioni per la protezione dell'ambiente:**

Il prodotto è stato classificato come pericoloso per l'ambiente.
Tenere il prodotto assorbito in confezioni sigillate.
alle autorità competenti in caso di esposizione della popolazione o dell'ambiente.

6.3 **Metodi e materiali per la prevenzione e la rimozione della contaminazione:**

Si raccomanda:

Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle acque reflue, nei canali di scarico o nei liquidi d'acqua.
utilizzando sabbia o un altro mezzo assorbente neutro e spostarlo in un luogo sicuro.
raccogliere il prodotto in appositi contenitori e gestirlo secondo le prescrizioni vigenti.
Scarichi in acqua o mare:
Piccole perdite:
Per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, utilizzare
gli assorbitori secondo le normative vigenti.
Le perdite maggiori:
Se possibile, bloccare la fuoriuscita in acque aperte con barriere o attrezzature simili.
provare a controllare la diffusione e raccogliere il prodotto con mezzi meccanici adeguati.
Consultare sempre gli esperti prima di utilizzare i disperdenti e assicurarsi di avere in possesso
gestione dei rifiuti in conformità alle normative vigenti.

6.4 **Riferimenti ad altre sezioni:**

Cfr. anche sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: Trattamento e stoccaggio delle sostanze e dei composti

7.1 **Precauzioni di sicurezza:**

A. - Cosa Precauzioni necessarie per la sicurezza del prodotto.

Per quanto riguarda la prevenzione dei rischi sul posto di lavoro, occorre conformarsi alla legge vigente.
Controllare le perdite e i rifiuti eliminandoli con metodi sicuri (sezione 6).
mantenere l'ordine e la pulizia durante il trattamento di sostanze pericolose
prodotti.

B. Sotto Raccomandazioni tecniche per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 7: Trattamento e stoccaggio di sostanze e miscele (continua)

Scaricare in luoghi ben ventilati, preferibilmente con un metodo di estrazione locale.
le fonti di ignizione (telefoni cellulari, scintille) e ventilare la stanza durante la pulizia.
Eliminare le atmosfere pericolose nei contenitori, utilizzando, ove possibile, sistemi di inerzia.
la formazione di cariche elettrostatiche.
un'unione di compensazione totale, usare sempre dei tergicristalli, non indossare abiti da lavoro in acrilico,
Indossare abbigliamento di cotone e calzature conformi alla luce.
i requisiti di sicurezza fondamentali per le apparecchiature e i sistemi di cui alla direttiva 2014/34/CE (regolamento
263 del 22 dicembre 2005, punto 2203) e le disposizioni fondamentali concernenti
la sicurezza e la salute sul lavoro conformemente ai criteri di selezione della direttiva 1999/92/CE (regolamento del ministro
Informazioni sulle condizioni e sulle sostanze che devono essere
di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n.

C. di Raccomandazioni tecniche per la prevenzione dei rischi tossicologici.

Non mangiare o bere durante il contatto con il prodotto, lavare le mani con un detergente appropriato dopo l'intervento.

D.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione dei rischi ambientali.

Data la pericolosità ambientale del prodotto, si raccomanda di manipolarlo in luoghi appropriati.
Disporre di sensori per controllare l'inquinamento in caso di fuoriuscita e conservare vicino ad esso materiale assorbente

7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, comprese le informazioni relative a qualsiasi incongruenza:

A. - Cosa Requisiti specifici di stoccaggio

Temperatura minima: 5 oC

Tempo massimo: 30 oC

Tempo massimo: 12 mesi

B. Sotto Condizioni generali di conservazione

Evita fonti di calore, radiazioni ed elettrostatiche.

sottosezione 10.5.

7.3 Applicazioni specifiche (a) finali:

Cfr. sottosezione 1.2.

SEZIONE 8: Controllo degli infortuni/Protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:

I valori limite di esposizione devono essere controllati per le seguenti sostanze:

Cfr. anche la sezione 6.1.3.

Identificazione	Limiti degli standard di qualità ambientale		
Citralo	NDS		27 mg/m3
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NDSCH		54 mg/m3
Adypinian bis(2-etyloheksylu)	NDS		400 mg/m3
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NDSCH		

DNEL (Personale):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
Linalolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Legno	Non applicabile	Non applicabile	3,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	24,58 mg/m3	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	4,9 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	8,7 mg/m3	Non applicabile
Cis-hex-3-en-1-olo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Codice CAS: 928-96-1	Legno	Non applicabile	Non applicabile	3,33 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	11,75 mg/m3	Non applicabile
(R)-p-menta-1,8-dien	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	9,5 mg/kg	Non applicabile
Codice CE: 227-813-5	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	66,7 mg/m3	Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
Identificazione		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
Pin-2 ((10) -en	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,8 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	5,69 mg/m3	Non applicabile

DNEL (Popolazione):

		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
Identificazione		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
Linalolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	2,49 mg/kg	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	4,33 mg/m3	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1,2 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,1 mg/m3	Non applicabile
Cis-hex-3-en-1-olo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1,67 mg/kg	Non applicabile
Codice CAS: 928-96-1	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,67 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,9 mg/m3	Non applicabile
(R)-p-menta-1,8-dien	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	4,8 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	4,8 mg/kg	Non applicabile
Codice CE: 227-813-5	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	16,6 mg/m3	Non applicabile
Pin-2 ((10) -en	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	0,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	1 mg/m3	Non applicabile

PNEC:

Identificazione				
Linalolo	Trattamento di scarichi	10 mg/L	Acque dolci	0,2 mg/L
CAS: 78-70-6	Terreni	0,327 mg/kg	Acque marine	0,02 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	2 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	2,22 mg/kg
	Oralmente	0,0078 g/kg	Sedimenti (acque marine)	0,222 mg/kg
Hydroxycitronellal	Trattamento di scarichi	10 mg/L	Acque dolci	0,0316 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,011 mg/kg	Acque marine	0,00316 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,316 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,145 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,015 mg/kg
(R)-p-menta-1,8-dien	Trattamento di scarichi	1,8 mg/L	Acque dolci	0,014 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,763 mg/kg	Acque marine	0,0014 mg/L
Codice CE: 227-813-5	Sporadici	Non applicabile	Sedimenti (Acqua dolce)	3,85 mg/kg
	Oralmente	0,133 g/kg	Sedimenti (acque marine)	0,385 mg/kg
Pin-2 ((10) -en	Trattamento di scarichi	3,26 mg/L	Acque dolci	0,001004 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,067 mg/kg	Acque marine	0,0001 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	Non applicabile	Sedimenti (Acqua dolce)	0,337 mg/kg
	Oralmente	0,0131 g/kg	Sedimenti (acque marine)	0,034 mg/kg

8.2 **Controllo dell'esposizione:**

A. - Cosa: Protezioni individuali come i dispositivi di protezione individuale

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Per precauzione si raccomanda l' uso di indumenti protettivi contrassegnati con il marchio CE.
per quanto riguarda l'abbigliamento protettivo (conservazione, uso, pulizia, manutenzione, classe di protezione...) è possibile consultare:
la brochure informativa fornita dal fabbricante dell'abbigliamento.
indicazioni relative al prodotto diluito possono variare a seconda del grado di diluizione,
applicazioni, metodi di applicazione, ecc. Nel determinare l'obbligo di installare spruzzi di salvataggio e/o apparecchi per il lavaggio
Le norme relative allo stoccaggio dei prodotti chimici in magazzino dovranno essere rispettate.
si trovano nelle sottosezioni 7.1 e 7.2.
Tutte le informazioni contenute in questa sezione - a causa della mancanza di informazioni relative alle attrezzature di protezione possedute per l'azienda - deve essere considerata una raccomandazione volta a prevenire la comparsa di rischi nel trattamento del prodotto.

B. Sotto Protezione delle vie respiratorie.

Se le condizioni di lavoro e/o le misure di sicurezza adottate non consentono di mantenere la concentrazione del prodotto nell'aria limiti di esposizione (se esistono) o a livelli accettabili (se non esistono), devono essere adeguata attrezzatura di protezione delle vie respiratorie scelta da un professionista qualificato.

C. di Protezione speciale per le mani.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
 Obbligatorio Protezione delle mani	Guanti e guanti a mano, per uso domestico Protezione contro gli agenti prodotti chimici (materiale: Nitrilo, tempo di passaggio: > 480 min, Spessore del materiale: 0,4 (mm)	CE CAT III	Fabbricazione a partire da materie plastiche	Sostituire i guanti in caso di sintomi danni.

Poiché il prodotto è costituito da diversi materiali, la resistenza del guanto non può essere verificata in anticipo
E' assolutamente affidabile, quindi deve essere testata prima di essere usata.

D.- Protezione degli occhi e del viso.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
 Obbligatorio Protezione del viso	Occhiali panoramici contro lo spruzzo di liquidi e/o spray	CE CAT II	Fabbricazione a partire da materie plastiche Fabbricazione a partire da materie plastiche Fabbricazione a partire da materie plastiche	Pulire quotidianamente e disinfettare regolarmente secondo le indicazioni del fabbricante. uso in caso di rischio di spruzzi di liquidi.

E. - Che Protezione del corpo.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
	Abbigliamento da lavoro	CE CAT I		Indicare se si verificano eventuali segni In caso di esposizione prolungata per l'effetto del prodotto, In questo caso si raccomanda di utilizzare il metodo EC III. conformi alle norme EN ISO 6529:2013, EN ISO Classificazione delle acque reflue
	Calzature da lavoro anti-scivolo	CE CAT II	Fabbricazione a partire da materie plastiche	Indicare se si verificano eventuali segni In caso di esposizione prolungata per l'effetto del prodotto, In questo caso si raccomanda di utilizzare il metodo EC III. conformi alle norme EN ISO 20345:2022 e EN 13832 -1:2019

F. - Ulteriori misure di emergenza.

Si raccomanda l'implementazione di attrezzature di emergenza supplementari nei luoghi di lavoro particolarmente esposti all'azione del prodotto o in situazioni in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di tali attrezzature.

Misure di emergenza	Norme	Misure di emergenza	Norme
 Doccia di emergenza	ANSI Z358-1 Fabbricazione a partire da materie plastiche	 Apparecchi per la pulizia degli occhi	DIN 12 899 Fabbricazione a partire da materie plastiche

Controllo dell'esposizione all'ambiente:

Ai sensi della legislazione comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, si raccomanda di non consentire il passaggio del prodotto e
Per ulteriori informazioni, vedere la sottosezione 7.1.

Composti organici volatili:

Secondo le prescrizioni del regolamento (UE) n. 540/2011, il prodotto ha le seguenti proprietà:

LZO (contenuto):	27,04% in peso
Concentrazione di LZO a 20 oC:	250,07 kg/m3 (250,07 g/L)

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Numero medio di carboni:	9,15
Peso molecolare medio:	145,53 g/mol

SEZIONE 9: Proprietà FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete, consultare la scheda di prodotto.

Aspetto fisico:

Stato di concentrazione a 20 oC:	Liquido
Aspetto:	Non applicabile *
Colore:	Caratteristico
Odore:	Non applicabile *
Soglia di odore:	Non applicabile *

Velocità:

Temperatura di ebollizione a pressione atmosferica:	100 - 411 oC
Densità di vapore a 20 oC:	619 Pa
Densità di vapore 50 oC:	3287,39 Pa (3,29 kPa)
Velocità di evaporazione:	Non applicabile *

Caratteristiche del prodotto:

Densità a 20 oC:	924,7 kg/m3
Densità relativa a 20 oC:	0,925
Adesività dinamica a 20 oC:	2,36 mPa·s
Adesività cinematica a 20 oC:	2,55 mm2/s
Viscosità cinematica a 40 oC:	Non applicabile *
Concentrazione:	Non applicabile *
pH:	5
Densità relativa di vapore fino a 20 oC:	Non applicabile *
Coefficiente di divisione n-octanolo/acqua a 20 oC:	Non applicabile *
Solubilità in acqua a 20 oC:	Non applicabile *
Grado di solubilità:	Non applicabile *
Temperatura di decomposizione:	Non applicabile *
Temperatura di fusione/solidificazione:	Non applicabile *

Materiali combustibili:

Temperatura di accensione:	55 oC
Materiale combustibile (solido, gas):	Non applicabile *
Temperatura di autoaccensione:	196 oC
Limite inferiore di esplosione:	Non applicabile *
Limite massimo di esplosività:	Non applicabile *

Caratteristiche molecolari:

Mediana del diametro equivalente:	Non applicabile *

9.2 Altre informazioni:

Informazioni relative alle classi di pericolo fisico:

Proprietà esplosive:	Non applicabile *
Proprietà ossidanti:	Non applicabile *
Sostanze corrosive dei metalli:	Non applicabile *

* Mancanza di informazioni sui rischi del prodotto

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche (continua)

Calore di combustione:	Non applicabile *
Aerosol-total percentuale (in peso) componenti infiammabili:	Non applicabile *

Altre caratteristiche di sicurezza:

Tensione superficiale 20 oC:	Non applicabile *
coefficiente di rottura:	Non applicabile *

* Mancanza di informazioni sui rischi del prodotto

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività:

Non reattivo in condizioni di magazzinaggio e di conservazione.Cfr. sezione 7 della scheda.

10.2 Stabilità chimica:

Stabile chimicamente nelle condizioni di conservazione e d'uso.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Non si verificano se il prodotto è stato conservato e immagazzinato secondo le indicazioni.

10.4 Condizioni da evitare:

Utilizzare e conservare a temperatura ambiente

Sconvolgimenti e frizioni	Contatto con l'aria	Riscaldamento	Luce del sole	Umidità
Non applicabile	Non applicabile	Rischio di infiammazione	Evitare l'influenza diretta	Non applicabile

10.5 Materiali non conformi:

Acidi	Acqua	Ossigenanti	Materiali infiammabili	Altri
Evitare acidi forti	Non applicabile	Evitare l'influenza diretta	Non applicabile	Evitare regole troppo rigide

10.6 Prodotti di degradazione pericolosi:

Per informazioni dettagliate sui prodotti della decomposizione, consultare le sezioni 10.3, 10.4 e 10.5.
condizioni di decomposizione, che possono provocare il rilascio di miscele complesse di sostanze chimiche:
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 5.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

Non esistono dati sperimentali sulla proprietà tossicologica del prodotto.

Pericolo per la salute:

In caso di esposizione ripetuta, prolungata o a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione
effetti indesiderati sulla salute, a seconda della via di esposizione:

Oh, mio Dio. Ingestione (azione acuta):

- Tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti ma il prodotto contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Bruciore/ Irritabilità: ingerire una dose elevata di prodotto può causare irritazione alla gola, mal di stomaco, vertigini e vomito.

B- Iniezione (azione acuta):

- Tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Bruciante/ Irritabile: sulla base dei dati disponibili, non soddisfa i criteri di classificazione in quanto non contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

C- Contatto con la pelle e gli occhi (azione acuta):

- Contatto con la pelle:
- Contatto oculare: provoca irritazione agli occhi.

D- Effetti CMR (carcinogenicità, mutagenicità e nocività riproduttiva):

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche (continua)

- Carcinogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
IARC: (R)-p-menta-1,8-dien (3: non classificato per carcinogenicità umana); Adypinian bis(2-etyloheksylu) (3: Non classificato come carcinogeno nell'uomo)
- Può causare difetti genetici: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Può avere effetti nocivi sulla fertilità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

E- Effetti allergenici:

- Respirabile: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Contatto cutaneo: il contatto prolungato con la pelle può portare a dermatite allergica da contatto.

F- Tossicità all'organo di destinazione (STOT) effetto una tantum:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene sostanze classificate come
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

G- Tossicità agli organi bersaglio (STOT), esposizione ripetuta:

- STOT, esposizione ripetuta:
classificazioni non sono soddisfatte, in quanto non contiene sostanze classificate come pericolose per questo motivo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Pelle: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

H- Pericolo di aspirazione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti ma il prodotto contiene sostanze classificate come
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazioni tossicologiche dettagliate sulle sostanze:

Identificazione	Toxicità acuta		Tipo di prodotto
Cis-hex-3-en-1-olo Codice CAS: 928-96-1 Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 orale	4615 mg/kg	Ratto
	LD50 della pelle		
	LC50 inalazione di vapori		
Carbonio cis-hex-3-en-1-il e metile CAS: 67633-96-9 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 Codice CE: 266-797-4	LD50 orale	> 5000 mg/kg	Ratto
	LD50 della pelle		
	LC50 inalazione di vapori		
Linalolo CAS: 78-70-6 Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 orale	2790 mg/kg	Ratto
	LD50 della pelle	5610 mg/kg	Coniglio
	LC50 inalazione di vapori		
Acido linoleico Fabbricazione a partire da acciai sintetici Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 orale	1750 mg/kg	Ratto
	LD50 della pelle	2500 mg/kg	
	LC50 inalazione di vapori		
Dimetylocykloheks-3-en-1-karboaldehyd CAS: 68039-49-6 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 orale	2500 mg/kg	
	LD50 della pelle		
	LC50 inalazione di vapori		

11.2 Informazioni su altri rischi:

Proprietà che alterano il funzionamento del sistema ormonale

Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

Altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 12: Informazioni sull'ambiente

Non esistono dati sperimentali sulla proprietà ecotossicologica della miscela stessa

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Agisce nocivamente sugli organismi acquatici, causando effetti a lungo termine.

12.1 Toxicità:

Toxicità acuta:

Identificazione	Concentrazione		Tipo di prodotto	Tipo di prodotto
Hydroxycitronellal	LC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	410 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	123,32 mg/L (72 ore)	Desmodesmus subspicatus	Acidità
Dimetylocykloheks-3-en-1-karboaldehyd	LC50	> 1 - 10 mg/L (96 ore)		Pesce
CAS: 68039-49-6 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006	EC50	> 1 - 10 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 1 - 10 mg/L (72 ore)		Acidità
Cis-hex-3-en-1-olo	LC50	381 mg/L (96 ore)	Pimephales promelas	Pesce
Codice CAS: 928-96-1	EC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	Non applicabile		
(R)-p-menta-1,8-dien	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 ore)		Scaglie
Codice CE: 227-813-5	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Acidità
Pin-2 ((10) -en	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 ore)	N/A	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Acidità
Schinus peruviano, olio	LC50	> 1 - 10 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 1 - 10 mg/L (48 ore)		Scaglie
CE: Non applicabile.	EC50	> 1 - 10 mg/L (72 ore)		Acidità

12.2 Durabilità e degradabilità:

Dettagli della sostanza:

Identificazione	Degradabilità		Biodegradabilità	
Linalolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	2 mg/L
CAS: 78-70-6	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	64,2 %
Hydroxycitronellal	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	92 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	80 %
Carbonio cis-hex-3-en-1-il e metile	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
CAS: 67633-96-9 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Codice CE: 266-797-4	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	99 %
Cis-hex-3-en-1-olo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
Codice CAS: 928-96-1	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	77 %

12.3 Capacità di bioaccumulo:

Dettagli della sostanza:

Identificazione	Potenziale di bioaccumulo	
Linalolo	BCF	
CAS: 78-70-6	Log POW	2,9
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Hydroxycitronellal	BCF	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	1,68
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Pin-2 ((10) -en	BCF	440
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	4,35
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Alto

12.4 Mobilità nel suolo:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Identificazione	Assorbimento/desorbimento		Variabilità	
Linalolo	Cappotto	75	La costante di Henry	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Cappotto	10	La costante di Henry	2,42E-3 Pa·m3/mol
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Molto alto.	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Cis-hex-3-en-1-olo	Cappotto	7	La costante di Henry	Non applicabile
Codice CAS: 928-96-1	Conclusioni	Molto alto.	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Pin-2 ((10) -en	Cappotto	Non applicabile	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Non applicabile	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	2,685E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Non applicabile

12.5 **Risultati della valutazione delle proprietà PBT e vPvB:**

Sostanze utilizzate non conformi ai criteri PBT/vPvB

12.6 **Proprietà endocriniche:**

Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

12.7 **Altri effetti nocivi:**

Non indicato

SEZIONE 13: Trattamento dei rifiuti

13.1 **Metodi di eliminazione dei rifiuti:**

Codice	Descrizione	Tipo di rifiuto (regolamento Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e soluzioni di base	Pericoloso.

Tipo di rifiuto (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossici, HP3 Infiammabili, HP13 Sensibilizzanti, HP4 Irritanti

occhi

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valutazione):

Deve essere consegnato ad un impresa specializzata in riciclaggio autorizzata a valutare e eliminare i rifiuti conformemente al Conformemente all'allegato 1 e all'allegato 2 (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all'OJ 2023 n. 1587. 01 (2014/955/UE), se il contenitore è in contatto diretto con il prodotto, deve essere trattato come In caso contrario, deve essere trattato come un rifiuto non pericoloso.

scarico nei corsi d'acqua, cfr. sottosezione 6.2.

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti:

Sono state adottate disposizioni comunitarie o nazionali conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relativi alla gestione dei rifiuti.

Legge comunitaria: Direttive 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione

Legge nazionale: Legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (GU L 2025, pag. 870).

La legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (ossia OJ 2023 n. 1587).

SEZIONE 14: INFORMAZIONI Riguardo ai trasporti

Trasporti terrestri di merci pericolose:

Conformemente ai requisiti dell'ADR 2025 e del RID 2025:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 14: Informazioni sui trasporti (continua)



14.1 **Numero ONU o numero Identificativo ID:** UN1197

14.2 **Nome corretto numero di spedizione UN:** Estratti di cioccolato

14.3 **Classe (i) di pericolo trasporto:** 3

Etichette: 3

14.4 **Gruppo di imballaggio:** II

14.5 **Rischi ambientali:** No , no .

14.6 **Precauzioni particolari per gli utilizzatori**

Disposizioni specifiche: 601

Codice di restrizione del trasporto via tunnel: D/E

Proprietà fisico-chimiche: cfr. sezione 9

Quantità limitata: 5 L

14.7 **Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:** Non applicabile

Trasporto marittimo di merci pericolose:

Conformemente alle prescrizioni IMDG 42-24:



14.1 **Numero ONU o numero Identificativo ID:** UN1197

14.2 **Nome corretto numero di spedizione UN:** Estratti di cioccolato

14.3 **Classe (i) di pericolo trasporto:** 3

Etichette: 3

14.4 **Gruppo di imballaggio:** II

14.5 **Inquinamento marino:** No , no .

14.6 **Precauzioni particolari per gli utilizzatori**

Disposizioni specifiche: 955, 223

Codici EmS: F-E, S-D

Proprietà fisico-chimiche: cfr. sezione 9

Quantità limitata: 5 L

gruppo di segregazione: Non applicabile

14.7 **Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:** Non applicabile

Trasporto aereo di merci pericolose:

In conformità con i requisiti IATA/ICAO 2026:



14.1 **Numero ONU o numero Identificativo ID:** UN1197

14.2 **Nome corretto numero di spedizione UN:** Estratti, aromi, liquidi

14.3 **Classe (i) di pericolo trasporto:** 3

Etichette: 3

14.4 **Gruppo di imballaggio:** II

14.5 **Rischi ambientali:** No , no .

14.6 **Precauzioni particolari per gli utilizzatori**

Proprietà fisico-chimiche: cfr. sezione 9

14.7 **Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:** Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 15: INFORMAZIONE RIFERENTE ALLE REGOLAMENTI LEGALI

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub miscele:

- Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) N. 528/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: non applicabile
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti: non applicabile
- REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose: non applicabile
- Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: non applicabile
- Sostanze candidate per l' autorizzazione secondo il regolamento (CE) n.
- Sostanze presenti nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni) e data di scadenza:

Seveso III:

Sezione	Descrizione	requisiti riguardanti: impianti di aumentato di rischio	requisiti riguardanti: Altre attività finanziarie di rischio
P5c	Fabbricazione a partire da materie plastiche	5000,000	50000,000

Restrizioni alla vendita e all'impiego di alcune sostanze e miscele pericolose (allegato XVII)

REACH, ecc...):

Non possono essere utilizzati in:
prodotti decorativi destinati a produrre effetti luminosi o coloranti mediante varie fasi, ad es.
nelle lampade decorative e negli ashtray,
Trucchi e scherzi,
Giochi destinati a uno o più partecipanti, o prodotti destinati ad essere utilizzati come tali, anche in
Scopi decorativi.

Disposizioni specifiche per la protezione dell'uomo o dell'ambiente:

Si raccomanda di utilizzare le informazioni raccolte in questa scheda come dati preliminari per la valutazione
del pericolo locale per adottare le misure necessarie a prevenire il rischio di aggiramento
Questo medicinale deve essere utilizzato in modo appropriato per il trattamento, l' impiego, la conservazione e lo smaltimento del prodotto.

Altre disposizioni:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, alla valutazione,
la creazione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione
etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele.
La legge del 25 febbraio 2011 sulle sostanze chimiche e le loro miscele (GU 2022, punto 1816).
Comunicazione del Ministro dell'Economia, del Lavoro e della Politica Sociale del 28 agosto 2003 relativa alla pubblicazione di un testo unico
Il regolamento del Ministro del Lavoro e della Politica Sociale relativo alle norme generali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (GU 2003 n.
169 punti 1650).
Regolamento del Ministro della Sanità del 2 febbraio 2011 relativo alle prove e misurazioni dei fattori nocivi per la salute in
(cfr. punto 949)
La legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (GU 2023 n. 1587).
La legge del 9 ottobre 2015 sui biocidi (GU 2021, pag. 24).
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, che stabilisce un primo elenco di valori limite indicativi
esposizione a fattori esterni durante il lavoro in relazione all'attuazione della direttiva 98/24/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul luogo di lavoro.
Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce un secondo elenco di valori limite indicativi
dell'esposizione professionale per l'attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE.
Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che stabilisce il terzo elenco di valori indicatori di esposizione
del Consiglio 98/24/CE e che modifica la direttiva 2000/39/CE.
Regolamento (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che istituisce un quarto elenco di indicatori ammissibili
il valore dell'esposizione professionale ai sensi della direttiva 98/24/CE e che modifica la direttiva 91/322/CEE,
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'etichettatura dei veicoli a motore
valori di esposizione professionale in conformità della direttiva 98/24/CE e che modifica la direttiva 2000/39/CE
La legge del 19 agosto 2011 sul trasporto di merci pericolose (GU 2024, pag. 643).
Dichiarazione del governo del 22 maggio 2013 sull'entrata in vigore delle modifiche al regolamento sul trasporto internazionale
per ferrovie a carico di merci pericolose (RID), che costituisce l'allegato C della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
Regolamento del Ministro dell'Economia del 10 ottobre 2013 relativo all'applicazione delle restrizioni di cui al
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (OJ 2025 n. 870).
Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'introduzione di
sulla commercializzazione e l'impiego dei precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e abroga
Regolamento (UE) n. 98/2013.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 15: INFORMAZIONE CONTRA I REGOLAMENTI (continua)

Dichiarazione governativa del 6 marzo 2025 relativa all'entrata in vigore delle modifiche degli allegati A e B dell'accordo concernente:
del trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Legge del 15 maggio 2015 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e su alcuni gas fluorurati
Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, la Commissione ritiene che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 non sia applicabile.
Regolamento del Ministro della Salute del 30 dicembre 2004 sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro in relazione alla presenza di
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Legge del 29 luglio 2005 sulla lotta contro la tossicodipendenza (GU 2023 n. 1939).
Regolamento del Ministero della Salute del 26 luglio 2024 relativo alle sostanze chimiche, loro miscele, agenti o processi
tecnologico avente effetti cancerogeni, mutageni o reprotossici nell'ambiente di lavoro (GU 2024 n. 1126).
Regolamento del Ministro della Famiglia, del Lavoro e della Politica Sociale del 12 giugno 2018 sui massimali ammissibili
concentrazioni e intensità di fattori nocivi per la salute nell'ambiente di lavoro (GU 2018, n. 1286 e successive modifiche).
Regolamento del Ministro dello Sviluppo dell'8 agosto 2016 relativo alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
contenuti in alcuni colori e vernici destinati alla pittura di edifici e loro finiture,
di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento del Ministero del Clima del 24 settembre 2020 relativo alle norme di emissione per determinati tipi di impianti,
fonti di combustione di carburanti e impianti per la combustione o la co-combustione dei rifiuti (GU 2020, n. 1860).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Disposizioni relative alle schede:

Questa scheda è stata redatta in conformità con l' ANNEX II - Guida per i redattori di schede
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (COMMISSIONE (UE) 2020/878)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente che incidono sulla gestione del rischio:

Non applicabile

Testi del regolamento menzionati nella sezione 2:

H317: Può causare una reazione allergica cutanea.
H412: Agisce nocivamente sugli organismi acquatici, causando effetti a lungo termine.
H315: E' irritante per la pelle.
H226: Liquido infiammabile e vapori.
H319: E' irritante per gli occhi.

Testi del regolamento menzionati nella sezione 3:

Le restituzioni riportate non riguardano il prodotto in sé, sono fornite a titolo puramente informativo e si riferiscono ai singoli
gli ingredienti di cui al capitolo 3.

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - È nocivo se ingerito
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1: H410: altamente tossico per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxicità per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Asp. Tox. 1: H304 - Ingestione e inalazione può essere letale.
Eye Irrit. 2: H319 - Irritabilità degli occhi.
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Irritabilità della pelle.
Skin Sens. 1: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Skin Sens. 1B: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Processo di classificazione:

Skin Sens. 1B: Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo
Skin Irrit. 2: Metodo di calcolo
Flam. Liq. 3: Metodo di calcolo (2.6.4.3.)
Eye Irrit. 2: Metodo di calcolo

Consigli per la formazione del personale:

Si raccomanda che il personale addetto a questo prodotto abbia ricevuto una formazione di base in materia di:
sicurezza sul lavoro per facilitare la comprensione e l'interpretazione della scheda e dell'etichetta del prodotto.

Principali fonti della letteratura:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 16: Altre informazioni (continua)

Abbreviazioni utilizzate nel testo:

Classificazione del fornitore
ADR: Convenzione internazionale sul trasporto su strada di merci e carichi pericolosi
IMDG: Codice internazionale delle merci pericolose
IATA: Associazione internazionale delle compagnie aeree
ICAO: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
CZT:Dovere chimico di ossigeno (CZT)
BZT:bisogno biochimico di ossigeno (BZTn) per 5 giorni
BCF: coefficiente di bioconcentrazione
Log POW: logaritmo del coefficiente di divisione ottanolo/acqua
NDS: concentrazione massima
NDSCh: concentrazione massima temporanea ammissibile
EC50:concentrazione efficace (concentrazione in cui il 50% degli organismi esercita l'effetto nel tempo)
LD50: dose media letale
LC50: concentrazione media letale
EC50: concentrazione media efficace
PBT: capacità di bioaccumulo delle sostanze tossiche
vPvB: elevata capacità di bioaccumulo delle sostanze tossiche
IWO: mezzi di protezione individuale
STP: impianti di depurazione
Henry: Solubilità di un componente in soluzione, in funzione della pressione parziale del componente sopra la soluzione
EC: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECs ed ELINCS)
EINECS: elenco europeo delle sostanze esistenti di rilevanza commerciale
ELINCS: Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate
STOT: effetti tossici sugli organi bersaglio
Koc: coefficiente di ripartizione normalizzato per il contenuto di carbonio organico, indica il grado di assorbimento delle sostanze organiche nel Terreni
DNEL: livello derivato di esposizione non modificato
PNEC: concentrazione prevista che non provoca alterazioni ambientali
BDO: numero di registrazione della banca dati dei rifiuti
UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

Informazioni inclusa con della presente Caratteristiche è rimasta basata su per fonti e conoscenza tecnico e in vigore quasi per livello della Comunità europea nazionale, a) il suo accuratezza No, non forse. restare con completa garantita. No , non si può trattare della presente informazioni come garanzia proprietà il prodotto, Perché...C'è un problema solo di Descrizione Requisiti riguardanti: questioni Sicurezza. Metodi e Condizioni di lavoro degli utenti di questo prodotto trovano si Oltre di portata della nostra conoscenza controlli, Allora... utente solo porta Responsabilità per assunzione adeguati misure con per obiettivo aggiustamento si di requisiti Diritti con riferimento di il modo Celebrazioni si, conservazione, usi e rimozione prodotti chimica. Informazioni inclusa di questa Carta di credito Caratteristiche Relazioni si esclusivamente di di cui il prodotto, di cui No, non Libero non utilizzare di cui altri da di quelli che sono rimasti con lei determinate.

- Fine della scheda di sicurezza.