JASMINE & ROSE
OLIO PROFUMATO
AF70 8116

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLE MESSAGNE E IDENTIFICAZIONE DELL'IMPROVEDUTO

1.1 **Identificatore del prodotto:** JASMINE & ROSE
OLIO PROFUMATO
AF70 8116

Altri metodi di identificazione:

UFI: E4M6-30S1-100N-4MVD

1.2 **Utilizzi significativi della sostanza o miscela identificati e usi sconsigliati:**

Uso identificato (uso da parte dei consumatori): composizione aromatica
Uso identificato (Utente professionale): composizione aromatica
Usi sconsigliati: Nessun uso sconsigliato.

1.3 **Dati relativi al fornitore della scheda:**

ASPOL Scentra Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 32
05-240 Tłuszcz - Poland
Telefono: + 48 297 573 083
service@aspolscentra.com
https://aspol.info/

1.4 **Numero del telefono di emergenza:** 112 (telefono di emergenza generale), 998 (fuoco), 999 (ambulanza)
Servizio di informazione tossicologica: +40213183606

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 **Classificazione della sostanza o miscela:**

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Il prodotto è stato classificato in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3, H412
Eye Dam. 1: danneggiamento grave dell'occhio, categoria di pericolo 1, H318
Rep. 2: Danni alla riproduzione, categoria di pericolo 2, H361
Skin Irrit. 2: Irritabilità cutanea , categoria di pericolo 2, H315
Skin Sens. 1B: Azione allergica cutanea, categoria di pericolo 1B, H317

2.2 **Elementi del marchio:**

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Pericolo



Frasi che indicano il tipo di pericolo:

Aquatic Chronic 3: H412 - Attività nociva per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
H318 - Può causare gravi danni agli occhi.
2: H361 - È sospettato di avere effetti nocivi sulla fertilità o sul feto.
Skin Irrit. 2: H315 - Irritabilità della pelle.
Skin Sens. 1B: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Dichiarazioni indicanti le precauzioni:

P101: Se necessario consultare il medico, mostrare la confezione o l'etichetta.
P102: Proteggerlo dai bambini.
P264: Lavare accuratamente dopo l'uso.
P280: Indossare guanti di protezione/abbigliamento protettivo/protezione oculare/calzature.
P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare con molta acqua.
P305+P351+P338: In caso di contatto con gli occhi: lavare delicatamente con acqua per alcuni minuti.
contatti, se presenti e facilmente rimuovibili.
P308+P313: In caso di esposizione o contatto: consultare un medico.
P501: Rimuovere il contenuto/il recipiente nei serbatoi di segregazione dei rifiuti presenti nella propria comunità.

Informazioni supplementari:

Contiene Ylang-ylang extra, alcol cinnamico, fenilmetanolo, linal octano, Nerol, 2-benzylideneheptanalno, Eugenol, Isociclocitralo, Fenoacetaldeide, Indolo, Gomma benzoica, Siam, Non-2-inoat metylu.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 2: Identificazione del pericolo (continua)

Sostanze che influenzano la classificazione

Cloruro di magnesio e suoi derivati; cloruro di ammonio

UFI: E4M6-30S1-100N-4MVD

2.3 Altri pericoli:

Sostanze utilizzate non conformi ai criteri PBT/vPvB
Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

SEZIONE 3: FONDO/INFORMAZIONI SULLE FONDI **

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Miscela di sostanze

Ingredienti:

Secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Concentrazione
Codice CAS: 60-12-8 Fabbricazione200-456-2 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119963921-31-XXXX	**2-fenil-etanolo** La classe. Basta.		**10 - <50%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Irritabilità dell'occhio 2: H319 - Attenzione	
Codice CAS: 140-11-4 Fabbricazione205-399-7 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119638272-42-XXXX	**Octano di benzile** La classe. Basta.		**10 - <50%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412	
Codice CAS: 107-75-5 Fabbricazione203-518-7 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119973482-31-XXXX	**idrossicitronellal** La classe. Basta.		**10 - <50%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 106-24-1 Fabbricazione203-377-1 Indice: 603-241-00-5 REACH: 01-2119552430-49-XXXX	**Geraniolo** La classe. Basta.		**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Dam 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 78-70-6 Fabbricazione201-134-4 Indice: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	**Linalolo** La classe. Basta.		**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 106-22-9 Fabbricazione203-375-0 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119453995-23-XXXX	**Citronelolo ((1)** La classe. Basta.		**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 8006-81-3 FabbricazioneNon applicabile Indice: Non applicabile REACH: Non applicabile	**Ylang-ylang extra (1)** La classe. Basta.		**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; Skin Irrit. Skin Sens. 1: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 104-54-1 Fabbricazione203-212-3 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119934496-29-XXXX	**Alcole cinamico ((1)** La classe. Basta.		**2,5 - <10%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 100-51-6 Fabbricazione202-859-9 Indice: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	**Cloruro di ammonio** ATP ATP21		**2 - <2,5%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Irritante per l'occhio 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 115-95-7 Fabbricazione204-116-4 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119454789-19-XXXX	**Octano di linal ((1)** La classe. Basta.		**2 - <2,5%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	

(1) La sostanza rappresenta un rischio per la salute o l'ambiente, soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 2020/878

** Modifiche rispetto alla versione precedente

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 3: STOCK/INFORMAZIONI SULLE STOCK ** (continua)

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Concentrazione
Codice CAS: 106-25-2 Fabbricazione 203-378-7 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119983244-33-XXXX	**Nerol ((1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Dam 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 102-20-5 Fabbricazione 203-013-1 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119949090-42-XXXX	**Fenolato di feniloetil ((1))**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411	
Codice CAS: 1222-05-5 Fabbricazione 214-946-9 Indice: 603-212-00-7 REACH: 01-2119488227-29-XXXX	**1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]piran**	ATP ATP01	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Nota	
Codice CAS: 122-40-7 Fabbricazione 204-541-5 Indice: Non applicabile REACH: Non applicabile	**2-benzylideneeptanal ((1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 2: H411: Skin Sens. 1: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 97-53-0 Fabbricazione 202-589-1 Indice: Non applicabile REACH: 01-2119971802-33-XXXX	**Eugenolo**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 120-51-4 Fabbricazione 204-402-9 Indice: 607-085-00-9 REACH: 01-2119976371-33-XXXX	**Benzilbenzoesano ((1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411 - Attenzione	
Codice CAS: 1335-66-6 Fabbricazione 215-638-7 Indice: 605-043-00-4 REACH: Non applicabile	**Isociclocitrale (1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412: Irritanti per l'occhio 2: H319: Irritante per la pelle 2: H315: Skin Sens.	
Codice CAS: 122-78-1 Fabbricazione 204-574-5 Indice: Non applicabile REACH: 01-2120766865-37-XXXX	**Acido acetilsalicilico**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr.1B: H314; Skin Sens. 1B: H317 - Pericolo	
Codice CAS: 9000-72-0 Fabbricazione 281-683-4 Indice: Non applicabile REACH: Non applicabile	**Gomma benzina, siamo ((1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Aquatic Chronic 3: H412: Irritante per l'occhio 2: H319: Sensore cutaneo 1B: H317 - Attenzione	
Codice CAS: 120-72-9 Fabbricazione 204-420-7 Indice: Non applicabile REACH: 01-2120745892-45-XXXX	**Indol ((1)**	La classe. Basta.	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 3: H311: tossicità acuta 4: H302: oculistica 1: H318: sensibilità cutanea 1: H317 Pericolo	
Codice CAS: 106-44-5 Fabbricazione 203-398-6 Indice: 604-004-00-9 REACH: 01-2119448336-36-XXXX	**p-Crezolo**	ATP CLP00	**0,1 - <2%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 3: H301+H311; Skin Corr. 1B: H314 - Pericolo	
Codice CAS: 111-80-8 Fabbricazione 203-909-2 Indice: Non applicabile REACH: 01-2120139912-55-XXXX	**Non-2-inoat metylu(1)**	La classe. Basta.	**<0,1%**
	Regolamento (CE) n. 1272/2008	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irritante 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Nota	

(1) La sostanza rappresenta un rischio per la salute o l'ambiente, soddisfa i criteri di cui al regolamento (UE) n. 2020/878

Per ulteriori informazioni sui rischi delle sostanze vedi sezioni 11, 12 e 16

la toxicità acuta stimata per una sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; o determinati conformemente all'allegato I del presente regolamento:

Identificazione	Toxicità acuta		Tipo di prodotto
Cloruro di magnesio	LD50 orale	1200 mg/kg	
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	
Alcole cinamico	LD50 orale	2000 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	

** Modifiche rispetto alla versione precedente

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 3: STOCK/INFORMAZIONI SULLE STOCK ** (continua)

Identificazione	Toxicità acuta		Tipo di prodotto
p-Crezolo	LD50 orale	210 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	300 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	
2-fenil-etanolo	LD50 orale	1610 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	
Indolo	LD50 orale	1000 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	790 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	
Benzil benzoesano	LD50 orale	1500 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	
Acido acetilsalicilico	LD50 orale	1550 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	Non applicabile	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori	Non applicabile	

** Modifiche rispetto alla versione precedente

SEZIONE 4: I mezzi di primo soccorso

4.1 **Descrizione delle misure di primo aiuto:**

I sintomi da avvelenamento possono manifestarsi solo dopo l'esposizione, quindi in caso di dubbio è necessario un controllo diretto.
In caso di esposizione a un prodotto chimico o di malessere prolungato, consultare il medico e fargli
Carta delle caratteristiche del prodotto.

Per inalazione:

Il prodotto non è stato classificato come pericoloso per via inalatoria, ma se i sintomi
in caso di avvelenamento, è consigliabile rimuovere il paziente dal luogo di esposizione e garantirgli accesso all'aria fresca e tranquillità.
Se i sintomi persistono, è necessario richiedere assistenza medica.

Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminati, pulire la pelle o lavare con un sapone neutro, lavando abbondantemente a freddo
Se la miscela ha causato ustioni o bruciature, è necessario consultare il medico.
non si devono togliere i vestiti dal ferito, poiché se i vestiti sono attaccati alla pelle possono provocare
Se sulla pelle compaiono vesciche, non devono essere forate perché potrebbero provocare lesioni più gravi.
aumentare il rischio di infezione.

Per contatto visivo:

Lavarsi bene gli occhi con acqua a temperatura ambiente per 15 minuti.
Occhi: se l'interessato indossa le lenti a contatto, deve rimuoverle se non sono attaccate all'occhio, altrimenti
In ogni caso, dopo aver lavato la persona danneggiata, si deve procedere il prima possibile alla pulizia.
consultare il medico e fargli vedere la scheda clinica.

Per ingestione / aspirazione:

Non provocare vomito e, in caso di vomito, tenere la testa inclinata in avanti per evitare aspirazione
Rilasciare la bocca e la gola, perché probabilmente sono stati
Contaminato da ingestione.

4.2 **Principali sintomi e conseguenze acute e ritardate dell'esposizione:**

Gli effetti acuti e ritardati dell'esposizione sono riportati nelle sezioni 2 e 11.

4.3 **Indicazioni per qualsiasi assistenza medica immediata e trattamento specifico del paziente vittime:**

Non applicabile

SEZIONE 5: ATTENZIONE IN CASE DI FUOCO

5.1 **Apparecchi antincendio:**

Appropriati mezzi di spegnimento:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 5: (Continua)

Non combustibile in condizioni normali di manipolazione, immagazzinamento e utilizzo.
in caso di cattiva gestione, conservazione o utilizzo è preferibile utilizzare gli estintori a polvere (polvere ABC) come
del regolamento relativo ai dispositivi di protezione antincendio.

Mezzi di spegnimento inadeguati:

Mancanza di dati

5.2 **Rischi specifici della sostanza o miscela:**

La combustione o la decomposizione termica producono sottoprodotti di reazione che possono essere altamente tossici e quindi possono rappresentare un grave rischio per la salute.

5.3 **Informazioni per i pompieri:**

A seconda delle dimensioni dell'incendio, può essere necessario utilizzare abbigliamento protettivo completo e
È necessario disporre di una riserva minima di apparecchiature di emergenza e di mezzi d' azione.
farmacia a mano) conformemente alla direttiva 89/654/CE.

Disposizioni supplementari:

Agire in conformità con il piano di emergenza interno e i volantini informativi che descrivono le procedure da seguire in caso di incidente; e
In caso di incendio, raffreddare i recipienti e i serbatoi utilizzati per
conservare i prodotti che presentano un rischio di infiammazione, esplosione o BLEVE a causa di temperature elevate.
che i prodotti utilizzati per spegnere il fuoco entrino nel serbatoio dell'acqua.

SEZIONE 6: SETTIMENTO IN CASE DI RILASCIO INDIVIDUTO Fino a mercoledì

6.1 **Precauzioni individuali, attrezzature di protezione e procedure d'emergenza:**

Per le persone che non fanno parte del personale di assistenza:

Assicurare il rilascio del prodotto, a condizione che l'operazione non comporti un pericolo per le persone che la svolgono.
In caso di contatto con il prodotto fuoriuscito, è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale (vedere paragrafo 8).
rimuovere da esso le persone che non dispongono di adeguate misure di protezione.

Per le persone che forniscono assistenza:

Indossare indumenti di protezione, spostare le persone non protette in un luogo sicuro.

6.2 **Precauzioni per la protezione dell'ambiente:**

Il prodotto è stato classificato come pericoloso per l'ambiente.
Tenere il prodotto assorbito in confezioni sigillate.
alle autorità competenti in caso di esposizione della popolazione o dell'ambiente.

6.3 **Metodi e materiali per la prevenzione e la rimozione della contaminazione:**

Si raccomanda:

Assicurarsi che il prodotto non finisca nelle acque reflue, nei canali di scarico o nei liquidi d'acqua.
utilizzando sabbia o un altro mezzo assorbente neutro e spostarlo in un luogo sicuro.
raccogliere il prodotto in appositi contenitori e gestirlo secondo le prescrizioni vigenti.
Scarichi in acqua o mare:
Piccole perdite:
Per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, utilizzare
gli assorbitori secondo le normative vigenti.
Le perdite maggiori:
Se possibile, bloccare la fuoriuscita in acque aperte con barriere o attrezzature simili.
provare a controllare la diffusione e raccogliere il prodotto con mezzi meccanici adeguati.
Consultare sempre gli esperti prima di utilizzare i disperdenti e assicurarsi di avere in possesso
gestione dei rifiuti in conformità alle normative vigenti.

6.4 **Riferimenti ad altre sezioni:**

Cfr. anche sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: Trattamento e stoccaggio delle sostanze e dei composti

7.1 **Precauzioni di sicurezza:**

A. - CosaPrecauzioni necessarie per la sicurezza del prodotto.

Agire in conformità con la legislazione vigente in materia di prevenzione dei rischi sul posto di lavoro
Manutenere l'ordine, la pulizia e lo smaltimento con metodi sicuri (sezione 6).

B. Sotto quale condizioneRaccomandazioni tecniche per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 7: Trattamento e stoccaggio di sostanze e miscele (continua)

Prodotto incombustibile in condizioni normali di manipolazione, conservazione e utilizzo.
lentamente, in modo da non generare cariche elettrostatiche che potrebbero influire negativamente sui prodotti
Informazioni sulle condizioni e sulle sostanze da evitare sono riportate nella sezione 10.

C. di Raccomandazioni tecniche per la prevenzione dei rischi tossicologici.

Le donne in gravidanza non devono toccare questo prodotto.
rispettare le condizioni di sicurezza (provi d'emergenza e apparecchi per la lavaggio degli occhi in prossimità), utilizzando attrezzature protettive
limitare il versamento manuale del prodotto in piccole quantità
Non mangiare né bere durante il contatto con il prodotto, dopo aver terminato l'azione, lavarsi le mani con una soluzione appropriata.
la purezza.

D.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione dei rischi ambientali.

Data la pericolosità ambientale del prodotto, si raccomanda di manipolarlo in luoghi appropriati.
Disporre di sensori per controllare l'inquinamento in caso di fuoriuscita e conservare vicino ad esso materiale assorbente

7.2 Condizioni di stoccaggio sicuro, comprese le informazioni relative a qualsiasi incongruenza:

A. - Cosa Requisiti specifici di stoccaggio

Temperatura minima: 5 oC

Tempo massimo: 30 oC

Tempo massimo: 12 mesi

B. Sotto Condizioni generali di conservazione

Evita fonti di calore, radiazioni ed elettrostatiche.

sottosezione 10.5.

7.3 Applicazioni specifiche (a) finali:

Cfr. sottosezione 1.2.

SEZIONE 8: Controllo degli infortuni/Protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:

I valori limite di esposizione devono essere controllati per le seguenti sostanze:

Cfr. anche la sezione 6.1.3.

Identificazione	Limiti degli standard di qualità ambientale		
Cloruro di magnesio	NDS		240 mg/m3
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NDSCH		
p-Crezolo	NDS		22 mg/m3
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NDSCH		
benzaldeide	NDS		10 mg/m3
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NDSCH		40 mg/m3

DNEL (Personale):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
2-fenil-etanolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	21,2 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	59,9 mg/m3	Non applicabile
Octano di benzina	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	9 mg/m3	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	4,9 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	8,7 mg/m3	Non applicabile
Geraniolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	12,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	161,6 mg/m3	Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
Linalolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Legno	Non applicabile	Non applicabile	3,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	24,58 mg/m3	Non applicabile
Citronelolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	327,4 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	10 mg/m3	161,6 mg/m3	10 mg/m3
Alcole cinamico	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,749 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,64 mg/m3	Non applicabile
Cloruro di magnesio	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	40 mg/kg	Non applicabile	8 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	110 mg/m3	Non applicabile	22 mg/m3	Non applicabile
Octano di linali	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,75 mg/m3	Non applicabile
Nerolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	4,4 mg/m3	Non applicabile
Fenolatto di feniloetil	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,551 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	0,628 mg/m3	Non applicabile
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,6,7,8,8-hexamethylindene[5,6 -Piran	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	36,7 mg/kg	Non applicabile
Codice CE: 214-946-9	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	13,5 mg/m3	Non applicabile
Eugenolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	6 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	21,2 mg/m3	Non applicabile
Benzil benzoesano	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,6 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	102 mg/m3	Non applicabile	5,1 mg/m3	Non applicabile
Acido acetilsalicilico	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,7 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	4,94 mg/m3	Non applicabile
Indolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,8 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	9,87 mg/m3	Non applicabile
p-Crezolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	1 mg/kg	Non applicabile	0,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	7 mg/m3	Non applicabile	3,5 mg/m3	Non applicabile

DNEL (Popolazione):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
2-fenil-etanolo	Oralmente	5,1 mg/kg	Non applicabile	5,1 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	12,7 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	17,7 mg/m3	Non applicabile
Octano di benzina	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,2 mg/m3	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1,2 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	2,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	2,1 mg/m3	Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione prolungata	
		Regolare	A livello locale	Regolare	A livello locale
Geraniolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	13,75 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	7,5 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	47,8 mg/m3	Non applicabile
Linalolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	2,49 mg/kg	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	4,33 mg/m3	Non applicabile
Citronelolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	13,8 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	196,4 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	10 mg/m3	47,8 mg/m3	10 mg/m3
Alcole cinamico	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	0,268 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,268 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	0,465 mg/m3	Non applicabile
Cloruro di magnesio	Oralmente	20 mg/kg	Non applicabile	4 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	20 mg/kg	Non applicabile	4 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	27 mg/m3	Non applicabile	5,4 mg/m3	Non applicabile
Octano di linali	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	0,2 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	0,68 mg/m3	Non applicabile
Nerolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	0,62 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,62 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	1,09 mg/m3	Non applicabile
Fenolatto di feniloetil	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1,102 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,136 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	0,156 mg/m3	Non applicabile
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,6,7,8,8-hexamethylindene[5,6 -Piran	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	2,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	22 mg/kg	Non applicabile
Codice CE: 214-946-9	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	4 mg/m3	Non applicabile
Eugenolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Legno	Non applicabile	Non applicabile	3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	5,22 mg/m3	Non applicabile
Benzil benzoesano	Oralmente	78 mg/kg	Non applicabile	0,4 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1,3 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	25 mg/m3	Non applicabile	1,25 mg/m3	Non applicabile
Acido acetilsalicilico	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	0,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	0,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	0,87 mg/m3	Non applicabile
Indolo	Oralmente	Non applicabile	Non applicabile	1 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	Non applicabile	Non applicabile	1 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Via di aspirazione	Non applicabile	Non applicabile	1,48 mg/m3	Non applicabile
p-Crezolo	Oralmente	0,5 mg/kg	Non applicabile	0,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Legno	0,5 mg/kg	Non applicabile	0,25 mg/kg	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Via di aspirazione	1,5 mg/m3	Non applicabile	0,75 mg/m3	Non applicabile

PNEC:

Identificazione				
2-fenil-etanolo	Trattamento di scarichi	10 mg/L	Acque dolci	0,215 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Terreni	0,164 mg/kg	Acque marine	0,021 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	2,15 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	1,454 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,145 mg/kg

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Identificazione				
Octano di benzina	Trattamento di scarichi	8,55 mg/L	Acque dolci	0,018 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,094 mg/kg	Acque marine	0,002 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,04 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,526 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,053 mg/kg
Hydroxycitronellal	Trattamento di scarichi	10 mg/L	Acque dolci	0,0316 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,011 mg/kg	Acque marine	0,00316 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,316 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,145 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,015 mg/kg
Geraniolo	Trattamento di scarichi	0,7 mg/L	Acque dolci	0,011 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,017 mg/kg	Acque marine	0,001 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,108 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,115 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,011 mg/kg
Linalolo	Trattamento di scarichi	10 mg/L	Acque dolci	0,2 mg/L
CAS: 78-70-6	Terreni	0,327 mg/kg	Acque marine	0,02 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	2 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	2,22 mg/kg
	Oralmente	0,0078 g/kg	Sedimenti (acque marine)	0,222 mg/kg
Citronelolo	Trattamento di scarichi	580 mg/L	Acque dolci	0,002 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,004 mg/kg	Acque marine	0 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,024 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,026 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,003 mg/kg
Alcole cinamico	Trattamento di scarichi	16,127 mg/L	Acque dolci	0,0077 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,019 mg/kg	Acque marine	0,00077 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,077 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,118 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,0118 mg/kg
Cloruro di magnesio	Trattamento di scarichi	39 mg/L	Acque dolci	1 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Terreni	0,456 mg/kg	Acque marine	0,1 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	2,3 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	5,27 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,527 mg/kg
Octano di linali	Trattamento di scarichi	1 mg/L	Acque dolci	0,011 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,115 mg/kg	Acque marine	0,001 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,11 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,609 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,061 mg/kg
Nerolo	Trattamento di scarichi	12,9 mg/L	Acque dolci	0,00745 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Terreni	0,0223 mg/kg	Acque marine	0,000745 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,0745 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,133 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,0133 mg/kg
Fenolatto di feniloetil	Trattamento di scarichi	0,44 mg/L	Acque dolci	0,003 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	210,03 mg/kg	Acque marine	0 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Sporadici	0,031 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	439,527 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	439,527 mg/kg
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,6,7,8,8-hexamethylindene[5,6-c]pirano	Trattamento di scarichi	1 mg/L	Acque dolci	0,0068 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	1,5 mg/kg	Acque marine	0,00044 mg/L
Codice CE: 214-946-9	Sporadici	Non applicabile	Sedimenti (Acqua dolce)	2 mg/kg
	Oralmente	20,4 g/kg	Sedimenti (acque marine)	0,394 mg/kg

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

Identificazione				
Eugenolo	Trattamento di scarichi	Non applicabile	Acque dolci	0,00113 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Terreni	0,015 mg/kg	Acque marine	0,000113 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,0113 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,081 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,008 mg/kg
Benzil benzoesano	Trattamento di scarichi	100 mg/L	Acque dolci	0,017 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	2,12 mg/kg	Acque marine	0,002 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	Non applicabile	Sedimenti (Acqua dolce)	10,66 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	1,07 mg/kg
Acido acetilsalicilico	Trattamento di scarichi	0,15 mg/L	Acque dolci	0,0016 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,00103 mg/kg	Acque marine	0,00016 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,016 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,00986 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,000986 mg/kg
Indolo	Trattamento di scarichi	Non applicabile	Acque dolci	0,002 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,0101 mg/kg	Acque marine	0,0002 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Sporadici	0,02 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,0566 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,00566 mg/kg
p-Crezolo	Trattamento di scarichi	1,65 mg/L	Acque dolci	0,1 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Terreni	0,111 mg/kg	Acque marine	0,01 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Sporadici	0,044 mg/L	Sedimenti (Acqua dolce)	0,85 mg/kg
	Oralmente	Non applicabile	Sedimenti (acque marine)	0,085 mg/kg

8.2 **Controllo dell'esposizione:**

A. - Cosa Protezioni individuali come i dispositivi di protezione individuale

Per precauzione si raccomanda l' uso di indumenti protettivi contrassegnati con il marchio CE.
per quanto riguarda l'abbigliamento protettivo (conservazione, uso, pulizia, manutenzione, classe di protezione...) è possibile consultare:
la brochure informativa fornita dal fabbricante dell'abbigliamento.
indicazioni relative al prodotto diluito possono variare a seconda del grado di diluizione,
applicazioni, metodi di applicazione, ecc. Nel determinare l'obbligo di installare spruzzi di salvataggio e/o apparecchi per il lavaggio
Le norme relative allo stoccaggio dei prodotti chimici in magazzino dovranno essere rispettate.
si trovano nelle sottosezioni 7.1 e 7.2.
Tutte le informazioni contenute in questa sezione - a causa della mancanza di informazioni relative alle attrezzature di protezione possedute per l'azienda - deve essere considerata una raccomandazione volta a prevenire la comparsa di rischi nel trattamento del prodotto.

B. Sotto forma di Protezione delle vie respiratorie.

Se le condizioni di lavoro e/o le misure di sicurezza adottate non consentono di mantenere la concentrazione del prodotto nell'aria limiti di esposizione (se esistono) o a livelli accettabili (se non esistono), devono essere
adeguata attrezzatura di protezione delle vie respiratorie scelta da un professionista qualificato.

C. di Protezione speciale per le mani.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
 Obbligatorio Protezione delle mani	Guanti e guanti a mano, per uso domestico Protezione contro gli agenti prodotti chimici (materiale: Nitrilo, tempo di passaggio: > 480 min, Spessore del materiale: 0,11 (mm)	CE CAT III	Fabbricazione a partire da materie plastiche	Sostituire i guanti in caso di sintomi danni.

Poiché il prodotto è costituito da diversi materiali, la resistenza del guanto non può essere verificata in anticipo
E' assolutamente affidabile, quindi deve essere testata prima di essere usata.

D.- Protezione degli occhi e del viso.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
 Obbligatorio Protezione del viso	Occhiali panoramici contro lo spruzzo di liquidi e/o spray	CE CAT II	Fabbricazione a partire da materie plastiche Fabbricazione a partire da materie plastiche Fabbricazione a partire da materie plastiche	Pulire quotidianamente e disinfettare regolarmente secondo le indicazioni del fabbricante. uso in caso di rischio di spruzzi di liquidi.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'INCIDENZA/MEDI IPS (continuazione)

E. - Che Protezione del corpo.

Pictogramma	Dispositivi di protezione	Marcatura	Norme CEN	Commenti
	Abbigliamento da lavoro	CE CAT I		Indicare se si verificano eventuali segni In caso di esposizione prolungata per l'effetto del prodotto, In questo caso si raccomanda di utilizzare il metodo EC III. conformi alle norme EN ISO 6529:2013, EN ISO Classificazione delle acque reflue
	Calzature da lavoro anti-scivolo	CE CAT II	Fabbricazione a partire da materie plastiche	Indicare se si verificano eventuali segni In caso di esposizione prolungata per l'effetto del prodotto, In questo caso si raccomanda di utilizzare il metodo EC III. conformi alle norme EN ISO 20345:2022 e EN 13832 -1:2019

F. - Ulteriori misure di emergenza.

Si raccomanda l'implementazione di attrezzature di emergenza supplementari nei luoghi di lavoro particolarmente esposti all'azione del prodotto o in situazioni in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di tali attrezzature.

Misure di emergenza	Norme	Misure di emergenza	Norme
 Doccia di emergenza	ANSI Z358-1 Fabbricazione a partire da materie plastiche	 Apparecchi per la pulizia degli occhi	DIN 12 899 Fabbricazione a partire da materie plastiche

Controllo dell'esposizione all'ambiente:

Ai sensi della legislazione comunitaria in materia di protezione dell'ambiente, si raccomanda di non consentire il passaggio del prodotto e Per ulteriori informazioni, vedere la sottosezione 7.1.

Composti organici volatili:

Secondo le prescrizioni del regolamento (UE) n. 540/2011, il prodotto ha le seguenti proprietà:

LZO (contenuto):	20,66% in peso
Concentrazione di LZO a 20 oC:	L'imballaggio deve essere eseguito in modo che il prodotto sia conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Numero medio di carboni:	9,23
Peso molecolare medio:	150,79 g/mol

SEZIONE 9: Proprietà FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete, consultare la scheda di prodotto.

Aspetto fisico:

Stato di concentrazione a 20 oC:	Liquido
Aspetto:	Non applicabile *
Colore:	Caratteristico
Odore:	Non applicabile *
Soglia di odore:	Non applicabile *

Velocità:

Temperatura di ebollizione a pressione atmosferica:	175 - 446 oC
Densità di vapore a 20 oC:	11 Pa
Densità di vapore 50 oC:	92,79 Pa (0,09 kPa)
Velocità di evaporazione:	Non applicabile *

Caratteristiche del prodotto:

Densità a 20 oC:	967,4 kg/m3
Densità relativa a 20 oC:	0,967
Adesività dinamica a 20 oC:	4,95 mPa·s

* Mancanza di informazioni sui rischi del prodotto

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche (continua)

Adesività cinematica a 20 oC:	5,11 mm2/s
Viscosità cinematica a 40 oC:	Non applicabile *
Concentrazione:	Non applicabile *
pH:	5
Densità relativa di vapore fino a 20 oC:	Non applicabile *
Coefficiente di divisione n-octanolo/acqua a 20 oC:	Non applicabile *
Solubilità in acqua a 20 oC:	Non applicabile *
Grado di solubilità:	Non applicabile *
Temperatura di decomposizione:	Non applicabile *
Temperatura di fusione/solidificazione:	Non applicabile *
Materiali combustibili:	
Temperatura di accensione:	101 oC
Materiale combustibile (solido, gas):	Non applicabile *
Temperatura di autoaccensione:	110 oC
Limite inferiore di esplosione:	Non applicabile *
Limite massimo di esplosività:	Non applicabile *
Caratteristiche molecolari:	
Mediana del diametro equivalente:	Non applicabile *

9.2 Altre informazioni:

Informazioni relative alle classi di pericolo fisico:	
Proprietà esplosive:	Non applicabile *
Proprietà ossidanti:	Non applicabile *
Sostanze corrosive dei metalli:	Non applicabile *
Calore di combustione:	Non applicabile *
Aerosol-total percentuale (in peso) componenti infiammabili:	Non applicabile *
Altre caratteristiche di sicurezza:	
Tensione superficiale 20 oC:	Non applicabile *
coefficiente di rottura:	Non applicabile *

* Mancanza di informazioni sui rischi del prodotto

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività:

Non reattivo in condizioni di magazzinaggio e di conservazione.Cfr. sezione 7 della scheda.

10.2 Stabilità chimica:

Stabile chimicamente nelle condizioni di conservazione e d'uso.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Non si verificano se il prodotto è stato conservato e immagazzinato secondo le indicazioni.

10.4 Condizioni da evitare:

Utilizzare e conservare a temperatura ambiente

Sconvolgimenti e frizioni	Contatto con l'aria	Riscaldamento	Luce del sole	Umidità
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

10.5 Materiali non conformi:

Acidi	Acqua	Ossigenanti	Materiali infiammabili	Altri
Evitare acidi forti	Non applicabile	Evitare l'influenza diretta	Non applicabile	Evitare regole troppo rigide

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività (continua)

10.6 **Prodotti di degradazione pericolosi:**

Contiene sostanze che richiedono energia esterna per decomporsi spontaneamente.
distillati, evaporati o altrimenti condensati.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 **Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Non esistono dati sperimentali sulla proprietà tossicologica del prodotto.

Pericolo per la salute:

In caso di esposizione ripetuta, prolungata o a concentrazioni superiori ai limiti di esposizione
effetti indesiderati sulla salute, a seconda della via di esposizione:
Oh, mio Dio Ingestione (azione acuta):

- Tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti ma il prodotto contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Bruciore/ Irritabilità: ingerire una dose elevata di prodotto può causare irritazione alla gola, mal di stomaco, vertigini e vomito.

B- Iniezione (azione acuta):

- Tossicità acuta: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Corrosivo/ Irritabile: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti, ma il prodotto contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

C- Contatto con la pelle e gli occhi (azione acuta):

- Contatto con la pelle:
- Contatto con gli occhi:

D- Effetti CMR (carcinogenicità, mutagenicità e nocività riproduttiva):

- Carcinogenicità: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
IARC: Benzil acetato (3: non classificato come cancerogeno nell'uomo); Indolo (2B: probabilmente carcinogeno
Eugenol (3: non carcinogeno per l'uomo)
- Può causare difetti genetici: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Può avere effetti nocivi sulla fertilità:

E- Effetti allergenici:

- Respirabile: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Contatto cutaneo: il contatto prolungato con la pelle può portare a dermatite allergica da contatto.

F- Tossicità all'organo di destinazione (STOT) effetto una tantum:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene sostanze classificate come
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

G- Tossicità agli organi bersaglio (STOT), esposizione ripetuta:

- STOT, esposizione ripetuta:
classificazioni non sono soddisfatte, in quanto non contiene sostanze classificate come pericolose per questo motivo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.
- Pelle: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti in quanto non contiene sostanze
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

H- Pericolo di aspirazione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti ma il prodotto contiene sostanze classificate come
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazioni tossicologiche dettagliate sulle sostanze:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche (continua)

Identificazione	Toxicità acuta		Tipo di prodotto
Cloruro di magnesio	LD50 orale	1200 mg/kg	
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Octano di benzina	LD50 orale	2490 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Alcole cinamico	LD50 orale	2000 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di polveri		
Citronelolo	LD50 orale	3450 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	2650 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Geraniolo	LD50 orale	3600 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Linalolo	LD50 orale	2790 mg/kg	Ratto
CAS: 78-70-6	LD50 della pelle	5610 mg/kg	Coniglio
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Octano di linali	LD50 orale	14500 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	5610 mg/kg	Coniglio
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
p-Crezolo	LD50 orale	210 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	300 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
2-fenil-etanolo	LD50 orale	1610 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle	2100 mg/kg	Coniglio
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Ylang-ylang extra	LD50 orale	4300 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
CE: Non applicabile.	LC50 inalazione di polveri		
Nerolo	LD50 orale	> 5000 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Indolo	LD50 orale	1000 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	790 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LC50 inalazione di polveri		
Eugenolo	LD50 orale	2300 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da materie plastiche	LD50 della pelle	> 5000 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Benzil benzoesano	LD50 orale	1500 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle	4000 mg/kg	Coniglio
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Isociclocitrale	LD50 orale	4100 mg/kg	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		
Acido acetilsalicilico	LD50 orale	1550 mg/kg	Ratto
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LD50 della pelle		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	LC50 inalazione di vapori		

11.2 Informazioni su altri rischi:

Proprietà che alterano il funzionamento del sistema ormonale

Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

Altre informazioni

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche (continua)

Non applicabile

SEZIONE 12: Informazioni sull'ambiente

Non esistono dati sperimentali sulla proprietà ecotossicologica della miscela stessa

Agisce nocivamente sugli organismi acquatici, causando effetti a lungo termine.

12.1 Toxicità:

Toxicità acuta:

Identificazione	Concentrazione		Tipo di prodotto	Tipo di prodotto
2-fenil-etanolo	LC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	330 mg/L (24 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	490 mg/L (72 ore)	Scenedesmus subspicatus	Acidità
Octano di benzina	LC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	17 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	110 mg/L (72 ore)	Desmodesmus subspicatus	Acidità
Hydroxycitronellal	LC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	410 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	123,32 mg/L (72 ore)	Desmodesmus subspicatus	Acidità
Ylang-ylang extra	LC50	> 10 - 100 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 10 - 100 mg/L (48 ore)		Scaglie
CE: Non applicabile.	EC50	> 10 - 100 mg/L (72 ore)		Acidità
Alcole cinamico	LC50	9 mg/L (96 ore)	Danio rerio	Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	7,7 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	19,7 mg/L (72 ore)	Desmodesmus subspicatus	Acidità
Octano di linali	LC50	11 mg/L (96 ore)	Cipriano carpio	Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	15 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	62 mg/L (72 ore)	Desmodesmus subspicatus	Acidità
Nerolo	LC50	20 mg/L (96 ore)	Danio rerio	Pesce
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	32 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	10 mg/L (72 ore)	Pseudokirchneriella subcapitata	Acidità
Fenolatto di feniloetil	LC50	> 1 - 10 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 1 - 10 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	> 1 - 10 mg/L (72 ore)		Acidità
1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] piranha	LC50	0,95 mg/L (96 ore)	Oryzias latipes	Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	0,194 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Codice CE: 214-946-9	EC50	0,723 mg/L (72 ore)	Pseudokirchneriella subcapitata	Acidità
2-benzylideneeptanal	LC50	> 1 - 10 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	> 1 - 10 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 1 - 10 mg/L (72 ore)		Acidità
Eugenolo	LC50	60,8 mg/L (96 ore)	Oncorhynchus mykiss	Pesce
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	Non applicabile		
Benzil benzoesano	LC50	2,32 mg/L (96 ore)	Danio rerio	Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	3,1 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	0,36 mg/L (72 ore)	Pseudokirchneriella subcapitata	Acidità
Isociclocitrale	LC50	> 10 - 100 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 10 - 100 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 10 - 100 mg/L (72 ore)		Acidità
Acido acetilsalicilico	LC50	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	20 mg/L (48 ore)	Daphnia magna	Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	Non applicabile		

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Identificazione	Concentrazione		Tipo di prodotto	Tipo di prodotto
Gomma benzina, siamo	LC50	> 10 - 100 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da materie plastiche	EC50	> 10 - 100 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	> 10 - 100 mg/L (72 ore)		Acidità
Non-2-inoat metylu	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 ore)		Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 ore)		Scaglie
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Acidità

Toxicità a lungo termine:

Identificazione	Concentrazione		Tipo di prodotto	Tipo di prodotto
Octano di benzina	NOEC	0,92 mg/L	Oryzias latipes	Pesce
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NOEC	Non applicabile		
Benzil benzoesano	NOEC	Non applicabile		
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	NOEC	0,258 mg/L	Daphnia magna	Scaglie

12.2 Durabilità e degradabilità:

Dettagli della sostanza:

Identificazione	Degradabilità		Biodegradabilità	
2-fenil-etanolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	CZT	Non applicabile	Periodo	14 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	87 %
Octano di benzina	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	10 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	100 %
Hydroxycitronellal	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	92 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	80 %
Geraniolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	94 %
Linalolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	2 mg/L
CAS: 78-70-6	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	64,2 %
Citronelolo	BZT5	0,52 g di O2/g	Concentrazione	85 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	0,86 g O2/g	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	0,61	% biodegradabile	Non applicabile
Alcole cinamico	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	4 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	51,52 %
Cloruro di magnesio	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	CZT	Non applicabile	Periodo	14 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	94 %
Octano di linali	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	81 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	80 %
Nerolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	2 mg/L
Fabbricazione a partire da materie plastiche	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	90 %
Benzil benzoesano	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	100 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	94 %
Acido acetilsalicilico	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	7,53 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	69 %

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Identificazione	Degradabilità		Biodegradabilità	
Indolo	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	50 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	10 giorni
Fabbricazione a partire da materie plastiche	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	100 %
Non-2-inoat metylu	BZT5	Non applicabile	Concentrazione	30 mg/L
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	CZT	Non applicabile	Periodo	28 giorni
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	BZT5/ChZT	Non applicabile	% biodegradabile	71 %

12.3 Capacità di bioaccumulo:

Dettagli della sostanza:

Identificazione	Potenziale di bioaccumulo	
2-fenil-etanolo	BCF	6
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Log POW	1,36
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Bassi
Octano di benzina	BCF	8
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	1,96
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Bassi
Hydroxycitronellal	BCF	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	1,68
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Geraniolo	BCF	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	2,6
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Linalolo	BCF	
CAS: 78-70-6	Log POW	2,9
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Citronelolo	BCF	83
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	3,41
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Intermedi
Alcole cinamico	BCF	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	1,45
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	
Cloruro di magnesio	BCF	1
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Log POW	1,05
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Bassi
Octano di linali	BCF	174
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	3,9
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Alto
Nerolo	BCF	44
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Log POW	2,76
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Intermedi
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]piran	BCF	1584
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	5,9
Codice CE: 214-946-9	Potenziale	Molto alto.
Eugenolo	BCF	31
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Log POW	2,27
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Intermedi
Benzil benzoesano	BCF	193
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	4
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Alto
Acido acetilsalicilico	BCF	1
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Potenziale	Bassi

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Identificazione	Potenziale di bioaccumulo	
Indolo	BCF	14
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Log POW	2,4
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Potenziale	Bassi

12.4 Mobilità nel suolo:

Identificazione	Assorbimento/desorbimento		Variabilità	
2-fenil-etanolo	Cappotto	Non applicabile	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Conclusioni	Non applicabile	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	3,807E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Non applicabile
Octano di benzina	Cappotto	Non applicabile	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Non applicabile	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	3,558E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Non applicabile
Hydroxycitronellal	Cappotto	10	La costante di Henry	2,42E-3 Pa·m3/mol
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Molto alto.	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Geraniolo	Cappotto	94,14	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Linalolo	Cappotto	75	La costante di Henry	Non applicabile
CAS: 78-70-6	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Citronelolo	Cappotto	70,79	La costante di Henry	5,76 Pa·m3/mol
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Si', sì.
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Si', sì.
Alcole cinamico	Cappotto	116,94	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Cloruro di magnesio	Cappotto	15,7	La costante di Henry	8,8E-2 Pa·m3/mol
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Conclusioni	Molto alto.	Terreni secchi	Si', sì.
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	3,679E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Si', sì.
Octano di linali	Cappotto	518	La costante di Henry	177 Pa·m3/mol
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Bassi	Terreni secchi	Si', sì.
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Si', sì.
Nerolo	Cappotto	94	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Benzil benzoesano	Cappotto	6310	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Immobili	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	4,626E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Non applicabile
Acido acetilsalicilico	Cappotto	25,65	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	Non applicabile	Terreno umido	Non applicabile
Indolo	Cappotto	246,89	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Alto	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da materie plastiche	Tensione di larghezza inferiore o uguale a 200 mm	4,163E-2 N/m (25 oC)	Terreno umido	Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI sull'ambiente (continua)

Identificazione	Assorbimento/desorbimento		Variabilità	
p-Crezolo	Cappotto	Non applicabile	La costante di Henry	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Conclusioni	Non applicabile	Terreni secchi	Non applicabile
Fabbricazione a partire da acciai sintetici	Tensione	1,666E-2 N/m (233,14)	Terreno umido	Non applicabile

di larghezza inferiore o ugu Temperature

12.5 **Risultati della valutazione delle proprietà PBT e vPvB:**

Sostanze utilizzate non conformi ai criteri PBT/vPvB

12.6 **Proprietà endocriniche:**

Non contiene sostanze che alterano il funzionamento del sistema ormonale.

12.7 **Altri effetti nocivi:**

Non indicato

SEZIONE 13: Trattamento dei rifiuti

13.1 **Metodi di eliminazione dei rifiuti:**

Codice	Descrizione	Tipo di rifiuto (regolamento Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e soluzioni di base	Pericoloso.

Tipo di rifiuto (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossicità, HP6 Tossicità acuta, HP10 Detrimental per la riproduzione, HP13 Insensibile, HP4 Irritabile irritazione cutanea e danno agli occhi

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valutazione):

Deve essere consegnato ad un impresa specializzata in riciclaggio autorizzata a valutare e eliminare i rifiuti conformemente al Conformemente all'allegato 1 e all'allegato 2 (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all'OJ 2023 n. 1587. 01 (2014/955/UE), se il contenitore è in contatto diretto con il prodotto, deve essere trattato come In caso contrario, deve essere trattato come un rifiuto non pericoloso.

scarico nei corsi d'acqua, cfr. sottosezione 6.2.

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti:

Sono state adottate disposizioni comunitarie o nazionali conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) relativi alla gestione dei rifiuti.

Legge comunitaria: Direttive 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione

Legge nazionale: Legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (GU L 2025, pag. 870).

La legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (ossia OJ 2023 n. 1587).

SEZIONE 14: INFORMAZIONI Riguardo ai trasporti

Trasporti terrestri di merci pericolose:

Conformemente ai requisiti dell'ADR 2025 e del RID 2025:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 14: Informazioni sui trasporti (continua)

14.1	**Numero ONU o numero Identificativo ID:**	Non applicabile
14.2	**Nome corretto numero di spedizione UN:**	Non applicabile
14.3	**Classe (i) di pericolo trasporto:**	Non applicabile
	Etichette:	Non applicabile
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	Non applicabile
14.5	**Rischi ambientali:**	No , no .
14.6	**Precauzioni particolari per gli utilizzatori**	
	Disposizioni specifiche:	Non applicabile
	Codice di restrizione del trasporto via tunnel:	Non applicabile
	Proprietà fisico-chimiche:	cfr. sezione 9
	Quantità limitata:	Non applicabile
14.7	**Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:**	Non applicabile

Trasporto marittimo di merci pericolose:

Conformemente alle prescrizioni IMDG 42-24:

14.1	**Numero ONU o numero Identificativo ID:**	Non applicabile
14.2	**Nome corretto numero di spedizione UN:**	Non applicabile
14.3	**Classe (i) di pericolo trasporto:**	Non applicabile
	Etichette:	Non applicabile
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	Non applicabile
14.5	**Inquinamento marino:**	No , no .
14.6	**Precauzioni particolari per gli utilizzatori**	
	Disposizioni specifiche:	Non applicabile
	Codici EmS:	
	Proprietà fisico-chimiche:	cfr. sezione 9
	Quantità limitata:	Non applicabile
	gruppo di segregazione:	Non applicabile
14.7	**Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:**	Non applicabile

Trasporto aereo di merci pericolose:

In conformità con i requisiti IATA/ICAO 2026:

14.1	**Numero ONU o numero Identificativo ID:**	Non applicabile
14.2	**Nome corretto numero di spedizione UN:**	Non applicabile
14.3	**Classe (i) di pericolo trasporto:**	Non applicabile
	Etichette:	Non applicabile
14.4	**Gruppo di imballaggio:**	Non applicabile
14.5	**Rischi ambientali:**	No , no .
14.6	**Precauzioni particolari per gli utilizzatori**	
	Proprietà fisico-chimiche:	cfr. sezione 9
14.7	**Trasporti marittimi in carico secondo gli strumenti IMO:**	Non applicabile

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 15: INFORMAZIONE RIFERENTE ALLE REGOLAMENTI LEGALI

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub miscele:

- Articolo 95, regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio: Geraniolo (106-24-1) - PT (18, 19)
Cloruro di acido cloridrico
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti: non applicabile
- REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose: non applicabile
- Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono: non applicabile
- Sostanze candidate per l' autorizzazione secondo il regolamento (CE) n.
- Sostanze presenti nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni) e data di scadenza:

Seveso III:

Non applicabile

Restrizioni alla vendita e all'impiego di alcune sostanze e miscele pericolose (allegato XVII)

REACH, ecc...):

Non possono essere utilizzati in:
prodotti decorativi destinati a produrre effetti luminosi o coloranti mediante varie fasi, ad es.
nelle lampade decorative e negli ashtray,
Trucchi e scherzi,
Giochi destinati a uno o più partecipanti, o prodotti destinati ad essere utilizzati come tali, anche in
Scopi decorativi.

Disposizioni specifiche per la protezione dell'uomo o dell'ambiente:

Si raccomanda di utilizzare le informazioni raccolte in questa scheda come dati preliminari per la valutazione
del pericolo locale per adottare le misure necessarie a prevenire il rischio di aggiramento
Questo medicinale deve essere utilizzato in modo appropriato per il trattamento, l' impiego, la conservazione e lo smaltimento del prodotto.

Altre disposizioni:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla registrazione, alla valutazione,
la creazione di un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione
etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele.
La legge del 25 febbraio 2011 sulle sostanze chimiche e le loro miscele (GU 2022, punto 1816).
Comunicazione del Ministro dell'Economia, del Lavoro e della Politica Sociale del 28 agosto 2003 relativa alla pubblicazione di un testo unico
Il regolamento del Ministro del Lavoro e della Politica Sociale relativo alle norme generali in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (GU 2003 n.
169 punti 1650).
Regolamento del Ministro della Sanità del 2 febbraio 2011 relativo alle prove e misurazioni dei fattori nocivi per la salute in
(cfr. punto 949)
La legge del 14 dicembre 2012 sui rifiuti (GU 2023 n. 1587).
La legge del 9 ottobre 2015 sui biocidi (GU 2021, pag. 24).
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, che stabilisce un primo elenco di valori limite indicativi
esposizione a fattori esterni durante il lavoro in relazione all'attuazione della direttiva 98/24/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul luogo di lavoro.
Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che stabilisce un secondo elenco di valori limite indicativi
dell'esposizione professionale per l'attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE.
Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che stabilisce il terzo elenco di valori indicatori di esposizione
del Consiglio 98/24/CE e che modifica la direttiva 2000/39/CE.
Regolamento (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che istituisce un quarto elenco di indicatori ammissibili
il valore dell'esposizione professionale ai sensi della direttiva 98/24/CE e che modifica la direttiva 91/322/CEE,
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'etichettatura dei veicoli a motore
valori di esposizione professionale in conformità della direttiva 98/24/CE e che modifica la direttiva 2000/39/CE
La legge del 19 agosto 2011 sul trasporto di merci pericolose (GU 2024, pag. 643).
Dichiarazione del governo del 22 maggio 2013 sull'entrata in vigore delle modifiche al regolamento sul trasporto internazionale
per ferrovie a carico di merci pericolose (RID), che costituisce l'allegato C della Convenzione sul trasporto ferroviario internazionale
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
Regolamento del Ministro dell'Economia del 10 ottobre 2013 relativo all'applicazione delle restrizioni di cui al
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La legge del 13 giugno 2013 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (OJ 2025 n. 870).
Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'introduzione di
sulla commercializzazione e l'impiego dei precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e abroga
Regolamento (UE) n. 98/2013.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Dichiarazione governativa del 6 marzo 2025 relativa all'entrata in vigore delle modifiche degli allegati A e B dell'accordo concernente:
del trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 15: INFORMAZIONE CONTRA I REGOLAMENTI (continua)

Legge del 15 maggio 2015 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e su alcuni gas fluorurati

Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, la Commissione ritiene che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 non sia applicabile.

Regolamento del Ministro della Salute del 30 dicembre 2004 sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro in relazione alla presenza di

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Legge del 29 luglio 2005 sulla lotta contro la tossicodipendenza (GU 2023 n. 1939).

Regolamento del Ministero della Salute del 26 luglio 2024 relativo alle sostanze chimiche, loro miscele, agenti o processi tecnologico avente effetti cancerogeni, mutageni o reprotossici nell'ambiente di lavoro (GU 2024 n. 1126).

Regolamento del Ministro della Famiglia, del Lavoro e della Politica Sociale del 12 giugno 2018 sui massimali ammissibili concentrazioni e intensità di fattori nocivi per la salute nell'ambiente di lavoro (GU 2018, n. 1286 e successive modifiche).

Regolamento del Ministro dello Sviluppo dell'8 agosto 2016 relativo alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili contenuti in alcuni colori e vernici destinati alla pittura di edifici e loro finiture, di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento del Ministero del Clima del 24 settembre 2020 relativo alle norme di emissione per determinati tipi di impianti, fonti di combustione di carburanti e impianti per la combustione o la co-combustione dei rifiuti (GU 2020, n. 1860).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Non è stata eseguita la valutazione di sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Disposizioni relative alle schede:

Questa scheda è stata redatta in conformità con l' ANNEX II - Guida per i redattori di schede Regolamento (CE) n. 1907/2006 (COMMISSIONE (UE) 2020/878)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente che incidono sulla gestione del rischio:

Fabbricazione a partire da acciai sintetici

· Sostanze ritirate

Octano di 2,2,2-tricloro-1-fenileetil (90-17-5)

Testi del regolamento menzionati nella sezione 2:

H317: Può causare una reazione allergica cutanea.
H318: Causa gravi danni agli occhi.
H412: Agisce nocivamente sugli organismi acquatici, causando effetti a lungo termine.
H315: E' irritante per la pelle.
H361: È sospettato di avere effetti nocivi sulla fertilità o sul feto.

Testi del regolamento menzionati nella sezione 3:

Le restituzioni riportate non riguardano il prodotto in sé, sono fornite a titolo puramente informativo e si riferiscono ai singoli gli ingredienti di cui al capitolo 3.

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H301+H311 - Toxicità in caso di ingestione o contatto con la pelle.
Acute Tox. 3: H311 - Toxicità in contatto con la pelle.
Acute Tox. 4: H302 - È nocivo se ingerito
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1: H410: altamente tossico per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxicità per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Aquatic Chronic 3: H412 - Attività nociva per gli organismi acquatici con conseguenze a lungo termine.
Asp. Tox. 1: H304 - Ingestione e inalazione può essere letale.
H318 - Può causare gravi danni agli occhi.
Eye Irrit. 2: H319 - Irritabilità degli occhi.
2: H361 - È sospettato di avere effetti nocivi sulla fertilità o sul feto.
Skin Corr. 1B: H314 - Causa gravi ustioni cutanee e danni agli occhi .
Skin Irrit. 2: H315 - Irritabilità della pelle.
Skin Sens. 1: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Skin Sens. 1A: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Skin Sens. 1B: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Processo di classificazione:

Skin Sens. 1B: Metodo di calcolo
Eye Dam. 1: Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo
Skin Irrit. 2: Metodo di calcolo
Figura 2: Metodo di calcolo

Consigli per la formazione del personale:

- Continua a pagina successiva.

SEZIONE 16: Altre informazioni (continua)

Si raccomanda che il personale addetto a questo prodotto abbia ricevuto una formazione di base in materia di: sicurezza sul lavoro per facilitare la comprensione e l'interpretazione della scheda e dell'etichetta del prodotto.

Principali fonti della letteratura:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abbreviazioni utilizzate nel testo:

Classificazione del fornitore
ADR: Convenzione internazionale sul trasporto su strada di merci e carichi pericolosi
IMDG: Codice internazionale delle merci pericolose
IATA: Associazione internazionale delle compagnie aeree
ICAO: Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
CZT:Dovere chimico di ossigeno (CZT)
BZT:bisogno biochimico di ossigeno (BZTn) per 5 giorni
BCF: coefficiente di bioconcentrazione
Log POW: logaritmo del coefficiente di divisione ottanolo/acqua
NDS: concentrazione massima
NDSCh: concentrazione massima temporanea ammissibile
EC50:concentrazione efficace (concentrazione in cui il 50% degli organismi esercita l'effetto nel tempo)
LD50: dose media letale
LC50: concentrazione media letale
EC50: concentrazione media efficace
PBT: capacità di bioaccumulo delle sostanze tossiche
vPvB: elevata capacità di bioaccumulo delle sostanze tossiche
IWO: mezzi di protezione individuale
STP: impianti di depurazione
Henry: Solubilità di un componente in soluzione, in funzione della pressione parziale del componente sopra la soluzione
EC: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECs ed ELINCS)
EINECS: elenco europeo delle sostanze esistenti di rilevanza commerciale
ELINCS: Elenco europeo delle sostanze chimiche notificate
STOT: effetti tossici sugli organi bersaglio
Koc: coefficiente di ripartizione normalizzato per il contenuto di carbonio organico, indica il grado di assorbimento delle sostanze organiche nel Terreni
DNEL: livello derivato di esposizione non modificato
PNEC: concentrazione prevista che non provoca alterazioni ambientali
BDO: numero di registrazione della banca dati dei rifiuti
UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej
IARC: Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro

Informazioni inclusa con della presente Caratteristiche è rimasta basata su per fonti e conoscenza tecnico e in vigore quasi per livello della Comunità europea nazionale, a) il suo accuratezza No, non forse. restare con completa garantita. No , non si può trattare della presente informazioni come garanzia proprietà il prodotto, Perché...C'è un problema solo di Descrizione Requisiti riguardanti: questioni Sicurezza. Metodi e Condizioni di lavoro degli utenti di questo prodotto trovano si Oltre di portata della nostra conoscenza controlli, Allora... utente solo porta Responsabilità per assunzione adeguati misure con per obiettivo aggiustamento si di requisiti Diritti con riferimento di il modo Celebrazioni si, conservazione, usi e rimozione prodotti chimica. Informazioni inclusa di questa Carta di credito Caratteristiche Relazioni si esclusivamente di di cui il prodotto, di cui No, non Libero non utilizzare dicui altri da di quelli che sono rimasti con lei determinate.

- Fine della scheda di sicurezza.