

CONSTRUCTION SYSTEM

1050

QUARTZSAND



NISIP DE CUART

Nisip de cuarț sortat și uscat termic

Fără praf și murdărie.

Diferite granulații pot fi selectate pentru a se potrivi aplicării.

Este uscat termic, deci nu conține apă și impurități organice.



exterior: pardoseală + perete
interior: pardoseală + perete
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

În funcție de sort, poate fi folosit ca materie primă pentru mortare și betoane, ca material de încorporare sau cimentare pentru piatră și pavele, ca și nisip filtrant, pentru sablare sau chiar pentru acoperiri epoxidice.

Instrucțiuni de lucru

Pentru mortare, se recomandă utilizarea unui mix de mai multe sorturi diferite, în funcție de aspectul și compactitatea dorite.
Sorturile mai mari sunt recomandate pentru așternuturile de piatră de pavaj și nisip filtrant, în timp ce nisipul de cuarț gradat de dimensiuni medii este recomandat pentru cimentarea pietrelor de pavaj.
Pentru acoperirile epoxidice, rugozitatea dorită determină dimensiunea granulelor, în timp ce pentru sablare, duritatea suprafeței.
Este recomandat să efectuați un test cu o cantitate mai mică înainte de fiecare utilizare!

Consum

Consum de material min.
1.5

Consum de material, în unitate de măsură
kg/m²

PARAMETRI TEHNICI

Materie primă

Quartzsand

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO
Greutatea netă	40 kg
Tipul ambalajului	sac
Ambalare	hârtie
Cantitate pe palet	30
Greutate pe palet	1 200 kg

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
sac	hârtie	
siloz		

Servicii	Service, inchiriere masini
Eliminarea ambalajelor	Eliminați ambalajele contaminate ca deșeuri periculoase (a se vedea fișa cu date de securitate). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. A nu se arunca împreună cu deșeurile municipale.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic