

TiefenGrund

GRUND DE PROFUNZIME



Nr. articol: K0085401 - 1l
K0085905 - 5l
K0085915 - 15l

Tipul produsului

TiefenGrund este un grund de profunzime, rezistent în mediu alcalin, pe bază de dispersie apoasă acrilică, pigmentat albastru. Pătrunde 2-3 mm în pori și întărește / stabilizează suprafața tencuielilor prăfoase dar stabile, a zugrăvelilor cu dispersii acrilice, a plăcilor de gipscarton. Nu se diluează!

Întărește suprafața tencuielilor prăfoase.



DOMENIU DE APLICARE

Este utilizat ca grund înainte de aplicarea acoperirilor pe tencuieli de bază vechi sau prăfoase, a tencuielilor decorative, de pat subțire, de tip mineral, sau sintetic pe bază de rășini, silicat sau silicon. Se recomandă a se utiliza ca amorsă și înaintea plăcilor ceramice pe suporturile de gipscarton și a tencuielilor pe bază de ipsos. Se poate aplica inclusiv la sistemele de încălzire în pardoseli și pereți. Pentru interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie uscat (se va respecta timpul de întărire a mortarului stratului suport), desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat sau fisurat, să aibă capacitate portantă adecvată. Suprafețele expuse factorilor climatici trebuie protejate împotriva ploii. Părțile construcției care sunt sensibile la murdărire trebuie acoperite.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unei găleți trebuie omogenizat bine înainte de utilizare. Nu se diluează! Grundul se aplică pe suport cu bidineaua sau cu rola. Aplicarea se recomandă a se efectua în cruce (vertical și orizontal) pentru a evita formarea dungilor.

RECOMANDĂRI GENERALE

Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care grundul interacționează. Pe durata aplicării, temperatura aerului, grundului și suportului trebuie să fie de cel puțin +5°C.

DATE TEHNICE

Consum:	suport puțin absorbant cca. 0,1 l/m ² suport foarte absorbant cca. 0,25 l/m ²	Mod de depozitare:	poate fi depozitat, timp de 12 luni în ambalajul original; trebuie evitat înghețul și expunerea directă la soare, sau la temperaturi ridicate.
Timp de uscare:	ca. 24 ore (funcție de condițiile climatice)	Scule:	bidinea sau rolă
Mod de ambalare:	găleți de 1 l; europalet de 162 l găleți de 5 l; europalet de 300 l găleți de 15 l; europalet de 360 l		

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laborator propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Garantii: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str. Săliște nr. 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

Cemix
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF