

Feinputz A TINCI DE EXTERIOR

CE

Nr. articol: K00756371



Tipul produsului

Mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de varciment, aditivat, hidrofobizat. Este aplicabil manual.

Excelență prelucrabilitate; nu se aplică la socluri!



DOMENIU DE APICARE

Mortar uscat, utilizat ca tinci (tencuială fină) pentru orice tencuieli minerale de bază, ca strat suport înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli) minerale sau sintetice, respectiv vopsele. Se aplică la exterior sau interior.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporul pentru tencuială trebuie să fie uscat, fără praf, fără părți desprinse exfolierii sau eflorescente, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară și să nu fie hidrofob. Se va respecta timpul de întărire al tencuielilor minerale de bază peste care se aplică. Dacă este necesar, înainte de aplicare se va umezi tencuiala suport prin stropire ușoară cu apă.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac trebuie amestecat în malaxorul cu cădere liberă sau în malaxorul orizontal cu cca. 10 l de apă curată. Feinputz A se aplică manual cu gletieră și se dirijează imediat. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie menținute umede

împreună cu Feinputz A, aplicarea următorului strat de acoperire trebuie efectuată numai după un timp de uscare, de min. 7 zile. Ca straturi de acoperire (finisaj) sunt reco-

mandate următoarele produse: tencuieli decorative minerale, groase sau subțiri, tencuieli decorative siliconice, silicatică, vopsele pentru fațade etc.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarlui cu alte materiale.; Temperatura materialelor, aerului și a suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 °C. Tem-

peratura de lucru recomandată este între +5°C și +25°C. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale mortarlui Feinputz A, respectiv ale materialelor cu care mortarul interacționează. Suprafețele prelucrate se vor feri de expune-

rea directă la ploie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite.

DATE TEHNICE

Granulație:	1,2 mm
Aderență:	> 0,1 N/mm ²
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = 14$
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore
Consum:	cca. 1,4 kg/m ² / mm
Rândament:	1 sac (40 kg) = cca. 22 l mortar umed
Apă de amestec:	cca. 10 l/sac

Grosime minimă:	2mm
Grosime maximă:	5 mm
Mod de livrare:	saci de 40 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru protecție contra umidității și UV.
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Utilaje și scule:	malaxor, mistrie, gletieră inoxidabilă, drîșcă

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonereză cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.