



Gama Tondach Tradițional Solzi Gotic

Țigle ceramice pentru a ilustra frumusețea originală a unui acoperiș, potrivite atât pentru renovări spectaculoase, cât și pentru construcții noi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (cm)	19 x 40
Lățime de acoperire (cm)	cca. 19,20
Greutate (kg./buc.)	cca. 2,19
Modalități de așezare	simplă
Ambalare (buc./palet)	420
Culori	Natural: natur (00)

Pachet Standard:	Pachet Premium:
- Tondach Solzi Gotic țiglă de aerisire - Tondach Solzi Gotic țiglă sub aerisire stânga - așezare simplă - Tondach Solzi Gotic țiglă sub aerisire dreapta - așezare simplă - Tondach Solzi Gotic țiglă sub aerisire stânga - așezare dubla - Tondach Solzi Gotic țiglă sub aerisire dreapta - așezare simplă - Țiglă de coamă trasă HU - Țiglă de coamă de început trasă HU - Ramificație 3 axe pentru coamă trasă HU - Ramificație 4 axe pentru coamă trasă HU - Element de început/capăt coamă PVC/aluminu - Tondach Fol N / Tondach Fol K/ Fol Mono DT/ Fol Mono Premium - Bandă de ventilare coamă, 280mm, aluminu/plumb - Clemă fixare coamă trasă - Cui fixare șipcă de coamă 50mm-310mm / Element universal de fixare a șipcii de coamă 50 mm - Element de ventilare streășină fără pieptăn - Tăietor de zăpadă metalic C380 - Bandă de etanșare horn/perete 280mm - Bară de etanșare horn/perete 74mm,	Pachet Standard +: - Țigla de creastă - Cui reglabil de fixare a șipcii de coamă 50mm 155/320mm - Bandă de protecție streășină PVC / aluminu - Grilaj parazăpadă tubular - Grilaj parazăpadă 3000x200mm cu accesorii - Garnitură grilaj de acces 400x250mm pentru țiglă trasă - Garnitură grilaj de acces 800x250mm pentru țiglă trasă - Element pentru trecerea țevelor panourilor solare - Element pentru trecere cabluri panouri fotovoltaice - Element dolie aluminu 600mm-10ml rolă / Element dolie aluminu 500mm-2ml/placă - Garnitură autoaderentă 60mm/75mm - Cui special 3,8x120mm - Clemă fixare țiglă tăiată - Bandă de etanșare horn/perete 280mm - Bandă de etanșare horn/perete Koraflex - Banda protecție șipca - Adeziv etanșare cuie

Utilizarea produselor menționate în Pachetul Standard reprezintă o condiție de accesare a garanției sistemului de învelitoare Tondach.

Pachetul Premium conține Pachetul Standard, plus accesorii ce aduc acoperișului un plus de funcționalitate și aspect.

Consumuri specifice

Unghi acoperiș	Distanța între șipci (cm)	Necesar* /mp	Soluții de fixare și complementare**
de la 23°	15,50	33,60	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie hidroizolantă și de difuzie
De la 25°	15,50	33,60	fără fixare în câmp, cu astereală continuă, cu folie de difuzie
de la 30°	15,50	33,60	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 35°	16,00	32,55	fără fixare în câmp, cu sau fără folie de difuzie
de la 40°	16,50	31,57	se fixează fiecare a doua și a treia țiglă, cu sau fără folie de difuzie
de la 45°	17,00	30,64	se fixează fiecare țiglă, cu sau fără folie de difuzie

*Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

**Țiglele de margine, streășină, creastă, respectiv țiglele tăiate trebuie fixate în fiecare caz. În locații expuse pericolului de furtună și condiții deosebite, țiglele trebuie fixate și sub unghiul de 40°.