

Dane techniczne / Technical Data

OPIS PRODUKTU

Folia polietylenowa do wykonywania warstwy zabezpieczającej elementy konstrukcyjne budynków przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych skraplaniem się pary wodnej.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów i stropodachów. Jako zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem. Jako warstwa przeciwwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Jako ochrona izolacji wodochronnej, wykonanej np. z pap, folii, mas bitumicznych. Jako osłona elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania wewnętrznych robót wykończeniowych. Jako warstwa izolacyjna pod podłogi drewniane i panele.

ZALETY:

- ✓ elastyczna i wytrzymała
- ✓ paroszczelna
- ✓ odporna na pęknięcia
- ✓ odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	LDPE
Kolor:	żółty,
Grubość (mm):	od $0,2 \pm 40\%$
Długość (m):	50
Szerokość (m):	2
Opór dyfuzyjny ($m^2 \cdot s \cdot Pa/kg$):	$4,8 \times 10^{11} \pm 75\%$
Wodoszczelność (klasa):	spełnia wymagania przy 2kPa
Wytrzymałość na rozdzieranie, wzdłuż (N):	≥ 40
Wytrzymałość na rozdzieranie, w poprzek (N):	≥ 40
Wydłużenie przy zerwaniu, wzdłuż (%):	≥ 150
Wydłużenie przy zerwaniu, w poprzek (%):	≥ 150



WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Produkt należy montować po ułożeniu termoizolacji, od wewnątrz poziomo lub równoległe do krokwi (lub belek ściany) w zależności od stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Produkt należy układać z lekkim naprężeniem – lekko naciągając. W przypadku układania poziomego należy rozpocząć montaż od góry – od osłony jętek lub kalenicy, w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę należy ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Montaż systemów mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paroizolacji. Na połączeniach z elementami pionowymi: ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i kominów). Na połączeniach z oknami dachowymi i wyłazami należy stosować się do zaleceń producentów, tak aby połączenia z futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne. Folię paroizolacyjną montuje się dowolną stroną.

Logistyka / Logistics

Forma / Form	Opakowanie jednostkowe / Packaging unit	Opakowanie zbiorcze / Packaging summary	Paleta / Pallet
Paczka / Pack	100 m ²		12000 m ²
Masa / Weight	3,25 kg		540,00 kg
Kod celny / Customs code	3920 1089 90		

Dystrybutor

VTM Holding Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 36; 43 – 200 Pszczyna;
tel./fax: +48 32 210 45 09