

Declarație de Performanță nr: DOP-48366-2021

- Cod unic de identificare a tipului de produsului: PSO 120
- Utilizarea sau utilizările prevăzute: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 20/1044 p.2)
- Producător: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polonia
- Reprezentant Autorizat: nd
- Sistem de evaluare și verificare a stabilității: 2+
- Specificații tehnice armonizate

|                                 | numele organismului notificat       | organismul notificat nr. | conform documentului            | Document de Evaluare European |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Controlul Producției în Fabrică | Instytut Techniki Budowlanej        | 1488                     | 1488-CPD-0122/Z                 |                               |
| Evaluare Tehnică                | Technický a zkušební ústav stavební | 1020                     | ETA 20/1044 (z dnia 24.03.2021) | EAD 130186-00-0603            |

Organismul notificat care certifică controlul producției emite un certificat de conformitate pentru controlul producției fabricii după inspecția inițială a instalației de producție și controlul producției fabricii, precum și supravegherea și evaluarea consecventă a controlului producției fabricii.

7. Performanța declarată

|                                       |                         |                      |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Caracteristici Esențiale              | proprietăți funcționale | conform documentului |
| Sztynność połączenia                  | NPA                     | ETA 20/1044          |
| Elastyczność połączenia               | NPA                     | ETA 20/1044          |
| Răspuns la incendiu                   | A1                      | ETA 20/1044          |
| Rezistență la foc                     | NPA                     | ETA 20/1044          |
| Odporność na wstrząsy sejsmiczne      | NPA                     | ETA 20/1044          |
| Odporność na korozję i spadek jakości | NPA                     | ETA 20/1044          |
| Wytrzymałość połączenia               |                         |                      |
| Capacitate de încărcare               |                         |                      |
| Lemn N <sub>Rk</sub> , V, w           | 15,9 kN                 | ETA 20/1044          |
| Oțel N <sub>Rd</sub> , V, s           | 57,6 kN                 | ETA 20/1044          |
| Capacitate de încărcare - Forfecare F |                         |                      |
| Lemn N <sub>Rk</sub> , H1, w          | 12,4 kN                 | ETA 20/1044          |
| Oțel N <sub>Rd</sub> , H1, s          | 2,6 kN                  | ETA 20/1044          |
| Capacitate de încărcare - Forfecare F |                         |                      |
| Lemn N <sub>Rk</sub> , H2, w          | 18,4 kN                 | ETA 20/1044          |
| Oțel N <sub>Rd</sub> , H2, s          | 19,1 kN                 | ETA 20/1044          |

Performanța produsului identificat mai sus este în concordanță cu setul de performanță declarat. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

