

Declarație de Performanță nr: DOP-480150-2021

1. Cod unic de identificare a tipului de produsului: PS 150U
2. Utilizarea sau utilizările prevăzute: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 20/1044 p.2)
3. Producător: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polonia
4. Reprezentant Autorizat: nd
5. Sistem de evaluare și verificare a stabilității: 2+
6. Specificații tehnice armonizate

	numele organismului notificat	organismul notificat nr.	conform documentului	Document de Evaluare European
Controlul Producției în Fabrică	Instytut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPD-0122/Z	
Evaluare Tehnică	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 20/1044 (z dnia 24.03.2021)	EAD 130186-00-0603

Organismul notificat care certifică controlul producției emite un certificat de conformitate pentru controlul producției fabricii după inspecția inițială a instalației de producție și controlul producției fabricii, precum și supravegherea și evaluarea consecventă a controlului producției fabricii.

7. Performanța declarată

Caracteristici Esențiale	proprietăți funcționale	conform documentului
Szttywność połączenia	NPA	ETA 20/1044
Elastyczność połączenia	NPA	ETA 20/1044
Răspuns la incendiu	A1	ETA 20/1044
Rezistență la foc	NPA	ETA 20/1044
Odporność na wstrząsy sejsmiczne	NPA	ETA 20/1044
Odporność na korozję i spadek jakości	NPA	ETA 20/1044
Wytrzymałość połączenia		
Nośność NRd, V [kN] - Obciążenie z siłą pionową skierowaną w dół		
Lemn N _{Rk} , V, w	187,4 kN	ETA 20/1044
Ołel N _{Rd} , V, s	57,3 kN	ETA 20/1044
Capacitate de încărcare - Forfecare F		
Lemn N _{Rk} , H1, w	12,2 kN	ETA 20/1044
Ołel N _{Rd} , H1, s	9,6 kN	ETA 20/1044
Capacitate de încărcare - Forfecare F		
Lemn N _{Rk} , H2, w	25,7 kN	ETA 20/1044
Ołel N _{Rd} , H2, s	1,2 kN	ETA 20/1044

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

