



FISA TEHNICA



Grund pe baza de apa cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi

Nr:137 Editia:2 Revizia:1

Data:30.03.2021

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Savana grund pe bază de apă cu triplă protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi este un produs cu performanțe superioare – pe lângă capacitatea excelentă de penetrare a lemnului, oferă protecție completă împotriva principalilor factori dăunători ai lemnului: fungi, cari, putregai.

În plus, formula sa, face produsul mai prietenos în utilizare și nu degajă mirosul specific de solvent. Conservă aspectul și structura naturală a lemnului!

Ingredienți activi	Concentrație (%)	CAS
(RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl) - 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate / Cypermethrin	0,15	52315-07-8
1 [[2-(2,4 – dichlorophenyl) – 4 – propyl – 1,3 dioxolan – 2 yl] methyl] – 1H – 1, 2, 4 – triazole/ Propiconazole	0,24	60207-90-1
3-Iodo-2 propynyl butylcarbamate	0,75	55406-53-6

Produs autorizat prin recunoașterea reciprocă succesivă de
Ministerul Sănătății- Comisia Națională Pentru Produse Biocide
Certificat Pentru Autorizarea Produsului Biocid: Nr. RO/2019/0242/MRA/DK-0012576-0000

UTILIZARE:

Produs lichid pentru conservarea suprafețelor lemnoase exploatate supratean, la exterior și interior (garduri, uși, ferestre exterioare, tâmplărie exterioară, streșini, grinzi de acoperiș), în scopul protecției împotriva dăunărilor lemnului (cari, putregai și fungi). Destinat claselor de utilizare 2 și 3 conform EN335:2013. De uz profesional și amator. Nu se va utiliza la interior, cu excepția ramelor de uși și ferestre de exterior. Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact direct cu produsele alimentare și furajere și nici pentru suprafețele care intră în contact cu solul sau cu apa.

DATE TEHNICE:

Continut de nevolatile, %	masic:6 $\pm$ 1
Densitate, g/cm³	1 $\pm$ 0.03
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare” Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 29,5.
Culoare	incolor
Uscare la praf, 20°C	2 ore (la 20°C)
Uscare pentru reacoperire	24 ore (la 23°C și umiditate relativă 60%)
Condițiile de aplicare se mențin pe toată durata aplicării și uscării produsului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.	

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se utilizează nediluat; Se omogenizează înainte de utilizare și aplicare. După utilizare se închide recipientul
-------------------------	--

Pregătire suprafață

Produsul se aplică pe suprafețe curate, necontaminate cu alge, fungi, ciuperci.

Suprafețe noi din lemn

- se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulație minim 150;
- se desprăfuiesc prin periere, prin aspirare și prin ștergere cu o lavetă din bumbac;
- se degresează cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);
- în cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelări, fisuri, etc.), acestea se nivelează cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn și zidărie, nuanțat cu **savana** coloranți pentru vopsele lavabile. Coloranții vor fi selectați după nuanța lemnului. După uscare (2-3 ore), chitul se șlefuieste și se desprăfuiesc suprafața.
- se grunduiesc cu **savana** grund pe baza de apă, cu triplă protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi;
- se aplică prin pensulare energetică într-un singur strat, evitând formarea unei pelicule la suprafață (uscare 24 ore);

Recomandari: Suprafetele din lemn taiat transversal se trateaza cu un strat suplimentar de grund.

Suprafetele grunduite cu **savana** grund pe baza de apa, cu tripla protectie pentru lemn, impotriva putregaiului, anticari si antifungi se pot finisa cu **savana** lac pentru lemn, pe baza de apa cu **Teflon, savana** lac 3 in 1 pentru garduri si cabane, **savana** email multisupport cu Teflon pentru casa si gradina, **INNENWEISS** vopsea lucioasa uscare expres.

Suprafete din lemn vechi vopsite/lacuite în prealabil

- se îndepărtează total vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se trateaza ca si suprafetele noi.

-suprafetele degradate se vor slefui pana la lemn curat sau se vor inlocui

Indicatii:

- Acoperiți solul pe durata aplicării și colectați scurgerile de produs.
- Încercați să lucrați astfel încât să generați cât mai puține deșeuri .
- Nu aplicați produsul în locurile unde acesta, în timpul aplicării, poate ajunge în contact cu apele de suprafață. Nu utilizați produsul în imediata apropiere a mediului acvatic (râuri, lacuri). Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise .Nu eliminați produsul în sistemul de canalizare, inclusiv în canalele de apă de ploaie.
- Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările.
- Evitați scurgerile accidentale în sistemul de canalizare, ape de suprafață sau sol. Solul contaminat de către produs trebuie tratat ca deșeu periculos.
- Curățați echipamentul de aplicare cu apă și săpun.

Atentie!

- Suprafata lemnului trebuie sa fie curata, uscata si lipsita de deprecieri microbiologice (alge, fungi, ciuperci).
- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate afecta eficienta tratamentului.
- Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intra în contact direct cu produsele alimentare si furajere.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta si din prezenta fisa tehnica

Număr de straturi

Consum

un strat – aplicare pana la saturarea suportului

200 ml/mp

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetelor si de esenta lemnului utilizat

Condiții de aplicare

Umiditatea lemnul la aplicare, nu trebuie sa depaseasca 18%

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max.18%	max.80%

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii atat în timpul aplicarii cat si în perioada uscarii grundului.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola

Curățare echipament de lucru

Apa si detergent

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Pentru cea mai buna protectie a lemnului, aplica grundul în sistem cu lacurile și emailurile pentru lemn —savana UltraRezist Lac pentru lemn, cu Teflon™, pe bază de apă; savana UltraRezist lac pentru lemn cu teflon; savana UltraRezist email cu Teflon, savana UltraRezist email multisupport pentru casa si gradina, Sadolin Active Plus sau Sadolin Active.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.



- 2 -

Fabry Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente metalice protejate la interior, bine închise, ce contin 0,75 L; 2,5 L; 5l
Transport și Depozitare	Produsul aflat într-un ambalaj parțial gol are o viabilitate scăzută datorită reacțiilor oxidative inițiate de oxigenul din aer. În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi cuprinse între 5 – 25 ⁰ C. Risc de depreciere prin îngheț.

7. MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: eliminați conținutul/recipientul la locuri special amenajate pentru colectarea deșeurilor periculoase



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă