



Sinkler Robert Życzkowski
Plac Dworcowy 5b
81-034 Gdynia
Tel./fax (58) 663 00 60

<http://www.skorsten.pl>
e-mail: biuro@skorsten.pl
<http://www.sinkler.pl>
e-mail: biuro@sinkler.pl

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 1/2014

REGULAMENTUL (UE) NR. 574/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:
2. Prevăzute prin producătorul intenționate
aplicare sau aplicare de fabrică
construcției în conformitate cu aplicarea
armonizată a specificației tehnice

Sistem de coșuri de fum SKORSTEN PLUS

COȘURI DE FUM - Sistem de coșuri de fum cu pereți interiori de argilă
arsă/ceramică

EN 13063-1: Partea 1: Condiții și metode de încercare corespunzătoare
determinării rezistenței la focul din coș
T600 N1 D 3 G 50

EN 13063-2: Partea 2: Cerințe și metode de încercare în Condiții
umede

T400 N1 W 3 O (50); T200 P1 W 3 O (50)

EN 13063-3: Partea 3: Condiții și metode de încercare pentru sisteme
canale de aer/gaze de ardere

T600 N1 D 3 G 50; T400 N1 W 3 O (50); T200 P1 W 3 O (50);

3. Denumirea, denumirea comercială sau marca
privată și adresa de contact a producătorului,
solicitate în conformitate cu art. 11 alin. 5

SYSTEMY KOMINOWE SKORSTEN

Sinkler Robert Życzkowski
81-034 Gdynia, Plac Dworcowy 5b

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare
a constantei performanței produsului de
construcție

Sistem 2+

5. Denumirea și număr de identificare a entității
notificate

1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a; 190 00 PRAHA, CZ

6. Performanțele declarate

Caracteristici principale	EN 13063-1:2005 +A1:2007	EN 13063-2:2005 +A1:2007	EN 13063-3:2007
Rezistența la foc la acțiunea focului din interior în exterior	G 50	O (50)	G 50; O (50)
Rezistența la foc la acțiunea focului din exterior în interior	NPD		
Clasa de presiune	N1	N1, P1	N1, P1
Rezistența la curgere	r = 0,0015m		
Rezistența la transferul de căldură	Blok PK Ø 160mm – R41 Ø 180mm – R36 Ø 200mm – R28 Blok PKW Ø 160mm – R42 Ø 180mm – R36 Ø 200mm – R29 Blok PK2W Ø 160mm – R42 Ø 180mm – R36 Ø 200mm – R29		
Clasa de temperatură	T600 G50	T400 O(50)	T600 G50, T400 O(50)
Rezistența la compresiune a canalului interior	Criteriile îndeplinite		
Înălțimea maximă a pereților exteriori	25m (recomendate, în alte cauze se va consulta cu producătorul)		
Rezistența la compresiune a materialului care conectează canalul interior	Criteriile îndeplinite (min. M10)		
Rezistența la compresiune a pereților exteriori	Criteriile îndeplinite		
Rezistența la compresiune a materialului care conectează pereții exteriori	Criteriile îndeplinite (min. M2,5)		
Rezistența la componente chimice, la coroziune	D3	W3	D3, W3
Rezistența la îngheț	Criteriile îndeplinite		

7. Performanțele produsului specificate la pct. 1 și 2 corespund performanțelor declarate la pct. 6. Numai producătorul enumerat la pct.3 este responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanțe.