



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Aluband

Membrana autoadeziva bituminoasa



Descrierea Produsului

Aluband este o membrana rezistenta, pe baza de bitum modificat si banda autoadeziva, cu un strat superior din aluminiu rezistent la efectul agentilor atmosferici, stratul inferior fiind realizat din folie de polietilena autoadeziva.

Beneficii

- Aderență bună la majoritatea suprafetelor
- Permite vopsirea
- Disponibil în mai multe dimensiuni
- Rezistent la UV

Aplicatii

Aluband poate fi utilizata pentru lipirea rigolelor, arcadelor, intre perete si extensii. Aluband asigura o lipire instantanee pe majoritatea suprafetelor. Este usor de aplicat in forma dorita. Folia este rezistenta la efectul agentilor atmosferici si la sfasiere.

Metoda de lucru

Ca regula generala, se calculeaza latimea rostului si se adauga 100 mm (50 mm pentru ambele parti). Suprapunerea minima dintre benzi este de cel putin 25 mm. Pentru o prezentare completa a se vedea site-ul nostru www.denbraven.ro sau contactati Den Braven.

Informatii suplimentare

Densitate		1,40 g/m ²
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		-40°C to +80°C
Temperatura de aplicare		0°C to +35°C

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA si PTFE

Pregatirea si Finisarea suprafetelor

Inainte de a utiliza produsul, consultati Fisa cu date de securitate. Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării. Curatati bine folosind Agentul de Curatat Den Braven PU Cleaner si doua carpe. Suprafetele poroase trebuie tratate cu amorsa B&B Primer Universal sau B&B Spray Primer Universal. Contactati Den Braven pentru recomandari corespunzatoare. Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner. Daca este necesar, folositi o amorsa.

Curatare

Suprafetele, materialul si instrumentele pot fi curatate folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner

Culori

- Aluminiu

Ambalare

- Rola

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizării. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio gresala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

14-11-2023
09:08:37
EET



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Aluband

Membrana autoadeziva bituminoasa

obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

14-11-2023
09:08:37
EET