

InvisibleCare



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Produs de îngrijire cu dispersie extramată pe bază de apă. Conferă pardoselilor extramate o nouă prospețime și permite, de asemenea, adaptarea suprafețelor semimate la cele extramate. Semnele de uzură sunt mascate, aderența impurităților la nivelul suprafeței scade, iar curățarea ulterioară este simplificată.

- Păstrează aspectul extra mat
- Potrivit pentru ajustarea nivelului de luciu de la semi-mat la extra-mat
- Strat de protecție împotriva zgârieturilor ușoare și a semnelor de uzură
- Prelucrare sigură și simplă
- Ascunde semnele de uzură și îmbunătățește aspectul pardoselilor
- Curățare simplificată datorită aderenței reduse a impurităților

Domeniu de utilizare:

Compatibil pentru îngrijirea pardoselilor din lemn lăcuit extra mat și mat, a pardoselilor din plută, linoleum și PVC.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10492	11	12	480

Depozitare și transport Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.

GISCODE GE10

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria și praful care se desprind cu un aspirator, o mătură sau un mop, ulterior ștergeți suprafața cu o cârpă umedă folosind LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritățile persistente și reziduurile de produse de îngrijire vechi trebuie eliminate în prealabil prin curățare de bază. Pentru aceasta, respectați și informațiile tehnice ale respectivelor produse.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Respectați instrucțiunile de îngrijire în funcție de zona de aplicare.
- Aplicarea unui strat de întreținere poate modifica proprietățile și/sau nivelul de luciu. Trebuie respectate certificatele de testare pentru rezistența la alunecare și adecvarea pentru pardoseli din spații cu destinații sportive.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

LOBA mop de lustruit 30-40ml(g)/m² = 25-35m²/l(kg) = 3-4l/100m².

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 1-2 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

UTILIZARE:

Materialul este aplicat în secțiuni pe podea și apoi se aplică într-un strat uniform. Lăsați aparatul aplicator pe cât posibil lipit de podea și nu îl ridicați, lucrați fără a exercita presiune. Începeți dintr-o latură a camerei și apoi lucrați de la un perete la altul spre latura opusă cu ușa de acces. O cameră trebuie să fie întotdeauna prelucrată complet. Nu prelucrați în niciun caz podeaua încă o dată în timpul uscării, acest lucru poate conduce la formarea de dungii.

CURĂȚARE DE BAZĂ:

produsul se poate îndepărta printr-o curățare de bază cu LOBA CareRemover, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.