



K492.ro

Fișă tehnică de produs 05/2023



Knauf Finitura

Glet extrafin de finisare, gata preparat

Descrierea produsului

Knauf Finitura este un glet pe bază de carbonat de calciu. Acesta conferă o suprafață foarte fină cu aspect alb lucios.

Depozitare

A se depozita în spații răcoroase și uscate. Produsul trebuie protejat împotriva înghețului și a razelor solare directe.

Temperatura de depozitare: 5° C - 30° C.

Durata de valabilitate: 12 luni de la data producției inscripționată pe ambalaj, la temperatura camerei. Înghețarea și/sau supraîncălzirea produsului pot afecta proprietățile sale.

Calitate

În conformitate cu EN 13963, produsul este supus testării inițiale de tip, precum și controlului constant al producției în fabrică și are marcajul CE.

Domeniu de utilizare

Knauf Finitura este un glet extrafin, gata preparat, pentru interior, special creat pentru aplicare în strat subțire. Acesta contribuie la schimbarea texturii suprafețelor gletuite (ex. cu gletul Knauf Super Finish), conferind o suprafață foarte fină, cu aspect alb lucios.

Materialul poate fi aplicat atât manual cât și mecanizat.

De asemenea, poate fi aplicat și direct pe plăcile din gips-carton pentru finisarea întregii suprafețe la nivel de calitate Q3 sau Q4, sau pe straturi suport precum beton sau tencuială pe bază de ipsos. Pentru cele mai bune rezultate se recomandă aplicarea în două straturi, mai ales în cazul aplicării peste tencuială.

Caracteristici

- Gata preparat, poate fi utilizat atât imediat cât și ulterior desigilării ambalajului, oricând pe durata întregii perioade de valabilitate, stocat în găleata originală închisă ermetic
- Conferă o suprafață finală foarte fină, alb lucioasă
- Poate fi aplicat pe tencuieli pe bază de ipsos
- Absorbție scăzută a vopselei – reduce consumul de vopsea
- Se poate nuanța în masă cu pigmenți
- Foarte ușor de aplicat
- Productivitate sporită
- Aderență foarte bună la diferite straturi suport
- Consistență cremoasă
- Rezistent la fisurare, nivel scăzut al contracției

Punere în operă

Pregătire strat suport

Stratul suport trebuie să fie uscat, desprăfuit, lipsit de contaminări, uleiuri, grăsimi și fără exfolieri. Plăcile din gips-carton trebuie să fie fixate bine pe suport (schelet metalic sau din lemn).

Aplicare

Gletul gata preparat Knauf Finitura poate fi utilizat direct din găleată după amestecare. Acesta poate fi aplicat manual (cu șpaclu/cu rolă tip trafalet) sau mecanizat (cu pompă airless). Materialul poate fi eventual diluat cu apă rece, curată, în cantități mici, maxim 1 l la 25 kg (de ex. pentru aplicarea mecanizată), amestecând după fiecare adăugare de apă. Folosiți numai recipiente și unelte curate.

Condiții pentru punerea în operă

Pe durata aplicării și a procesului de uscare, temperatura aerului, a stratului suport și a gletului aplicat trebuie să fie între +10°C și +30°C. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la soare sau curenți puternici de aer.

Recomandări

Acest material nu trebuie amestecat cu alte materiale. Lucrările de gletuire pot începe numai în cazul în care sunt respectate condițiile de temperatură și umiditate în încăpere. Imediat după finalizarea lucrărilor instrumentele trebuie curățate cu apă. În cazul contactului cu ochii, clătiți cu multă apă.

Timpul de aplicare

Materialul are o lucrabilitate excelentă și se întărește prin uscare. Timpul de uscare depinde de grosimea stratului, de suprafața suport și de temperatura camerei.

Strat de acoperire

Vopsele și zugraveli pentru interior, tapet, materiale decorative - se vor folosi grunduri/amorse adecvate stratului de acoperire.

Necesar de material și eficiența acestuia

Denumire și domeniu de utilizare	Consum
Glet gata preparat Knauf Finitura - aplicare în strat de 0,3 mm grosime	aprox. 350 g/m²

Consumul poate varia în funcție de tipul și de calitatea suprafeței suport.

Gama de produse

Produs	Unitatea de ambalare	Bucăți / Ambalaj	Cod produs
Glet gata preparat Knauf Finitura	găleată 6 kg	120 buc. / palet	550180
Glet gata preparat Knauf Finitura	găleată 20 kg	36 buc. / palet	634079