



Vopsele și Tencuieli


A





B




C





Spinellgelb / Galben de Spinell (861)




Sonnengelb / Galben de soare (867)




Spinellorange / Portocaliu de Spinell (865)



Goldocker / Auriu de ocru (821)



Ocker gelb / Galben de ocru (821)



Orangeocker, Provence / Portocaliu de ocru (822)



Paletarul se referă la următoarele produse:

Vopsele de var și gama GekkkoSOL

Vopsea de clei și Vopseaua de cazeină

Glet de var și Tencuieli de var

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

Vopsele și Tencuieli

A




B




C




Oxidorange / Portocaliu de oxid (823)




Siena rot, Italien / Roșu de Siena (824)




Ocker rot / Roșu de ocră (803)



Umbra rötlich / Umbra roșiatică (808)



Umbra rotbraun, Italien / Maro roșiatic de umbra (825)



Umbra rehbraun / Maro de căprioară (805)



Paletarul se referă la următoarele produse:

Vopsele de var și gama GekkkoSOL

Vopsea de clei și Vopseaua de cazeină

Glet de var și Tencuieli de var

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

A



B




C




Umbra natur / Umbra natur (915)




Umbra schwarzbraun / Maro închis de umbra (916)




Umbra dunkel, Ardennen / Umbra închis (826)



Umbra grün, Zypern / Umbra verde (827)



Umbra grünlich, dunkel / Verde închis de umbra (807)



Spinellgrün / Verde de Spinell (864)



Paletarul se referă la următoarele produse:

Vopsele de var și gama GekkoSOL
Vopsea de clei și Vopseaua de cazeină
Glet de var și Tencuieli de var

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

Vopsele și Tencuieli

A




Spinnellmint / Mentă de Spinell (868)

B



Spinnelltürkis / Turcoaz de Spinell (862)

C





Spinnellblau / Albastru de Spinell (863)




Ultramarin blau / Albastru marin (855)



Ultramarin violett / Violet marin (856)



Eisenoxidschwarz / Negru de oxid (850)



Paletarul se referă la următoarele produse:

Vopsele de var și gama GekkoSOL
Vopsea de clei și Vopseaua de cazeină
Glet de var și Tencuieli de var

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

VOPSEA PE BAZĂ DE VAR PASTĂ

DESCRIERE GENERALĂ

Vopseaua pe bază de var de la Kreidezeit este o vopsea albă pentru interior și pentru exterior. Datorită conținutului de marmură fină dispersată, oferă o culoare de alb deschis și se caracterizează printr-o capacitate excelentă de fixare și aderență, în timp ce sunt fabricate fără rășini sintetice sau pigmenți artificiali. Se caracterizează prin difuzibilitate și alcalinitate, care protejează suptafetele de infecții fungicide pe perioade lungi, fiind astfel recomandate și pentru încăperi cu umiditate ridicată. De regulă, acoperă din două straturi.

Disponibil în trei variante: vopsea netedă, vopsea structurată 0,5 mm, și vopsea structurată 1 mm.

DECLARATIA COMPLETĂ A INGREDIENTELOR

Calcar marmorat, făini și nisipuri de marmură, apă de șinter, celuloză metilică (clei celular).

SUPRAFEȚE POTRIVITE

În interior: toate tencuielile minerale netratate, beton, piatră, zidărie, gipscarton și plăci fibroase din gips, tapet de hârtie, toate tencuielile și vopselurile Kreidezeit (cu excepția Vopselei pe bază de clei), vopsele de emulsie absorbante și mate, pe bază de rășini sintetice (a se încerca înainte de aplicare!).

În exterior: tencuieli minerale netratate și rezistente la întemperii, beton și piatră. Nu se recomandă pe sistem de izolație de fațade.

CONDIȚII DE PRELUCRARE

Stratul suport trebuie neted, să fie uniform uscat și uniform absorbant, desprăfuit, curat, compact, degresat și fără substanțe penetrante cu efect de colorare. Diferențe în gradul de absorbție a suprafeței poate conduce la diferențe de intensitate a culorii uscate. De regulă, în cazul suprafețelor mai puțin absorbante, culoarea devine mai lucioasă.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Toate suprafețele absorbante în interior și exterior, vor fi grunduite cu Grund pe bază de cazeină (Art. 145), cu bidinea.

PRELUCRARE

Înainte de utilizare vopseaua pe bază de var trebuie bine amestecată. Stropii de vopsea de pe piesele de construcție adiacente vor fi imediat îndepărtate cu apă. Pentru a-și atinge capacitatea maximă de acoperire este nevoie de cel puțin două straturi, iar în cazul straturilor suport cu o structură foarte rugoasă este nevoie chiar și de 3 straturi.

În timpul prelucrării vopseaua este translucidă și doar după uscarea completă își atinge capacitatea maximă de acoperire. În timpul aplicării și după pauze mai lungi este nevoie de agitare periodică a vopselei.

(01/2014)

DILUARE

Straturile intermediare și finale vor fi aplicate, în funcție de preferință, nediluate sau diluate cu 5-10% apă. În general, recomandăm diluarea vopselei până la o vâzozitate optimă care permite o aplicare ușoară.

APLICARE

Recomandăm aplicarea vopselei de var cu ajutorul unei perii de vopsit (de exemplu perii pentru fațade, bidinea etc) prin mișcări încrucișate.

Pe suprafețe mai puțin absorbante, vopseaua albă poate fi aplicată și cu o rolă. Aici se lucrează rapid, prin mișcări încrucișate, prin metoda „umed în umed”. Se aplică prima dată vopseau prin mișcări încrucișate, după care se uniformează într-o direcție. Se va testa pe o suprafață de probă.

Vopselurile de var colorate nu vor fi aplicate cu rola! Vopseaua de var se poate aplica și cu un pistol Airless.

NUANTARE

Vopselurile de var Kreidezeit se nuanțează cu pigmenții minerali și de pământ Kreidezeit.

În interior: max 100 g pigment / 1 L vopsea

În exterior: max 10 g pigment / 1 L vopsea

Paletarele de culori sunt disponibile la distribuitori și pe internet.

Pigmenții vor fi amestecați prima dată cu o cantitate mică de apă, apoi adăugați în vopsea. Pigmenții pot fi amestecați și între ei.

PERIOADA DE USCARE

Între două aplicații se recomandă o perioadă de uscare de cel puțin 8 ore, la o temperatură de 20 grade și umiditate relativă de 65%.

CONSUM

Pe suprafețe netede, grunduite per strat de aplicare:

Vopsea pe bază de var: aprox. 0,15 l / m²

Vopsea pe bază de var – structurată 0.5 mm: aprox. 0,20 l / m²

Consumurile pot varia puternic în funcție de substrat, de modalitatea de aplicare și de textură.

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR

Vopsea nestructurată:

Recipient de 1 L pentru aproximativ 4 mp/strat,

recipient de 5 L care acoperă cca. 22 mp/strat,

recipient de 10,00 L care acoperă cca. 45 mp/strat,

Vopsea structurată 0,5 mm:

Recipient de 1 L pentru aproximativ 4 mp/strat,

recipient de 5 L care acoperă cca. 17 mp/strat,

recipient de 10,00 L care acoperă cca. 37 mp/strat,

DEPOZITARE

Depozitat într-un recipient închis ermetic și la locuri ferite de îngheț, vopseaua pe bază de var are o perioadă de valabilitate de cel puțin 2 ani. Ambalajele golite parțial se reînchid ermetic. Se îndepărtează resturile de vopsea de pe capac și marginea ambalajului.

Înainte de aplicare consultați fișa tehnică și indicațiile de siguranță!

Detalii pe www.naturalpaint.ro

Proporțiile de amestec pentru realizarea nuanțelor din paletar:		
A	B	C
Vopsea din făină de marmură be bază de cazeină (Art. 105 - 108) Vopsea pe bază de clei (Art. 118)		
5 kg Pudră albă 500 g Pigment	5 kg Pudră albă 175 g Pigment	5 kg Pudră albă ½ x 75 g Pigment
10 kg Pudră albă 1 kg Pigment	10 kg Pudră albă 2 x 175 g Pigment	10 kg Pudră albă 75 g Pigment
25 kg Pudră albă 2,5 kg Pigment	25 kg Pudră albă 1 x 500 g Pigment 2 x 175 g Pigment	25 kg Pudră albă 175 g Pigment
Glet de var (Art. 980 - 982) Tencuială adezivă pe bază de var (Art. 960 – 961) Tencuială adezivă pe bază de var -fină- (Art. 967 - 969)		
10 kg Pudră albă 500 g Pigment	10 kg Pudră albă 175 g Pigment	10 kg Pudră albă ½ x 75 g Pigment
25 kg Pudră albă ½ x 2,5 kg Pigment	25 kg Pudră albă 2 x 175 g Pigment 1 x 75 g Pigment	25 kg Pudră albă ½ x 175 g Pigment
Vopsea pe bază de var (Art. 888) Vopsea pe bază de var -structurată- (Art. 886) gama GekkkoSOL (Art. 133-134) și (Art. 135-136)		
5 l Vopsea albă 500 g Pigment	5 l Vopsea albă 175 g Pigment	5 l Vopsea albă ½ x 75 g Pigment
10 l Vopsea albă 1 kg Pigment	10 l Vopsea albă 2 x 175 g Pigment	10 l Vopsea albă 75 g Pigment
Toți pigmentii sunt garantat rezistenți la lumina solară, netoxici, ușor amestecabili și mixabili între ei, astfel încât se pot obține o multitudine de alte nuanțe de culoare.		
Important: reprezentarea corectă a paletarelor de culori poate fi influențată substanțial funcție de setările monitorului, astfel încât în unele cazuri sunt posibile devieri însemnate. Acest paletar servește doar pentru o orientare aproximativă. Pentru un paletar fizic, vă invităm să vizitați cel mai apropiat distribuitor.		