

Aspiratoare industriale monofazate umede și uscate

Cuptor XM 20

Aspirator industrial pentru curățarea cuptoarelor

Curățător



Urmărește videoclipul!



PUTERE
2,6 kW - 3,5 CP



APLICAȚIE
Material fierbinte



CAPACITATE
20Lt

CARACTERISTICI

- Ideal pentru reziduuri și firimituri încă fierbinți în brutărie și industriile alimentare
- Compact, practic și construit din oțel
- Filtru rezistent la temperaturi ridicate
- Kit de accesorii pentru curățarea interiorului cuptorului inclus

Puncte importante



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 2 motoare bypass controlate de întrerupătoare independente, permițând operatorului să controleze aspirația performanță. Motoarele sunt amplasate în interiorul unei carcase robuste, cu un burete izolator pentru a menține un zgomot redus nivel.



UNITATE DE FILTRARE

Filtrarea este asigurată de un filtru Nomex, clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu suprafață mare de filtrare, concepută pentru a rezista la temperaturi ridicate și permite aspirarea materialului incandescent (până la 250°).



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un agitator manual ergonomic pentru filtru permite filtrul să fie curățat ușor și rapid, îndepărtarea prafului și a resturilor de pe suprafață al filtrului.



KIT DE ACCESORII INCLUS

Un set de accesorii rezistent la temperaturi ridicate inclusiv extensiile este inclus în echipamentul standard al aspiratorului

DATE TEHNICE

Motor	
Tipologii	Ocolire
Putere	2,6 kW - 3,5 CP
Frecvență	50/60 Hz
Voltaj	230 V
Vid în continuu alerga	250 mBar
Flux maxim de aer	380 m3/h
Nivel de zgomot	72 dB(A)

Mașină	
Intrare de aspirație	50 Ø mm
Sistem de colectare	Recipient din oțel
Capacitate	20 litri
Dimensiuni	515 x 545 mm
Înălțime	994 mm
Greutate	38 kg
Kit de accesorii inclus	P11857 - Kit pentru curățenie furni

Filtrare	
Tipul filtrului principal	Stea
Suprafața filtrului	15000 cm2
EN 60335-2-69 clasa de filtrare	Nomex
Media	Poliester
Sistem de curățare a filtrului	Manual

CARACTERISTICI



Deflector
Deflector intern pentru protejarea filtrului



Ștecher tip Shuko



INDICATOR DE ÎNFUNDARE A FILTRULUI
Martorul luminos este înfundat sau trebuie înlocuit.



CABLU DE ALIMENTARE



Roată cu frână
Roată fără urme cu frână integrată



Roți
Roți pivotante care nu lasă urme



CONSTRUCȚII DIN OȚEL
Construcție robustă din oțel acoperit industrial



Filtru
NOMEX rezistent la 250° Celsius

OPȚIUNI

MEDII FILTRANTE DISPONIBILE



Filtru HEPA
14 Absolut (EN 1822) Suprafață
filtrantă de 22.000 cm² Filtru
clasa H14 (EN 1822)
Fibră de sticlă

STRUCTURĂ ȘI OPȚIUNI

60^{Hz}

60Hz

Disponibil în versiunea de 60Hz



3 ani garanție

Achiziționarea filtrului de schimb împreună cu aspiratorul



BX

Coș de gunoi din oțel inoxidabil AISI 304



GX

Recipient și cameră din oțel inoxidabil AISI 304



GRD

Împământare

ACCESORII



P11857 Kit

de curățare a cuptorului Ø 40

mm Kit de accesorii pentru curățarea cuptorului cu prelungitor rezistent la arsuri de 3 metri și furtun metalic flexibil.



P13638

Kit de pornire Ø 40 mm

Kit de bază care conține accesorii specifice pentru aspirarea solidelor și lichidelor cu diametrul de 40 mm



P13640

Kit uscat Ø 40mm

Kit care conține accesorii specifice pentru aspirarea prafului și a solidelor cu diametrul de 40 mm