



ANTICĂ

Masă structurală



Descriere produs

Această masă decorativă este destinată utilizării în interior. Masa texturată cu granulație fină permite o varietate de efecte decorative durabile, în funcție de uneltele folosite și de ingeniozitatea și creativitatea artistului. Permite crearea unei game largi de modele unice. Textura rezultată poate fi îmbunătățită și mai mult prin utilizarea vopselei decorative mate Lico Mix VERONA sau a lacului metalic Lico Mix DECORA.

Când folosiți vopsea decorativă, aplicați vopseaua satinată Lico Mix SATINA pe masa uscată folosind o rolă.

Aplicarea produsului

Sigilantul structural Lico Mix ANTICA poate fi utilizat pe toate tipurile de substraturi de construcție tradiționale: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var, tencuieli de ipsos și plăci de gips-carton. Este destinat utilizării în interior; pentru pereți și tavane atât în spații rezidențiale, cât și publice.

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de orice contaminare chimică sau biologică. Orice substrat dubios trebuie curățat de straturile de vopsea exfoliate, tencuiala desprinsă etc. În cazul umidității ridicate sau a umezelii persistente, substratul trebuie uscat, iar sursa îmbibării trebuie eliminată înainte de aplicare. Suprafețele cu absorbție crescută trebuie amorțate cu emulsia de amorțare Lico Grunt Uniwersalny. Tencuielile noi pe bază de ciment și ciment-var pot fi vopsite după minimum 28 de zile de la aplicare. Suprafețele pregătite pentru aplicarea masei structurale trebuie amorțate cu grundul Lico Mix LM. Următoarea etapă de lucru poate începe după întărirea suprafeței.

bază pregătită.

Pregătirea produsului

Produsul este livrat gata de utilizare. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat și exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final al utilizării acestuia.

Masa poate fi diluată cu apă, până la maximum 10%. Se va folosi întreaga masă diluată, deoarece apa poate conține microorganisme care pot provoca procese nedorite în materialul depozitat. Masa trebuie amestecată bine înainte de aplicarea pe substrat.

Recomandări

- Aplicarea se realizează cu o mistrie din oțel inoxidabil, în timp ce textura se creează cu o mistrie din PVC, o pensulă, o rolă texturată sau alt instrument care vă va permite să obțineți efectul dorit.
- Înainte de a începe lucrul, testați pe o porțiune mică a suprafeței pentru a vă asigura de efectul dorit.
- Masa trebuie aplicată în etape, aproximativ 1 m² odată, suprafețele individuale fiind îmbinate ud pe ud. Modelarea structurii trebuie făcută pe masa umedă.
- Lucrările de vopsire pe suprafețe individuale trebuie efectuate folosind mase din aceleași loturi de producție sau mase amestecate înainte de aplicare (în cazul loturilor diferite); pentru a omogeniza masa.
- Când se utilizează în încăperi închise, aerisiți-le până când mirosul caracteristic dispare.
- Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Comentarii

- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Acest produs este destinat utilizării de către profesioniști. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați parametrii produsului.

calitativă (consecvență) și funcțională (aplicație).

● Acest produs este o componentă integrantă a sistemelor decorative Lico Mix. Utilizarea sa împreună cu alte produse poate duce la excluderea producătorului de orice răspundere pentru orice efecte negative rezultate din astfel de combinații.

● Acest manual oferă informații cât mai complete posibil despre modul de utilizare a produsului; cu toate acestea, nu poate aborda fiecare problemă în parte. Prin urmare, dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului sau să urmați practicile de construcție general acceptate.

● În cazul unei reclamații, trebuie să păstrați numărul lotului de producție și dovada achiziției.

● Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 12 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +30°C).

Date tehnice

Substrat și temperatura ambiantă	de la +10°C la +25°C
Timp de uscare	~24-48 ore (temperatură +20°C)
Densitate	~ 1,68 g/cm ³
Sistem decorativ acoperire conformă cu:	PN-EN 13300

Purta

Consum mediu de masă structurală: ~ 1-2 kg/m² *

* în funcție de metoda de aplicare, uneltele utilizate, grosimea stratului și gradul de neuniformitate al substratului.

Clasificarea siguranței

EUH 208 Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Greutate/pachet

Ambalaj individual	1,5, 5, 15, 25 kg
Paleți	- , 450, 495, 600 kg