

STAMPA

Masă structurală



Descriere produs

O masă decorativă concepută pentru îmbunătățirea pereților și tavanelor interioare. Avantajele sale includ o durată lungă de viață și posibilitatea de a fi netezită după modelare și șlefuită după uscare. Aceasta permite realizarea de decorațiuni cu suprafețe foarte netede, cu diverse reliefuluri și gropițe. Potrivită pentru uz interior. Masa texturată cu granulație fină permite o varietate de efecte decorative durabile, în funcție de uneltele utilizate și de ingeniozitatea și creativitatea artistului. Permite crearea unei game largi de modele unice și originale. Textura rezultată poate fi îmbunătățită și mai mult cu vopseala decorativă mată Lico Mix VERONA sau cu lacul metalic Lico Mix DECORA. Înainte de a aplica vopseala decorativă, aplicați vopseala satinată Lico Mix SATINA pe masa uscată cu o rolă.

Vopseala structurală trebuie amorsată cu grundul Lico Mix LM. Următoarea etapă de lucru poate fi începută după ce suprafața s-a maturat. bază pregătită.

Pregătirea produsului

Produsul este livrat gata de utilizare. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat și exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final al utilizării acestuia.

Masa poate fi diluată cu apă, până la maximum 2%. Se va folosi întreaga masă diluată, deoarece apa poate conține microorganisme care pot provoca procese nefavorabile în materialul depozitat. Masa trebuie amestecată bine înainte de aplicarea pe substrat.

Recomandări

●Aplicarea se realizează cu o mistrie din oțel inoxidabil, în timp ce textura se creează cu o mistrie din PVC, o pensulă, o rolă texturată sau alt instrument care vă va permite să obțineți efectul dorit.

●Înainte de a începe lucrul, testați pe o porțiune mică a suprafeței pentru a vă asigura de efectul dorit.

●Masa trebuie aplicată în etape, modelarea structurii trebuie efectuată pe o masă ușor uscată.

●În timpul procesului de aplicare și legare, asigurați o ventilație adecvată a încăperilor.

Produsul se întărește prin evaporarea apei. În situații de umiditate atmosferică crescută sau când substratul este umed, acest proces poate fi semnificativ mai lung.

●Lucrările de vopsire pe suprafețe individuale trebuie efectuate folosind mase din aceleași loturi de producție sau mase amestecate înainte de aplicare (în cazul loturilor diferite); pentru a omogeniza masa.

●Când se utilizează în încăperi închise, aerisiți-le până când mirosul caracteristic dispare.

●Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Aplicarea produsului

Sigilantul structural Lico Mix STAMPA poate fi utilizat pe toate tipurile de substraturi de construcție tradiționale: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var, tencuieli de ipsos, plăci de gips-carton, precum și pe suprafețe din lemn și pe bază de lemn; neexpuse la umiditate. Sigilantul este destinat utilizării în interior; pe pereți și tavane atât în spații rezidențiale, cât și publice.

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de orice contaminare chimică sau biologică. Orice substrat suspect trebuie curățat de straturile de vopsea exfoliate, tencuiala desprinsă etc. În cazul umidității ridicate sau constante, substratul trebuie uscat, iar cauza îmbibării trebuie eliminată înainte de aplicare. Suprafețele cu absorbție crescută trebuie amorsate cu emulsia de amorsare Lico Grunt Uniwersalny. În cazul tencuielilor noi pe bază de ciment și ciment-var, acestea pot fi vopsite după minimum 28 de zile de la aplicare. Suprafețe pregătite pentru aplicarea masei

Comentarii

- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Acest produs este destinat utilizării de către profesioniști. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați parametrii produsului din punct de vedere al calității (consistenței) și performanței (aplicației).
- Acest produs este o componentă integrantă a sistemelor decorative Lico Mix. Utilizarea sa împreună cu alte produse poate duce la excluderea producătorului de orice răspundere pentru orice efecte negative rezultate din astfel de combinații.
- Acest manual oferă informații cât mai complete posibil despre modul de utilizare a produsului; cu toate acestea, nu poate aborda fiecare problemă în parte. Prin urmare, dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului sau să urmați practicile de construcție general acceptate.
- În cazul unei reclamații, trebuie să păstrați numărul lotului de producție și dovada achiziției.
- Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 9 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +30°C).

Date tehnice

Substrat și temperatura ambiantă	de la +10°C la +25°C
Timp de uscare	~24-48 ore (temperatură +20°C)

Purta

Consum mediu de masă structurală: ~2 kg/m² *

* în funcție de metoda de aplicare, uneltele utilizate, grosimea stratului și gradul de neuniformitate al substratului.

Clasificarea siguranței

EUH 208 Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Greutate/pachet

Ambalaj individual	5, 15, 25 kg
Paleți	450, 495, 600 kg