

Corten

Vopsea structurală



Descriere produs

Lico Mix CORTENA este o vopsea texturată modernă care imită rugina. Este concepută pentru uz interior și exterior și nu face parte din sistemele de izolație. Aspectul său brut, industrial, poate împodobi nu doar interiorul casei tale, ci și fațada clădirii.

Învelișul se armonizează perfect cu: metalul, piatra, sticla și lemnul.

Aplicarea produsului

Vopseaua structurală Lico Mix CORTENA poate fi utilizată pe toate tipurile de substraturi tradiționale pentru construcții: beton, tencuieli de ciment, tencuieli de ciment-var, tencuieli de ipsos și plăci de gips-carton. Vopseaua este destinată utilizării la interior și exterior ca finisaj pentru pereți, coloane, stâlpi și alte elemente arhitecturale.

spații rezidențiale și publice. Nu se recomandă utilizarea vopselei pe suprafețe orizontale (în exterior).

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de orice contaminare chimică sau biologică. Orice substrat dubios trebuie curățat de straturile de vopsea exfoliate, tencuiala desprinsă etc. Tencuielile noi pe bază de ciment și ciment-var pot fi vopsite la cel puțin 28 de zile de la aplicare. În cazul umidității ridicate sau persistente, substratul trebuie uscat, iar sursa îmbibării cu apă trebuie eliminată înainte de aplicare. Suprafețele cu absorbție crescută trebuie amorțate cu emulsia de grund Lico Grunt Uniwersalny. Orice goluri din suprafața care urmează a fi vopsită trebuie umplute. Grundul Lico Mix LMX se utilizează ca strat de legătură cu substratul, care trebuie aplicat pe substratul pregătit anterior cu o pensulă, o rolă sau un spray. Se recomandă utilizarea unui grund în culoarea finisajului ales (CORTENA 1-3). Următoarea etapă de lucru poate începe după ce grundul preparat s-a întărit.

Pregătirea produsului

Produsul este livrat gata de utilizare. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat și exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final al utilizării acestuia.

Este permisă diluarea vopselei texturate cu apă, până la maximum 10%. Trebuie utilizată întreaga cantitate de vopsea diluată, deoarece apa poate conține microorganisme care pot provoca procese nedorite în materialul depozitat. Vopseaua trebuie amestecată bine înainte de aplicare.

Recomandări

- Înainte de a începe lucrul, testați pe o porțiune mică a suprafeței pentru a vă asigura de efectul dorit.
- Aplicați CORTENA Effect (1-2) în ordinea indicată de producător, folosind o mistrie cu burete texturat. Îmbibați buretele în culoarea A și apoi ștampați suprafețele peretelui. Procedați similar cu culoarea B. Lucrați în etape, evitând îmbinările evidente. Produsul se aplică ud pe ud, ceea ce implică adăugarea de straturi succesive pe substratul umed anterior. Această metodă de aplicare permite amestecarea și amestecarea celor două culori. Pe măsură ce lucrați, puteți adăuga culoarea selectată pe suprafața selectată, în funcție de efectul final dorit.
- Aplicați efectul CORTENA (3) folosind o rolă cu relief arici sau o pensulă. Înmuiați rola într-o cantitate mică de culoare A și aplicați de sus în jos. Repetați cu culoarea numărul B.
- După ce suprafața s-a uscat ușor, neteziți-o cu o mistrie venețiană.
- Lucrările de vopsire pe suprafețe individuale trebuie efectuate folosind vopsea din aceleași loturi de producție sau amestecată înainte de aplicare (în cazul loturilor diferite); pentru a obține omogenitate.
- În timpul lucrului, protejați suprafețele acoperite de vânt, ploaie și lumina soarelui.
- Când se utilizează în încăperi închise, aerisiți-le până când mirosul caracteristic dispare.
- Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Comentarii

- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Acest produs este destinat uzului profesional. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați parametrii de calitate (consistență, culoare) și utilizabilitatea (aplicare) a produsului.
- Acest produs este o componentă integrantă a sistemelor decorative Lico Mix. Utilizarea sa împreună cu alte produse poate duce la excluderea producătorului de orice răspundere pentru orice efecte negative rezultate din astfel de combinații.
- Acest manual oferă informații cât mai complete posibil despre modul de utilizare a produsului; cu toate acestea, nu poate aborda fiecare problemă în parte. Prin urmare, dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului sau să urmați practicile de construcție general acceptate.
- În cazul unei reclamații, trebuie să păstrați numărul lotului de producție și dovada achiziției.
- Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

Greutate/pachet

Ambalaj individual	5, 15, 25 kg
Paleți	450, 495, 600 kg

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 12 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +30°C).

Date tehnice

Substrat și temperatura ambiantă	de la +5°C la +25°C
Timp de uscare	~24 ore (temperatură +20°C)
Densitate	~ 1,69 g/cm ³
Limita conținutului de COV: cat. A/d/FW (2010)	maxim 130 g/l
Sistem decorativ acoperire conformă cu:	PN-EN 13300

Purta

Consum mediu de vopsea structurală:

CORTENA(1-2): ~0,2-0,4 kg/m² *

CORTENA(3): ~0,1-0,2 kg/m² *

* în funcție de metoda de aplicare, uneltele utilizate, grosimea stratului și gradul de neuniformitate al substratului.

Clasificarea siguranței

EUH 208 Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.