

GLAMOUR

Vopsea decorativă



Descrierea și proprietățile produsului

Vopseaua decorativă Lico Mix Glamour este potrivită atât pentru interioare moderne, cât și clasice, precum și pentru fațadele clădirilor. Recomandată pentru toate tipurile de finisaje decorative ale suprafețelor. Este ideală pentru crearea unui efect decorativ suplimentar, cum ar fi imitarea rosturilor dintre elementele de beton arhitectural. Poate fi utilizată și pentru modelarea cu șabloane. O iluminare bună evidențiază efectul sidefat al vopselei. Disponibilă în mai multe culori: ARGINT, CUPRU, AUR, ALAMĂ și COVREȚ.

Aplicarea produsului

Concepută pentru uz interior și exterior, această vopsea decorativă poate fi aplicată pe toate tipurile de substraturi tradiționale de construcții: beton, tencuială de ciment, tencuială ciment-var, tencuială de ipsos și gips-carton.

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de orice contaminare chimică sau biologică. Orice substrat suspect trebuie curățat de vopseaua exfoliată, tencuiala desprinsă etc. În cazul umidității ridicate sau persistente, substratul trebuie uscat, iar cauza îmbibării trebuie eliminată înainte de aplicare. Structura fină și sidefiată a vopselei necesită ca substratul să fie perfect neted; orice defecte de suprafață trebuie îndepărtate.

Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie umplută și nivelată. Datorită naturii specifice a produsului, substratul trebuie amorsat corespunzător cu Lico Grunt Universal, grund penetrant în profunzime. Tencuielile noi pe bază de ciment și ciment-var pot fi vopsite la cel puțin 28 de zile de la aplicare. În funcție de efectul dorit, aplicați un grund, cum ar fi Lico Mix WP sau Lico Mix LM, pe substratul pregătit și uscat (de exemplu, rosturi între beton arhitectural, fațade exterioare).

Pregătirea produsului

Produsul este livrat gata de utilizare. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat și exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final al utilizării acestuia.

Este permisă diluarea vopselei cu apă, până la maximum 5%.

Mod de utilizare/aplicare

- Aplicați folosind o rolă din microfibră (8-10 mm).
- Pentru a obține o suprafață super netedă, utilizați o rolă de vopsea din poliester cu capete teșite.
- Cele mai bune rezultate se obțin prin aplicarea treptată a vopselei pe suprafețe mici.
- Pe secțiunea selectată a peretelui, aplicați fără pauze inutile până la finalizarea lucrării pentru a evita diferite nuanțe de culoare pe perete.
- Când aplicați cu pensula, se recomandă aplicarea vopselei pe o suprafață mică și apoi finisarea imediată cu o rolă, astfel încât locurile de întâlnire a zonelor individuale să nu fie atât de clar vizibile.
- Aplicați două straturi de vopsea sau un strat atunci când pictați cu efecte speciale.
- Culoarea finală depinde în primul rând de lotul de produs, culoarea grundului, metoda de aplicare și uneltele utilizate, structura substratului, unghiul luminii etc., ceea ce înseamnă că poate diferi de mostră.
- Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Comentarii

- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Vopsirea cu vopseaua decorativă Lico Mix Glamour este ușoară, dar nu este potrivită pentru vopsirea suprafețelor mari și netede.

Sunt necesare îndemânare și experiență. Acest produs este destinat utilizării de către profesioniști.

●Înainte de utilizare, verificați produsul din punct de vedere al parametrilor de calitate (consistență, culoare) și al utilizabilității (aplicare) și efectuați o vopsire de probă preliminară.

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 18 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +23°C).

Date tehnice

| | |
|--|----------------------------------|
| Numărul de straturi | 1-2 |
| Substrat și temperatura ambiantă | de la +5°C la +25°C |
| Timp de uscare | ~0,5 – 2 ore (temperatură +20°C) |
| Limita conținutului de COV: cat. A1/FW (2010) | maxim 200 g/l |
| Sistem decorativ acoperire în conformitate cu | PN-C 81802 |

Purta

Consum mediu: ~ 0,2 kg/m² *

* în funcție de absorbția și textura substratului și de metoda de aplicare.

Clasificarea siguranței

Protejați ochii și pielea. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă și solicitați sfatul medicului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. EUH208
Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

Greutate/pachet

Ambalaj 0,5 litri