

STRĂLUCIRE

Vopsea decorativă



Descriere produs

Lico Mix SHINE este o vopsea decorativă de interior cu un amestec lucios de agregate, care creează un efect de umbră cu un luciu argintiu metalic, rezultând reflexii colorate ale luminii care se schimbă în funcție de unghiul luminii. Umplerea cu nisip a vopselei, în funcție de imaginația creativă a decoratorului, creează o textură interesantă și subtilă a suprafeței. Efectele obținute cu acest produs completează atât interioarele moderne, cât și pe cele clasice. Lico Mix SHINE creează o suprafață durabilă și ușor de curățat. Puteți nuanța produsul singur folosind pigmenți din linia Lico Mix SHINE.

Aplicarea produsului

Vopseaua decorativă Lico Mix SHINE poate fi utilizată pe toate tipurile de suporturi de construcții tradiționale: beton, tencuială de ciment, tencuială ciment-var, tencuială de gips-carton. Vopseaua este destinată utilizării în interior, atât în spații rezidențiale, cât și publice.

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de orice contaminare chimică sau biologică. Orice substrat suspect trebuie curățat de vopseaua exfoliată, tencuiala desprinsă etc. În cazul umidității ridicate sau persistente, substratul trebuie uscat, iar cauza îmbibării trebuie eliminată înainte de aplicare. Structura fină și sifonată a vopselei necesită ca substratul să fie perfect neted; orice defecte de suprafață trebuie îndepărtate.

Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie umplută și nivelată. Datorită naturii produsului, substratul trebuie amorsat corespunzător cu grundul penetrant Lico Grunt Uniwersalny. Aplicați grundul latex Lico Mix WP în culoarea recomandată de producător sau alb pe substratul pregătit și uscat. Tencuielile noi pe bază de ciment și ciment-var pot fi vopsite după minimum 28 de zile de la aplicare.

Pregătirea produsului

Produsul este livrat gata de utilizare. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea materialului utilizat și exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final al utilizării acestuia.

Este permisă diluarea vopselei cu apă, până la maximum 5%. La diluarea cu apă, se păstrează aceleași proporții pentru întreaga suprafață; în caz contrar, suprafețele vopsite vor avea o nuanță diferită. Se folosește întreaga cantitate de vopsea diluată, deoarece apa poate conține microorganisme care pot provoca procese nefavorabile în materialul depozitat.

Recomandări

- Aplicarea se face cel mai bine folosind o pensulă plată cu o lățime de 76-140 mm.
- Când se utilizează în încăperi închise, aerisiți-le până când mirosul caracteristic dispare.
- Lucrările de vopsire pe suprafețe individuale trebuie efectuate folosind vopsea din aceleași loturi de producție sau vopsele amestecate înainte de aplicare (în cazul loturilor diferite); pentru a obține omogenitate.
- Suprafețele cu texturi diferite pot prezenta diferențe de culoare după vopsirea cu o anumită nuanță de vopsea.
- Culoarea finală depinde în primul rând de lotul de produs, culoarea grundului, metoda de aplicare și uneltele utilizate, structura substratului, unghiul luminii etc., ceea ce înseamnă că poate diferi de mostră.
- Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Comentarii

- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Acest produs este destinat uzului profesional. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați parametrii de calitate (consistență, culoare) și utilizabilitatea (aplicare) a produsului.

- Acest produs este o componentă integrantă a sistemelor decorative Lico Mix. Utilizarea sa împreună cu alte produse poate duce la excluderea producătorului de orice răspundere pentru orice efecte negative rezultate din astfel de combinații.
- Acest manual oferă informații cât mai complete posibil despre modul de utilizare a produsului; cu toate acestea, nu poate aborda fiecare problemă în parte. Prin urmare, dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului sau să urmați practicile de construcție general acceptate.
- În cazul unei reclamații, trebuie să păstrați numărul lotului de producție și dovada achiziției.
- Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 12 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +30°C).

Date tehnice

Substrat și temperatura ambiantă	de la +5°C la +25°C
Timp de uscare	~24 ore (temperatură +20°C)
Densitate	~ 1,2 g/cm ³
Limita conținutului de COV: cat. A1/FW (2010)	maxim 200 g/l
Sistem decorativ acoperire conformă cu:	PN-EN 13300

Purta

Consum mediu de vopsea decorativă: ~ 0,2 kg/m² *
* în funcție de absorbția și textura substratului și de metoda de aplicare a vopselei.

Clasificarea siguranței

EUH 208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, un amestec de 5-cloro-2-metil-2H izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-vă bine pe mâini după manipulare.

P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Greutate/pachet

Ambalaj individual	1, 2,5, 5, 10 kg
Paieți	-- , 220, 450, 330 kg