

FRUMUSEȚE

Lac decorativ



Descriere produs

Lico Mix BELLEZZA este un lac decorativ și protector incolor, care nu se îngălbenește, disponibil în finisaje mate și satinat. Acest lac protejează pereții, îmbunătățindu-le lavabilitatea și prevenind petele. De asemenea, adaugă o notă decorativă tapetului. Lacul satinat poate fi îmbunătățit cu sclipici, creând un efect interesant și original la suprafață.

Aplicarea produsului

Acest lac decorativ poate fi aplicat pe toate tipurile de substraturi tradiționale pentru construcții: beton, tencuială de ciment, tencuială ciment-var, tencuială de gips-carton și plăci de acoperire pentru pereți, cum ar fi tencuieli de masă și texturate. Lacul este destinat utilizării în interior, pentru finisarea pereților și tavanelor atât în spații rezidențiale, cât și publice.

Pregătirea substratului

Înainte de începerea lucrului, substratul trebuie să fie uscat, solid, compact și lipsit de contaminanți chimici sau biologici. Orice substrat suspect trebuie curățat de vopseala exfoliată, tencuiala desprinsă etc. În cazul umidității ridicate sau persistente, substratul trebuie uscat, iar sursa îmbibării trebuie eliminată înainte de aplicare. Suprafețele cu absorbție crescută trebuie amorsate cu emulsia de amorsare universală Lico Grunt.

În cazul tencuielilor noi pe bază de ciment și ciment-var, acestea pot fi vopsite la cel puțin 28 de zile de la așezare.

Pregătirea produsului

Produsul se livrează gata de utilizare, după ce este amestecat într-o găleată cu un mixer de viteză redusă. Orice modificare a compoziției calitative și cantitative a produsului poate reduce semnificativ calitatea acestuia.

Materialul utilizat exclude răspunderea Producătorului pentru efectul final rezultat în urma utilizării sale. Lacul poate fi diluat cu apă, până la maximum 10%. La diluarea cu apă, păstrați aceleași proporții pentru întreaga suprafață; în caz contrar, suprafețele vopsite vor avea o nuanță diferită. Folosiți întreaga cantitate de vopsea diluată, deoarece apa poate conține microorganisme care pot provoca procese nefavorabile în materialul depozitat.

Recomandări

- Aplicarea se face cu o pensulă sau o rolă cu păr scurt; într-un strat uniform, fără urme.
- Aplicați lacul decorativ Lico Mix BELLEZZA pe un substrat uscat; în caz contrar, pot apărea pete și decolorări pe suprafața vopsită. Se recomandă aplicarea pe suprafețele proaspăt vopsite după cel puțin 24 de ore.
- Lacul trebuie aplicat o singură dată pe întreaga suprafață a elementului arhitectural, altfel pot apărea urme uscate la îmbinări și nu pot fi acoperite.
- Când se utilizează în încăperi închise, aerisiți-le până când mirosul caracteristic dispare.
- Lucrările de vopsire pe suprafețe individuale trebuie efectuate folosind lac din aceeași loturi de producție sau amestecate înainte de aplicare (în cazul loturilor diferite); pentru a obține omogenitate.
- Uneltele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice murdărie înainte de a se usca.

Comentarii

- Lacul își capătă aspectul și parametrii de performanță corespunzători după uscare și întărire.
- După vopsire, lacul schimbă nuanța substratului și, în plus, lacul satinat îi conferă strălucire, în timp ce lacul mat îl estompează.
- Acest produs este destinat uzului profesional. Înainte de utilizare, verificați parametrii de calitate (consistență, culoare) și performanța (aplicare) ai lacului.

- Acest produs este o componentă integrantă a sistemelor decorative Lico Mix. Utilizarea sa împreună cu alte produse poate duce la excluderea producătorului de orice răspundere pentru orice efecte negative rezultate din astfel de combinații.
- Informațiile conținute în manual sunt destinate să asigure utilizarea optimă a produsului, dar nu constituie o bază pentru răspunderea legală a Producătorului, deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului acestuia.
- Acest manual oferă informații cât mai complete posibil despre modul de utilizare a produsului; cu toate acestea, nu poate aborda fiecare problemă în parte. Prin urmare, dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați serviciul tehnic al producătorului sau să urmați practicile de construcție general acceptate.
- În cazul unei reclamații, trebuie să păstrați numărul lotului de producție și dovada achiziției.
- Data fabricației și numărul lotului sunt indicate pe ambalaj.

Depozitare și transport

Perioada de depozitare în ambalajul original sigilat al producătorului este de 18 luni de la data fabricației, la o temperatură peste +5°C (max. +30°C).

Date tehnice

Substrat și temperatura ambiantă	de la +5°C la +25°C
Timp de uscare	~24 ore (temperatură +20°C)
Densitate	~ 1,05 g/cm ³
Limita conținutului de COV: cat. A/e/FW (2010)	maxim 130 g/l
Sistem decorativ acoperire conformă cu:	PN-C 81802

Purta

Consum mediu de lac decorativ: ~ 0,1 kg/m² *

* în funcție de absorbția și textura substratului și de metoda de aplicare a lacului.

Clasificarea siguranței

EUH 208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, un amestec de 5-cloro-2-metil-2H izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică. P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 – Spălați-

vă bine pe mâini după manipulare.

P333 + P313 – În caz de iritație sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările aplicabile.

Greutate/pachet

Ambalaj individual	0,5;1;2,5;5;10 kg
Paleți	- - ; -- ;220;450;330 kg