

MATERIAL DE ETANSARE PARBRIZ

POLIURETANIC ARS COLOR PU018

Informatii despre produs

Adeziv poliuretanic monocomponent, flexibil, de inalta performanta, cu consistenta stabila, care nu curge (non-sag). Se intareste prin expunere la umiditatea atmosferica si formeaza o imbinare rezistenta si durabila. Nu contine solventi, este inodor si neconductiv.

Caracteristici

- Poliuretan monocomponent (1K)
- Consistenta care nu curge (non-sag)
- Adeziv flexibil si rezistent
- Fara solventi; inodor
- Neconductiv

Informatii despre deplasarea vehiculului

Timp minim pana la deplasare: 1 ora, la 23°C si 50% umiditate relativa.

Domenii de aplicare

Lipirea geamurilor auto, inclusiv a geamurilor cu antene radio integrate sau echipamente electrice suplimentare.

Date tehnice

Baza chimica	Poliuretan
Numar de componente	1 (monocomponent)
Mecanism de intarire	Umiditate atmosferica
Consistenta	Nu curge (non-sag)
Continut de solventi	Fara solventi
Conductivitate	Neconductiv
Timp minim pana la deplasare	1 ora (23°C si 50% umiditate relativa)

Gama de culori - Ambalare

Culoare: negru.

Ambalare: cartus de 310 ml.