

Informații despre produs

Descriere și aplicare:	Poate fi vopsit cu toate sistemele 2K de primere și vopsele de finisaj. Conceput special pentru suprafețele metalice auto. Potrivit și pentru ceramică, piatră, argilă, sticlă, hârtie și unele plasticuri. Creează o suprafață netedă, bază ideală pentru stratul de acoperire ulterior, și umple micile neregularități; se aplică pe orice suprafață și se șlefuieste ușor. Înainte de utilizare, curățați și șlefuiți suprafața, îndepărtați rugina. Mai întâi aplicați un primer anticoroziv. Agitați bine tubul 2 minute. Faceți un test de pulverizare pentru a verifica compatibilitatea și nuanța. Distanța de pulverizare: aprox. 25 cm. Nu pulverizați pe suprafețe acoperite cu rășini sintetice, deoarece vopseaua se poate ridica.
Beneficiile produsului:	Asigură o bază netedă. Strat de finisaj uniform. Aderență bună. Putere mare de umplere. Întindere foarte ușoară. Uscare rapidă. Se șlefuieste ușor. Nu conține metale grele: fără plumb, cadmiu, crom.
Baza liantului:	Rășină acrilică.
Grosimea stratului aplicat:	Pentru 2 straturi încrucișate: 50-60 μm.
Timpi de uscare:	Uscare la praf: după aprox. 20 min. Uscare completă: după 12 ore.
Poate fi revopsit:	Cu el însuși: oricând.
Structura sistemului de vopsire:	1. Primer anticoroziv. 2. Primer universal. 3. Strat de finisaj.
Depozitare:	A se proteja de lumina soarelui și a nu se expune la temperaturi de peste +50 °C. Termen de valabilitate: 10 ani.
Ambalare:	500 ml
Culoare:	Alb, gri, negru
Observații:	După utilizare, întoarceți tubul cu capul în jos și pulverizați valva până la golire.

Această fișă tehnică are exclusiv scop informativ. Conform cunoștințelor noastre, datele furnizate respectă cele mai recente standarde și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Cu toate acestea, datele nu au caracter obligatoriu și sunt oferite fără garanție.