

Platine für hybride Gefahrenmeldezentrale mit
Fotoverifizierung



Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)



Hersteller: AJAX



Leistungsmerkmale

- + Verwendet GSM oder Ethernet, um Alarme an die Überwachungszentrale und den Eigentümer zu senden
- + Sendet eine Benachrichtigung bei Stromausfall und funktioniert bis zu 60 Stunden über die Notstrombatterie
- + Informiert automatisch die Sicherheitsfirma
- + Prüft die Funktionalität von Meldern mindestens alle 12 Sekunden
- + Meldet Bedrohungen, Kanalstörungen oder Fehlfunktionen

Technische Daten

Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Anzahl anschließbarer Geräte	100
Videoüberwachung	Bis zu 25 Kameras oder DVRs
Anzahl Benutzer	50
Anzahl Sicherheitsbereiche	9
Anzahl anschließbarer Sirenen	max. 10
Anzahl anschließbarer Funk-Repaeter	max. 5
Kommunikation	Ethernet, GSM(2G / 3G / 4G / LTE)
Alarmsignale	SMS, Anruf, Push-Benachrichtigung
Alarmsignal-Übermittlungszeit	0,15 Sek.
Versorgungsspannung	100 bis 240 V
Netzteil	110 - 240 V
Backup-Batterie	12 V, 7 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)
Stromverbrauch	10 W
Funktechnologie	Reichweite für die Kommunikation mit Meldern bis zu 2000 m in offenen Umgebungen Zweiweg-Kommunikation zwischen Geräten
Funkfrequenz	868 - 868.6 MHz
Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C