

MİTREAPEL SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICI

1. ÜRÜN TANIMI

Ticari Adı: Mitreapel Siyanoakrilat Yapıştırıcı

Ürün Tanımı: Siyanoakrilat Bazlı Hızlı Yapıştırıcı

2. TEKNİK BİLGİ

Görünüş: Likit

Renk: Şeffaf, renksiz

Koku: Keskin

Yoğunluk 20°C: 1,1 ±0,03 g/cm³

Parlama Noktası: 85 °C

Viskozite: 1.200-1.500 mPa.s (Brookfield; @25°C; 50 sp, 50 rpm)

Mukavemet: ≥ 200 kg/cm² (ASTM D1002-10)

Kürleşme Süresi: 6-12 sn (KK-P018)

3. KULLANIM ALANI

Laminant, ahşap, kauçuk, mantar, metal, deri, masif, dekoratif taş, folyo, sunta ve MDF profilleri çok kısa zamanda yapıştırır. Çok iyi boşluk kapatma özelliği vardır.

4. KULLANIM ŞEKLİ

Tek komponent veya çift komponent olmak üzere iki şekilde kullanılabilir. Tek komponentli kullanımda yüzeye uygun miktarda yapıştırıcı sürün ve parçaları birleştirin. Yapıştırıcı kuruyana kadar bekleyin.

Çift komponentli kullanımlarda yapıştırılacak yüzeyin birine aktivatör sıvı ve buharlaşması için bekleyin. Diğer yüzeye uygun miktarda yapıştırıcı sürün ve yüzeyleri birbirine yapıştırın. En az 12 saniye yapışması için bekleyin.

5. AMBALAJ

Tek komponent için 25 gr, 50 gr ve 100 gr ,

Çift komponent için 25 gr+100 ml, 50 gr+200 ml, 100 gr+400 ml ambalaj seçenekleri mevcuttur.

MİTREAPEL SİYANOAKRİLAT YAPIŞTIRICI

6. DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü ürün 0-25°C arasında (optimum saklama koşulu 5°C dir)saklandığında ve güneş ışığından uzak tutulduğunda 12 aydır.

7. UYARILAR/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel koruyucu donanım kullanın. Çocukları ortamdan uzaklaştırın. Havalandırma sağlayın. Tutuşma ve kıvılcım oluşturabilecek kaynaklardan uzak tutun.

Yanma sırasında aerosoller patlayabilir.

Tenekeyi yakmayın, delmeyin ve atmadan önce basıncın tamamen boşaltılmış olduğundan emin olun.

Direkt güneş ışığı ile temasından sakının ve 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan uzak tutun. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin.

Daha fazla bilgi için ürün MSDS (Malzeme Güvenlik Formu) ine başvurunuz.