
Manual de utilizare pentru testarea solului cu afișaj digital

Nume produs: ATLO-TPH

Standard executiv: CE/ROHS

Culoarea produsului: Alb / Negru

Alimentare: 3 baterii alcaline AAA

Funcții de măsurare: Umiditatea solului, Temperatura, pH-ul

Făcând clic pe butonul de pornire :

Temperatură : -10°C~90°C (14°F~194°F)

Umiditate: 0%~90%

pH: 3~9

Funcții (1 interfață)

1) Ușor de utilizat LCD cu ecran mare , un ecran cu mai multe de afișare.

(2) Iluminare auxiliară de fundal LCD pentru citire ușoară.

(3) Conversie afișare grade Celsius și Fahrenheit.

(4) Dacă nu se efectuează nicio operațiune pe interfață timp de 30 de secunde, aceasta se va opri automat pentru a economisi energie.

Pași de utilizare :

1) Așezați probele de sol în baterie înainte de utilizare , curățați resturile și compactați-le .



(2) Apăsați butonul de alimentare și introduceți sonda în solul care urmează să fie testat. Adâncimea de inserare este de două treimi din lungimea totală a sondei.



(3) Vă rugăm să apăsați butonul „MEAS”, ecranul va clipi timp de 8 secunde, iar citirea poate fi efectuată după finalizarea măsurătorii.



(4) După măsurare, vă rugăm să curățați sonda și instrumentul la timp și să le depozitați.



Un tpp ~~pic~~ide :

Această declarație este evidentă.

Potrivit doar pentru testarea solului, care poate îndeplini lucrările de testare a solului din diverse locuri de grădinărit și plantare. Poate ajuta la îngrijirea completă a diferitelor flori și plante. De exemplu: plantarea în sere, pepiniera de livezi, plantarea horticolă, plantarea în ghiveci etc.

Vă rog) n.ot e :

A fi pro ar trebui să fie în contact complet cu solul și

(1 compactat. Pentru a asigura acuratețea datelor.

(2) Detectorul de sol este potrivit pentru testarea solului. Dar nu este potrivit pentru amestecuri precum lichide, material vegetal pentru orhidee, sargassum, humus, sol pentru ace de pin, granule etc.

Deoarece densitatea este prea mare și spațiul este prea mare, sonda nu poate fi înfășurată complet, ceea ce va cauza erori mari în rezultatele măsurătorilor instrumentului.

Nici măcar instrumentul nu funcționează.

(3) Pentru a îmbunătăți acuratețea rezultatelor testelor, vă rugăm să utilizați metoda de calculare a valorii medii a testului multi-punct în timpul testului.

(4) Vă rugăm să fiți atenți să nu atingeți piatra în punctul de testare atunci când utilizați dispozitivul. Nu folosiți prea multă forță și nu introduceți piatra în sol prea uscat și dur.

Altfel, electrozii se pot deteriora ușor. Nu este

recomandabil să fie introdus în sol pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce va face ca electrodul să se oxideze ușor.

(5) Nu introduceți sonda cu forța în sol în timpul măsurării, iar dacă conexiunea nu poate fi introdusă, se recomandă înlocuirea punctului de testare. Instrumentul nu poate fi introdus în sol pentru o perioadă lungă de timp, solul este acid, iar sonda va fi corodată mult timp, ceea ce va afecta precizia și durata de viață.

(6) Acest dispozitiv este un produs electronic. Vă rugăm să nu îl scăpați și să nu îl apăsați. Nu este impermeabil. Nu îl înmuiiați în apă.

(7) Dacă rezultatul testului arată „L”, înseamnă că depășește raza de detecție a dispozitivului. Este necesar să scoateți dispozitivul din sol, să curățați sonda și apoi să verificați din nou.