

Eficiență dovedită, design elegant

Logamax plus GB062

Centrala termică Logamax plus GB062 se adaptează perfect cerințelor dumneavoastră în materie de apă caldă menajeră, datorită raportului mare de modulare și a eficienței energetice dovedite. Cele două variante pe care Buderus vi le pune la dispoziție, vă vor oferi confortul încălzirii și preparării apei calde menajere.

Optează pentru confort

Nu contează când dorești – seara, după o lungă zi de muncă sau dimineața pentru a avea o zi minunată – Logamax plus GB062 îți oferă posibilitatea de a avea dușul perfect, care îți poate schimba dispoziția și întreaga zi. Cu o putere maximă de 24 kW pentru încălzire și 28 kW pentru serviciul de preparare apă caldă menajeră, echipamentul se adaptează perfect cerințelor dumneavoastră, fiind eficient din punct de vedere energetic.

Pregătit oricând

Cu un raport de modulare ridicat de 1:8 și două versiuni disponibile: Combi pentru serviciul de preparare apă caldă menajeră sau încălzire și Sistem pentru încălzire, centrala Logamax plus GB062 răspunde necesităților dumneavoastră. Dacă optați pentru varianta Combi, apa caldă menajeră va fi disponibilă tuturor la orice oră și va constitui sursa dumneavoastră de relaxare și confort. Acest echipament este construit în conformitate cu cele mai înalte standarde tehnice și uimește printr-un design atrăgător. Eficient și elegant, răspunde celor mai exigente cerințe.

Pur și simplu elegant

Logamax plus GB062 se caracterizează printr-un design elegant, care se integrează perfect în interioarele moderne. Designul compact și dimensiunile reduse, permit instalarea centralei Logamax plus GB062 în spații extrem de înguste, iar greutatea acesteia sub 36 de kg, transformă montarea într-o joacă de copii.



Centrală termică murală cu condensare, pe gaz
Logamax plus GB062

Avantajele centralei termice Logamax plus GB062, dintr-o privire:

- Clasa de eficiență energetică A pentru încălzire și A pentru preparare apă caldă menajeră
- Centrală termică Combi și Sistem pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră
- Schimbător de caldură principal cu eficiență dovedită (peste 3.000.000 de unități în funcțiune!)
- Raport ridicat de modulare 1:8
- Compatibil cu sistemele inovatoare datorită interfeței EMS plus
- Funcție integrată dependentă de condițiile meteo
- Modul solar integrat
- Design elegant cu afișaj LCD
- Instalare ușoară

Date tehnice



Logamax plus GB062			
Model		GB062-24HV2	GB062-24KDHV2
Specificații			
Putere termică nominală încălzire 50/30°C	kW	3,3 - 25,2	4 - 25,2
Putere termică încălzire 80/60°C	kW	3 - 24,1	3,7 - 24,1
Putere termică maximă ACM	kW	-	28,2
Debit de gaz metan necesar	m³/h	2,52	2,94
Cantitatea maximă a apei calde	l/min	-	14
Debit specific conform EN 13203	l/min	-	13,3
Clasă de eficiență energetică (încălzire)		A	A
Clasă de eficiență energetică (a.c.m.)		-	A
Profil de încărcare			XL
Dimensiuni: Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	815X400X300	
Greutate netă	kg	36	
Nivel de emisii sonore în interior	db	50	49



Logamax plus GB072			
Model		GB072-24	GB072-24K
Specificații			
Putere termică nominală încălzire 50/30°C	kW	7,3 - 23,6	
Putere termică încălzire 80/60°C	kW	6,6 - 22,5	
Putere termică maximă ACM	kW	-	29,7
Debit de gaz metan necesar	m³/h	3,18	
Cantitatea maximă a apei calde	l/min	-	12
Debit specific conform EN 625	l/min	-	14,1
Clasă de eficiență energetică (încălzire)		A	A
Clasă de eficiență energetică (a.c.m.)		-	A
Profil de încărcare			XL
Dimensiuni: Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	840x440x350	
Greutate netă	kg	43	44
Nivel de emisii sonore în interior	db	47	47