

Centrală termică murală în condensare



Design și performanță: cea mai mică centrală termică murală din România

- › Instalare și utilizare flexibilă datorită dimensiunilor compacte.
- › Control și confort de oriunde te afli prin intermediul aplicației Onecta.
- › Funcție inteligentă de învățare și adaptare la obiceiurile de consum.
- › Perfectă pentru încălzirea în pardoseală.
- › Panou frontal cu design unic și interfață modernă.
- › Puteți monitoriza starea de funcționare a centralei termice cu Daikin Eye.



Centrală termică murală în condensare

Centrala termică murală în condensare Daikin este cea mai compactă centrală pe gaz existentă pe piață, ocupă doar 0,23 m²!

Este o alegere ideală atât pentru prima instalare, în locuințele noi, dar și pentru persoanele care intenționează să înlocuiască o centrală existentă și caută o alternativă mai eficientă din punct de vedere energetic și, totodată, mai puțin costisitoare.

În plus, este extrem de ușor de controlat de la distanță prin intermediul aplicației Onecta.



Unitate interioară				D2xND	CND024A1A	CND028A1A	CND035A1A	TND024A4A	TND028A4A	TND035A4A
Încălzire centrală	Aport de căldură Qn (valoare calorifică netă)	Nom.	Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34	2,9/23,5	4,8/27	4,8/34
	Aport de căldură Qn (valoare calorifică brută)	Nom.	Min./Max.	kW	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8	3,2/26,1	5,3/30	5,3/37,8
	Ieșire Pn la 80/60 °C	Min./Nom.		kW	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2	2,8/22,8	4,6/26,3	4,6/33,2
	Ieșire Pnc la 50/30 °C	Min./Nom.		kW	3,1/24,0	5,2/28,2	5,2/35	3,1/24,0	5,2/28,2	5,2/35
	Presiunea apei (PMS)	Max.		bar	3					
	Temperatura apei	Max.		°C	100					
	Eficiență	Valoare calorifică netă		%	97,9	-	-	97,9	-	-
	Domeniu de funcționare	Min./Max.		°C	30/80					
Racorduri conducte				inch	3/4"					
Apă caldă menajeră	Aport de căldură Qnw (valoare calorifică netă)	Nom.	Min./Max.	kW	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34	2,9/23,5	4,8/29,5	4,8/34
	Aport de căldură Qnw (valoare calorifică brută)	Nom.	Min./Max.	kW	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7	3,2/26,1	5,3/32,7	5,3/37,7
	Debit specific (Δt = 30°C) conform EN13203			l/min	11,3	14	16			
	Temperatură	Setare din fabrică		°C	50					
	Domeniu de funcționare	Min./Max.		°C	35-60					
Gaz	Diametrul racordului de gaz			mm	60	60	60	60	60	60
	Consum (G20)	Min./Max.		m³/h	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63	0,31/2,48	0,511/2,89	0,511/3,63
	Consum (G25)	Min./Max.		m³/h	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19	0,36/2,89	0,59/3,32	0,59/4,19
	Consum (G31)	Min./Max.		m³/h	0,12/0,96	0,2/1,1	0,2/1,38	0,12/0,96	0,2/1,1	0,2/1,38
Aer introdus	Racord			mm	100					
	Concentric				Da					
Gaze de ardere	Racord			mm	60					
Încălzire a spațiului	General		ηs (eficiența sezonieră de încălzire a spațiului)	%	93					
			Clasa de eficiență sezonieră de încălzire a spațiului		A					
			Profil sarcină declarată		XL					
	General		ηwh (eficiența de încălzire a apei)	%	85	83		-		
			Clasa de eficiență energetică pentru încălzirea apei		A		-			
Carcasă	Culoare				Alb titan (RAL9003)					
Dimensiuni	unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	590x400x256	690x440x295			590x400x256	690x440x295	
Greutate	unitate			kg	27	37			27	36
Alimentare electrică	Fază/frecvență/tensiune			Hz/V	-			-	1~/50/230	
Consum de energie electrică	Max.			W	86	92	112	86	92	112
	Așteptare			W	3,5	2,7		3,5	2,7	

* cu încălzirea opțională a apei calde menajere printr-un boiler extern.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – ROMANIA SRL

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO – 014459 București, email: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite de:



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilo-convectoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: www.certiflash.com

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Centrală Termică Murală în Condensare pentru RO | Versiunea iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele