

UPS CENTRALE TERMICE SINUS PUR KEMOT



Model	URZ3404 / URZ3404B	URZ3405 / URZ3405B
Putere nominală	300 W	500 W
Tip baterie	12 V DC	
Tensiune maximă pe baterie	15 V DC	
Gama tensiunii de intrare	180 ~ 275 V AC	
Frecvența tensiunii de intrare	45 ~ 60 Hz	
Gama tensiunii de ieșire	230 V AC $\pm$ 8%	
Frecvența tensiunii de ieșire	50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz	
Forma tensiunii de ieșire	undă sinusoidală pură	
Randament	85% (DC-AC)	
Curent maxim de încărcare	10 A	
Timp de comutare	$\leq$ 4 ms	
Protecție	suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire	
Temperatură de operare	0-40 °C	
Umiditate	10 ~ 90 %	
Dimensiuni	14.5 x 18 x 24 cm	
Greutate	4.30 kg	4.60 kg

În multe locuințe sunt dispozitive care ne ușurează viața, dar a căror funcționare depinde de o alimentare continuă la surse de curent. Spre exemplu iarna, în special echipamente de încălzire a casei, cum ar fi centralele electrice.

Dar ce poți face în cazul unei pene de curent? Apelează la sistemele de siguranță de la KEMOT! Acestea pot fi utilizate pentru protejarea echipamentului selectat de fluxurile de curent, care pot determina stricarea lor sau o întrerupere în funcționare.

Seria de dispozitive PROsinus ale brandului KEMOT sunt soluția ideală pentru pompele de căldură, centrale electrice sau motoare cu inducție. Echipamentele de instalații automate ce folosesc convectoare de căldură sunt dispozitive extrem de sensibile la cele mai mici schimbări ale tensiunii. Avantajul lor este tensiunea de ieșire sub forma de sinusoidă pură (tensiune de alimentare), astfel încât dispozitivul oferă o operare stabilă, prevenind efectul de supraîncălzire a sarcinilor inductive. Cu bateria de 12 V dispozitivul generează o tensiune de alimentare de 230 V AC.