

UPS CENTRALE TERMICE SINUS PUR
KEMOT



Model	URZ3406 / URZ3406B	URZ3407 / URZ3407B
Putere nominală	700 W	1200 W
Tip baterie	12 V DC	
Tensiune maximă pe baterie	15 V DC	
Gama tensiunii de intrare	180 ~ 275 V AC	
Frecvența tensiunii de intrare	45 ~ 60 Hz	
Gama tensiunii de ieșire	230 V AC ± 8%	
Frecvența tensiunii de ieșire	50/60 Hz ± 0.5 Hz	
Forma tensiunii de ieșire	undă sinusoidală pură	
Randament	85% (DC-AC)	
Curent maxim de încărcare	10 A	
Timp de comutare	≤ 4 ms	
Protecție	suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire	suprasarcină, scurtcircuit, tensiune prea mare sau prea mică
Temperatură de operare	0-40 ° C	
Umiditate	10 ~ 90 %	
Dimensiuni	14.5 x 18 x 34 cm	34 x 22 x 23 cm
Greutate	6.95 kg	11.3 kg

Pentru ce dispozitive utilizezi un UPS: **centrale termice, dispozitive electronice** (televizoare, tunnere, Hi-Fi, DVD), **electrocasnice** (frigidere, blendere), **unelte electrice** (mașini de găurit, polizoare), **electronice** (smartphone, tablete, telefoane, laptopuri, GPS-uri), **pompe, compresoare** (apă, caldură, climatizare), **echipamente de birou** (fax-uri, computere, monitoare), **alte dispozitive cu putere de alimentare de până la:**

- 300 W în operare continuă (impuls de max. 500 W pentru UPS-urile de 300 W - modelele URZ3404 și URZ3404B)
- 500 W în operare continuă (impuls de max. 700 W pentru UPS-urile de 500 W - modelele URZ3405 și URZ3405B)
- 700 W în operare continuă (impuls de max. 900 W pentru UPS-urile de 700 W - modelele URZ3406 și URZ3406B)
- 1200 W pentru modelele URZ3407 și URZ3407B