

UPS CENTRALE TERMICE SINUS PUR
KEMOT CU MONTARE PE PERETE



Model	URZ3410	URZ3411
Putere nominală	700 W	1600 W
Tip baterie	12 V DC	
Tensiune maximă pe baterie	15 V DC	
Gama tensiunii de intrare	180 ~ 275 V AC	
Frecvența tensiunii de intrare	45 ~ 60 Hz	
Gama tensiunii de ieșire	230 V AC ± 8%	
Frecvența tensiunii de ieșire	50/60 Hz ± 0.5 Hz	
Forma tensiunii de ieșire	undă sinusoidală pură	
Randament	85% (DC-AC)	
Curent maxim de încărcare	10 A	20 A
Timp de comutare	≤ 4 ms	
Protecție	suprasarcină, scurtcircuit, tensiune prea mare sau prea mică	
Temperatură de operare	0-40 ° C	
Umiditate	10 – 90 %	
Dimensiuni	33.5 x 32 x 18 cm	50 x 27 x 21 cm
Greutate	7.55 kg	14.95 kg

Poate fi utilizat pentru: alimentare pompe de încălzire de la centrală termică, instalații de echipamente de automatizare folosind convectoare de căldură, alte dispozitive cu o putere de:

- 700 W - modelul URZ3410
- 1200 W - modelul URZ3411

Având la ieșire o tensiune sinusoidală pură, acest dispozitiv oferă o alimentare stabilă către sarcină și nu produce efectul de încălzire la sarcinile inductive (pompe și ventilatoare). Aparatul este dotat cu un afișaj clar și transparent, cu LED-uri indicatoare ale stării actuale: tensiune de intrare, tensiune de ieșire și frecvență, nivel de încărcare, nivel baterie.