

Date tehnice	Unitate de măsură	VICTRIX OMNIA
Cod		3.028358
Debit caloric nominal - regim ACM	kW	25,7
Debit caloric nominal - regim încălzire	kW	20,8
Debit caloric minim	kW	4,2
Putere utilă maximă - regim ACM	kW	25,0
Putere utilă maximă - regim încălzire (80/60°C)	kW	20,2
Putere utilă minimă	kW	4,1
Eficiență la putere utilă nominală (80/60°C) EN 483	%	97,1
Putere utilă nominală - regim încălzire (50/30°C)	kW	21,84
Eficiență la putere utilă nominală (50/30°C) EN 677	%	105,0
Putere utilă nominală - regim încălzire (40/30°C)	kW	22,24
Eficiență la putere utilă nominală (40/30°C) EN 677	%	106,9
Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20)	m³/h	2,72/0,45 acm - 2,20/0,45 înc.
Emisii CO (cu gaz natural)	mg/kWh	23
Emisii NOx (cu gaz natural)	mg/kWh	37
Clasă NOx		6
Debit ACM în serviciu continuu (ΔT 30°C)	l/min	12,5
Presiune dinamică minimă circuit sanitar	bar	0,3
Presiune maximă circuit sanitar	bar	10
Domeniu reglare temperatură încălzire	°C	20 - 85
Domeniu reglare temperatură ACM	°C	20 - 60
Presiune maximă circuit încălzire	bar	3
Capacitate vas expansiune circuit încălzire	litri	8
Sarcină disponibilă ventilator (max/min)	Pa	152/68
Grad de protecție electrică	IPX	5D
Greutate centrală plină/goală	kg	31,0/29,0