

Un set complet de beneficii pentru eficiență energetică în locuința dumneavoastră

Numeroase funcții de eficiență energetică și confort inteligent sunt disponibile pentru a crea starea de bine în locuință



Beneficii pentru utilizator

- ▶ Cea mai înaltă clasă de eficiență la răcire cu A+++ și A++ la încălzire (SCOP 4,6)
- ▶ Tehnologia de ionizare, elimină mușgaiul, virusurile și celelalte particule poluante din aer, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un aer curat și sănătos
- ▶ Modul stand-by se activează automat după 30 de minute în care nu s-au detectat mișcări și repornire automată
- ▶ Afișaj LED vizibil pe unitatea interioară, pentru urmărirea setărilor curente și a datelor relevante de la distanță
- ▶ Documentația tehnică standard Bosch facilitează instalarea și întreținerea aparatelor electrocasnice



Controlul umidității
Funcția permite reglarea și controlul nivelului de umiditate în camera dumneavoastră.



Senzor de prezență în cameră (Human sensor)
Senzorul de proximitate, cu infraroșu, va activa funcția Eco dacă nu detectează mișcare timp de 30 de minute.



Funcția Follow me
Senzorul din telecomandă măsoară temperatura din zona în care se află pentru un confort optimizat.

Climate 6000i

Răcire



A+++ → D

Încălzire



A+++ → D



Mai multe funcții:



Wi-Fi ready



Repornire automată



Wind avoid me



I-clean



Răcire la temperaturi ambientale reduse



Încălzire la 8°C



Dezumidificare (Dry)



Schimbare treaptă putere



Mod Eco



Ionizare



Date tehnice			Climate 6000i			
			CL6001i-Set 26 E	CL6001i-Set 35 E	CL6001i-Set 53 E	CL6001i-Set 70 E
Specificațiile aparatului			9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h	24000 BTU/h
Răcire sezonieră	Capacitate	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	SEER	W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++
Încălzire (climă medie)	Capacitate	kW	2,4	2,4	4,3	5,0
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A+	A+
Unitate de interior						
Unitate de interior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
	Greutate (net/brut)	kg	10,2 / 13	10,2 / 13	12,3 / 16,4	20 / 25,3
Presiune acustică/nivel de zgomot la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut/Silențios)		dB(A)	37/32/21,5/20,5	40/33/22/21	41/35/23/22	44,5/40/33/21
Nivel de putere acustică la interior		dB(A)	58	59	59	65
Debit de aer la interior (Ridicat/Mediu/Scăzut)		m³/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Unitate de exterior						
Unitate de exterior	Dimensiune (L*A*Î)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
	Greutate (net/brut)	kg	28,4 / 31	28,4 / 31	38,8 / 41,9	45,6 / 48,8
Presiune acustică/nivel de zgomot la exterior		dB(A)	57	57,5	56	58,5
Nivel de putere acustică la exterior		dB(A)	64	65	65	68
Temperatura de funcționare din exterior min.-max. (Răcire/Încălzire)		°C	-15/-50/-20-24	-15/-50/-20-24	-15/-50/-20-24	-15/-50/-20-24
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potențial de încălzire globală (GWP)	kgCO2eq	675	675	675	675
	Încărcare din fabrică	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
Conductă de agent frigorific	Lungimea max. a conductei de agent	m	25	25	30	50
	Diferență de nivel max.	m	10	10	20	25
Tensiune de alimentare		Ph-V-Hz	220-240V, 50Hz, 1Ph			