

NOU BZ super-compact cu montaj pe perete, Invertor · R32



Kit			KIT-BZ25-XKE	KIT-BZ35-XKE	KIT-BZ50-XKE	KIT-BZ60-XKE
Capacitate de răcire	Nominală (Min - Max)	kW	2,50(0,85-3,00)	3,40(0,85-3,90)	5,00(0,98-5,40)	6,00(0,98-6,50)
SEER²⁾			6,20 A++	6,10 A++	6,50 A++	6,30 A++
Valoarea Pdesign (răcire)		kW	2,50	3,40	5,00	6,00
Putere absorbită	Nominală (Min - Max)	kW	0,68(0,21 - 0,90)	1,07(0,24 - 1,28)	1,65(0,25 - 1,86)	1,98(0,25 - 2,30)
Consum anual de energie ³⁾		kWh/a	141	195	269	333
Capacitate de încălzire	Nominală (Min - Max)	kW	3,15(0,80-3,60)	3,84(0,80-4,40)	5,40(0,98-7,50)	6,80(0,98-8,00)
Capacitate de încălzire la -7 °C		kW	2,14	2,60	4,58	5,10
SCOP²⁾			4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+	4,00 A+
Valoarea Pdesign la -10 °C		kW	1,90	2,40	4,00	4,40
Putere absorbită	Nominală (Min - Max)	kW	0,78(0,19 - 1,04)	1,04(0,20 - 1,29)	1,58(0,21 - 2,45)	2,15(0,23 - 2,65)
Consum anual de energie ³⁾		kWh/a	633	800	1366	1540
Unitate de interior			CS-BZ25XKE	CS-BZ35XKE	CS-BZ50XKE	CS-BZ60XKE
Presiune sonoră ⁴⁾	Rece (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Cald (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Dimensiuni	Î x L x A	mm	290x779x209	290x779x209	290x779x209	290x779x209
Greutate netă		kg	8	8	8	9
Unitate de exterior			CU-BZ25XKE	CU-BZ35XKE	CU-BZ50XKE	CU-BZ60XKE
Presiune sonoră ⁴⁾	Rece / Cald (Hi)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Dimensiuni ⁵⁾	Î x L x A	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Greutate netă		kg	24	25	36	43
Interval de funcționare	Rece Min ~ Max	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Căldură Min ~ Max	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Calculul EER și COP se realizează în conformitate cu EN14511. 2) Intervalul etichetei energetice de la A+++ la D. 3) Consumul anual de energie este calculat conform UE/626/2011. 4) Presiunea sonoră a unității de interior indică valoarea măsurată într-un punct situat la o distanță de 1 m în fața corpului principal și la 0,8 m sub unitate. Pentru unitatea de exterior 1 m în față și 1 m în spatele corpului principal. Presiunea sonoră se măsoară conform JIS C 9612. Q-Lo: Mod silențios. Lo: Cea mai redusă viteză configurată a ventilatorului. 5) Adăugați 70 mm pentru orificiile conductelor.

Accesorii	
CZ-TACG1	Adaptor WiFi pentru control inteligent prin aplicația Panasonic Comfort Cloud
CZ-CAPRA1	Adaptor interfață RAC pentru integrarea în P-Link

Accesorii	
CZ-RD517C	Telecomandă cu fir pentru montaj pe perete și consolă pentru pardoseală



SEER și SCOP: Pentru KIT-BZ50-XKE. ULTRA SILENȚIOS: Pentru KIT-BZ25-XKE și KIT-BZ35-XKE. CONTROL PRIN INTERNET: Opțional.