

Instrument digital pentru măsurarea vacuumului cu Bluetooth

testo 552 - Pentru evacuarea
sistemelor de refrigerare/aer
condiționat și a pompelor de căldură

- Rezultate ale măsurătorii extrem de acurate și de încredere
- Monitorizarea datelor de măsurare prin intermediul aplicației Testo Smart Probes
- Expedierea valorilor măsurate prin intermediul aplicației Testo Smart Probes
- Măsurarea temperaturii de evaporare a H₂O
- Alarmă optică atunci când sunt depășite valorile limită
- Extrem de robust și rezistent la apă și murdărie (IP42)



**Bluetooth
+ App**

**Aplicația Testo Smart
Probes**

testo 552 este un vacuometru digital pentru evacuarea sistemelor de refrigerare și a pompelor de căldură. Măsoară chiar și cele mai mici valori de presiune absolută și oferă informații precise despre nivelul de umidificare a unui sistem (îndepărtarea substanțelor străine, inclusiv uleiuri sau gaze). Printr-o interfață Bluetooth, testo 552 se conectează cu un smartphone sau tabletă prin aplicația pentru mobil testoSmart Probes. Acest lucru vă permite să monitorizați presiunea


absolută atinsă în timpul evacuării în mod convenabil și fără fir. În plus, rezultatele măsurătorilor pot fi rapid documentate în App și trimise prin e-mail. Designul robust îl face potrivit pentru utilizare zilnică, și îl protejează de murdărie și apă.

Date tehnice

testo 552

Instrument pentru măsurarea vacuumului cu Bluetooth și senzor ce nu necesită întreținere, pentru o evacuare eficientă

Cod produs 0560 5522



Aplicație pentru mobil Smart Probes App

Operarea instrumentului de măsurare precum și vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul unui smartphone sau tabletă prin conexiunea Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

Accesorii

Cod produs

Cablu de conectare cu mufă MiniDIN pentru conectarea instrumentului testo 552 la manifoldul digital testo 570	0554 5520	
---	-----------	--

Tip senzor

Senzor de presiune absolută

Dom. de măsură vacuum	0 la 26,66 mbar / 0 la 20 000 microni
Acuratețe vacuum ± 1 cifră (la +22 °C)	0 la 1.33 mbar / 0 la 1.000 microni: până la ± 10 microni
Rezoluție vacuum	1 micron (0 la 100 microni) 10 microni (1000 la 2000 microni) 100 microni (2000 la 5000 microni) 500 microni (5000 la 10 000 microni) 5000 microni (10 000 la 20 000 microni)
Supraîncărcare vacuum	absolut: 6 bar / 87 psi (relativ: 5 bar / 72 psi)

Date tehnice generale

Temp. de stocare	-20 la +50 °C
Temp. de operare	-20 la +50 °C
Dimensiuni	250 x 165 x 55 mm
Greutate	Aprox. 500 g
Clasa de protecție	IP42
Tipul bateriei	2 baterii AA
Durata de viață a bateriei	50 ore (fără iluminarea activată sau Bluetooth)
Conexiuni	- 2 x 1/4 SAE (7/16" UNF) - 1 x MiniDIN (conectare la testo 570)
Senzor	Senzor de presiune absolută
Parametri	mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH ₂ O, inHg, Pa
Rata de măsurare	0.5 s
Garanție	2 ani
Compatibilitate	necesită iOS 8.3 sau mai nou /Android 4.3 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0

0981 9174/msp/A/01.2013

Informațiile prezentate pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Testo România

Calea Turzii 247

400495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro