

ECOUNTIT F

Boilere cu acumulare



ECOUNTIT F este un boiler vertical pentru stocarea apei calde cu 1 serpentină (versiunea 1C) sau cu 2 serpentine (versiunea 2C). Boilerul este proiectat pentru încălzirea apei calde menajere (a.c.m.) la o temperatură sub punctul de fierbere, la presiune atmosferică.

ECOUNTIT F funcționează conectat la o sursă de energie (ex. centrală termică) și la o instalație pentru preparare apă caldă menajeră, compatibile cu caracteristicile de performanță și putere ale acestuia.

AVANTAJE:

- Rezervor realizat din oțel carbon, protejat la interior prin emailare cu tehnologia „Blue Forever”
- Rezistență electrică integrată, cu putere de 1.5 kW
- Termostat pentru reglarea temperaturii în intervalul 15°C–75°C
- Teacă de senzor cu presetupă inclusă
- Buton ON-OFF pentru control facil
- Izolație rigidă cu grosimea de 50 mm, pentru eficiență termică optimă
- Exterior de culoare gri-metalizat, finisat cu vopsea aplicată electrostatic
- Termometru amplasat în partea superioară, pentru monitorizarea temperaturii
- Conexiune pentru recircularea apei calde menajere
- Anod de magneziu de mari dimensiuni, montat pe flanșă, pentru asigurarea protecției împotriva coroziunii

Boilerul **ECOUNTIT F** funcționează pe baza circulației agentului termic prin serpentină/serpentine, acestea din urmă transferând căldura către apa menajeră prin intermediul unui proces eficient de schimb termic.

Date tehnice

ECOUNTIT F 2C	u.m.	200-2C	300-2C
Capacitate totală	litri	200	300
Suprafață serpentină S1 / S2	mp	0,5 / 0,83	0,72 / 1
Presiune max. de funcț. la prep. a.c.m.	bar	8	8
Temperatură max. de funcț. la prep. a.c.m.	°C	95	95
Tensiune de alimentare	V/Hz	230/50	230/50
Putere electrică	W	1500	1500
Greutate netă	kg	73	103
Dimensiuni (Ø x H)	mm	540x1453	620x1535
Racorduri ACM	"	3/4	1
Racorduri serpentină superioară S1	"	3/4	3/4
Racorduri serpentină inferioară S2	"	3/4	3/4
Racorduri recirculare	"	3/4	3/4