



## 1 rele elettromeccanico 230Vac SPDT 6A a vite, estraibile

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                              | CWR                                          |
| <b>Codice</b>                                             | X766847                                      |
| <b>Sigla</b>                                              | CWRE7-0847                                   |
| <b>Codice doganale</b>                                    | 85366990                                     |
| <b>DATI TECNICI DI INGRESSO</b>                           |                                              |
| <b>Tensione nominale d'ingresso</b>                       | 230 Vac                                      |
| <b>Tensione di pull-in / drop-out</b>                     | —                                            |
| <b>Corrente assorbita</b>                                 | 4 mA                                         |
| <b>Tempo di commutazione ON / OFF</b>                     | 8 ms / 5 ms                                  |
| <b>Circuito di protezione</b>                             | Diodo di smorzamento, inversione di polarità |
| <b>Tipo di collegamento</b>                               | 2.5 mm <sup>2</sup> a vite                   |
| <b>Tipo di collegamento relè</b>                          | 1 estraibile                                 |
| <b>DATI TECNICI DI USCITA</b>                             |                                              |
| <b>Tipo di contatto</b>                                   | SPDT, 1 forma C, AgSnO <sub>2</sub>          |
| <b>Tensione di uscita</b>                                 | 400 Vac max., 30 Vdc max.                    |
| <b>Corrente nominale (carico resistivo)</b>               | 6 A (250 Vac), 6 A (30 Vdc)                  |
| <b>Tipo di connessione</b>                                | 2.5 mm <sup>2</sup> a vite                   |
| <b>DATI TECNICI GENERALI</b>                              |                                              |
| <b>Intervallo di temperatura operativa</b>                | -20...+70°C                                  |
| <b>Isolamento ingresso / uscita</b>                       | 4 kVac / 60 s                                |
| <b>Grado di protezione</b>                                | IP 20                                        |
| <b>Categoria di sovratensione / grado di inquinamento</b> | II / 2                                       |
| <b>Indicatore di stato</b>                                | LED "Input"                                  |
| <b>Materiale del contenitore</b>                          | materiale plastico UL94V-0                   |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>                                 | 6.2x89x77 mm                                 |
| <b>Peso approssimativo</b>                                | 35 g                                         |
| <b>Informazioni di montaggio</b>                          | su guida, affiancati                         |
| <b>ACCESSORI</b>                                          |                                              |
| <b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>           | PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB     |
| <b>Targhetta identificativa</b>                           | NUPUTUK50                                    |
| <b>Relè di ricambio</b>                                   | —                                            |
| <b>Ponte di parallelo "plug-in"</b>                       | X766813                                      |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                           | CE,                                          |



- \* Relè estraibili
- \* Tensione d'ingresso AC/DC
- \* contatto SPDT
- \* Dimensioni compatte
- \* Ponte di parallelo "plug-in" disponibile per la distribuzione potenziale

1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CWRE7-0847 1 rele elettromeccanico 230Vac SPDT 6A a vite, estraibile