

Informa#ii despre produs

08 26 145

Clește combinat cu vârf

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



Mereu la îndemână, mereu util: cle#tele universal la purtător

- Clești de dimensiuni reduse cu combinare de forțe, cu falcă specială.
- Pentru toate lucrările de instalații și de reparații uzuale.
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu fălci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafață de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește combinat cu vârf solid și multilateral pentru pentru utilizarea în deplasări
- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Cu tăi#uri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- forjat din o#el pentru scule special, de calitate deosebită, forjat, călit cu ulei în mai multe etape

General

Articol nr.	08 26 145
EAN	4003773079361
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
greutate	145 g
Dimensiuni	145 x 58 x 18 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă dură (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm ²
testa#i VDE	da

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

